

三、投标报价一览表

供应商：河南福科仪器设备有限公司（电子签章）

项目：河南理工大学机械实验室设备配套更新项目

金额单位：元

序号	项目	数量	单位	单价	合计	备注
1	万能测长仪	4	台	85000	340000	质量合格
2	形位误差综合检测仪器	5	台	65000	325000	质量合格
3	便携式粗糙度仪	5	台	6000	30000	质量合格
4	粗糙度比较样块	5	套	860	4300	质量合格
5	键槽轴对称度检查仪	5	台	1900	9500	质量合格
6	万能角度尺	10	套	200	2000	质量合格
7	千分表和表架+铸铁方箱	15	套	1800	27000	质量合格
8	精密平板+方钢支架	15	套	4800	72000	质量合格
9	防尘设施	30	套	300	9000	质量合格
10	防震设施	15	套	1000	15000	质量合格
11	凳子	60	套	80	4800	质量合格
12	刀具测量仪	6	套	8500	51000	质量合格
13	石膏夹具模型	20	套	300	6000	质量合格
合计：捌拾玖万伍仟陆佰元整					895600.00	

法定代表人（电子签章）：



四、货物分项报价表

投标商：河南福科仪器设备有限公司（电子签章）

项目：河南理工大学机械实验准备配套更新项目

序号	名称	品牌型号	规格及技术参数	生产商	原产地(国)
1	万能测长仪	上海光学仪器 JDY-18	<p>1、测量范围</p> <p>比较测量：（外尺寸）0.00-500.00mm（内尺寸）：用测沟时 10-200 mm；用电眼测量时：1-20mm 外螺纹中径测量时到 180mm</p> <p>内螺纹中径测量深度为 10-50 mm 时为 14-2*（70-臂厚）mm</p> <p>最小分划值：0.001mm</p> <p>直接测量：0.00-100.00mm</p> <p>2、测量力的大小：一般情况下 1N、1.5N、2.5N 使用电眼装置测量时 0</p> <p>3、仪器示值稳定性外尺寸测量时，仪器稳定性：0.3 μm 内尺寸测量时，仪器稳定性：0.5 μm 4、直接测量时，仪器的准确度：外尺寸测量时：$< (1+L/200) \mu m$ 内尺寸测量时：$< (1.5+L/200) \mu m$ L 为被测件长度，单位：mm</p> <p>5、万能工作台</p> <p>测微鼓分度值：0.01mm</p> <p>荷重：大于等于 10 kg</p> <p>横向行程：25mm</p> <p>垂向行程：1mm</p> <p>采用双套线与单线读数系统，瞄准精度高，测量准确</p> <p>工作台可多方向运动、旋转和偏摆，方便不同形状零件的检测</p>	上海光学仪器一厂	中国上海
2	形位误差综合检测仪器	三丰标准量具 XW-250	<p>1、径向回转精度：0.4mm</p> <p>2、侧导轨直线度：2 μm/100mm、5 μm（I 型）、6 μm（II 型）、8 μm（III 型）</p>	沧州市三丰标准量具有限公司	中国沧州

			<p>3、侧导轨对两顶尖轴线的平行度：$3.5\mu\text{m}/100\text{mm}$、$7\mu\text{m}$(I型)、$8\mu\text{m}$(II型)、$9\mu\text{m}$(III型)</p> <p>4、被测零件最大直径：250mm</p> <p>5、被测零件最大长度：500mm (I型) 800mm (II型) 1000 mm(III型)</p> <p>6、有莫氏4号硬质合金，以支承定位，配用数据采集器及处理设备</p>		
3	便携式粗糙度仪	杜蒙仪器 TR200	<p>1、测量参数 (μm) : Ra, Rz, Rq, Rt, Rp, Rv, Rsk, Rku, Rsm, Rmr, Ry, R3z, R3y, RzJIS</p> <p>2、测量范围 (μm) : Ra ($0.005\mu\text{m} \sim 16\mu\text{m}$) , Rz ($0.02\mu\text{m} \sim 160\mu\text{m}$) ,</p> <p>3、取样长度 (mm) : 0.25mm, 0.8mm, 2.5mm</p> <p>4、评定长度 (mm) : (1-5)1mm</p> <p>5、最大驱动行程 : 17.5mm/0.7inch</p> <p>6、行程长度 (mm) : 6mm</p> <p>7、示值精度: 0.001</p> <p>8、示值误差: $\pm(7-10)\%$</p> <p>9、示值变动性: $<6\%$</p> <p>10、测量轮廓: 波纹度, 原始轮廓, 粗糙度</p> <p>11、滤波器 : RC, PCRC, Gauss, ISO13565</p> <p>12、内部存储能力: 100 组原始数据</p> <p>13、外部输入/输出接口: USB</p> <p>14、电源: 内置锂离子充电电池/外接电源适配器</p> <p>15、可选定的测量条件其相应参数在液晶显示器上清晰地显示全部测量结果及图形, 并可在打印机上输出, 亦可与PC机进行通讯。</p>	无锡杜蒙仪器有限公司	中国无锡

4	粗糙度比较样块	杜蒙仪器 27块	Ra 值 μm : 车床 0.8、1.6、3.2、6.3 刨 0.8、1.6、3.2、6.3 平铣 0.8、1.6、3.2、6.3 研磨 0.1、0.05、0.025 立铣铣 0.8、1.6、3.2、6.3 平磨 0.1、0.2、0.4、0.8 磨外圆 0.1、0.2、0.4、0.8 测量参数 (μm) : Ra, Rz, Rq, Rt, Rp, Rv, Rsk, Rku, Rsm, Rmr, Ry, R3z, R3y, RzJIS	无锡杜蒙仪器制 造有限公司	中国无锡
5	键槽轴对称度检查仪	三丰标准量 具 LJ110	标准适用槽宽 5-28mm, 轴径 14-110mm 结构简单, 操作方便, 重量 轻、方便携带。	沧州市三丰标准 量具有限公司	中国沧州
6	万能角度尺	三丰标准量 具 0-360	1、测量范围: 0-360° 2、读数值: 5' 3、示值误差: $\pm 5'$ 4、准确测量角度的尺寸	沧州市三丰标准 量具有限公司	中国沧州
7	千分表和表架+铸铁方箱	三丰标准量 具 0-100mm	铸铁方箱规格 200, 千分表, 表架 材料硬度为 HT200, 上面带有 十字架, 用于检验或划精密工 件的任意角度线, 方便测量和 刻标记的固定器。	沧州市三丰标准 量具有限公司	中国沧州
8	精密平板+方钢支架	三丰标准量 具	材质: HT200 平台生产适用标准: GB/T22095-2008;	沧州市三丰标准 量具有限公司	中国沧州
9	防尘设施	三丰标准量 具	根据仪器大小定制, 完全符合 询价文件要求	沧州市三丰标准 量具有限公司	中国沧州
10	防震设施	三丰标准量 具	根据仪器大小定制, 完全符合 询价文件要求	沧州市三丰标准 量具有限公司	中国沧州
11	凳子	钢木方凳	方凳, 钢木结构, 经久耐用	沧州市三丰标准 量具有限公司	中国沧州
12	刀具测量仪	三丰标准量 具 DBA-1	刀具角度测量 结构简单、承载能力强、工件 放置空间开阔、装卸便捷	沧州市三丰标准 量具有限公司	中国沧州
13	石膏夹具模型	三丰标准量 具	依据实际需求定制	沧州市三丰标准 量具有限公司	中国沧州

法定代表人（电子签章）：

