

分项报价表

项目名称: 国家税务总局郑州市税务局综合业务用房绿化及附属设施采购项目（第二标段，标识标牌）

招标编号: HNZB[2020]N019-2 号

型号或规格尺寸（未特别注明的单位为mm，有特别注明的以特别注明的为准）	数量	单价	总价
<p>1、正面1.2mm厚304不锈钢，激光切割；侧边0.4mm厚304不锈钢围边焊接立体字。</p> <p>2、表面横纹拉丝处理，表面无指纹处理，底座自行考虑（非胶粘，可拆卸），包含所有配件、运输、措施、人工安装等所有相关内容。尺寸：3850*1200</p>	2	12600	25200
<p>1、正面及侧面2mm厚304横纹拉丝不锈钢，激光雕刻造型，内容腐蚀填黑漆，字体大小及字数后期业主确定。</p> <p>2、不锈钢表面无指纹处理，整体厚度 30mm（含背衬），包内部悬挂支架。</p> <p>3、包含所有配件、运输、措施、人工安装等所有相关内容。尺寸：1000*2000*30</p>	9	8500	76500
<p>1、正面及侧边2mm厚304 横纹拉丝不锈钢激光雕刻造型，内容腐蚀填黑漆，字体大小及字数后期业主确定。</p> <p>2、不锈钢表面无指纹处理，整体厚度 10mm（含背衬）内部支架自攻丝固定，完成表面无瑕疵。</p> <p>3、包含所有配件、运输、措施、人工安装等所有相关内容。尺寸：280*120*10</p>	45	250	11250
<p>1、正面及侧边2mm厚304横纹拉丝不锈钢激光雕刻造型，内容腐蚀填黑漆，字体大小及字数后期业主确定。</p> <p>2、不锈钢表面无指纹处理，整体厚度 10mm（含背衬）内部支架自攻丝固定，完成表面无瑕疵。</p> <p>3、包含所有配件、运输、措施、人工安装等所有相关内容。尺寸：200*120*10</p>	50	235	11750

<p>1、正面及侧边2mm厚304 横纹拉丝不锈钢激光雕刻造型，内容腐蚀填漆，字体大小及图案、字数后期业主确定。</p> <p>2、不锈钢表面无指纹处理，整体厚度 20mm（含背衬）内部支架自攻丝固定，完成表面无瑕疵。</p> <p>3、包含所有配件、运输、措施、人工安装等所有相关内容。尺寸：1200*850*20</p>	6	2840	17040
<p>1、正面及侧边 2mm 厚 304 横纹拉丝不锈钢激光雕刻造型，内容腐蚀填漆，字体大小及图案、字数后期业主确定。</p> <p>2、不锈钢表面无指纹处理，整体厚度 10mm（含背衬），内部支架自攻丝固定，完成表面无瑕疵。</p> <p>3、包含所有配件、运输、措施、人工安装等所有相关内容。尺寸：300*210*10</p>	50	480	24000
<p>1、正面及侧边2mm厚304 横纹拉丝不锈钢激光雕刻造型，内容腐蚀填漆，字体大小及图案、字数后期业主确定。</p> <p>2、背面1.2mm厚304 横纹拉丝不锈钢造型。</p> <p>3、不锈钢表面无指纹处理，整体椭圆造型厚度 100mm（含背衬），包含内部不锈钢支架固定，完成表面无瑕疵。</p> <p>4、底座采用3mm厚钢板制作，表面氟碳喷涂处理，油漆颜色后期业主确定。</p> <p>5、包含所有配件、运输、措施、人工安装等所有相关内容。尺寸：800*2000*100</p>	2	18000	36000
<p>1、正面 1.2mm 厚 304 不锈钢，激光切割，侧边 0.4mm 厚 304 不锈钢围边焊接立体字，焊接表面打磨抛光，无瑕疵，厚度 20mm（含背衬）。</p> <p>2、表面拉丝处理(横纹)，电镀浅灰色，表面无指纹处理。</p> <p>3、包含所有配件、运输、措施、人工安装等所有相关内容。尺寸：300*300*20</p>	24	450	10800

<p>1、触摸一体机或触摸查询一体机，包含显示设备、所有配件及人工安装等所有相关内容。</p> <p>★2、显示屏类型：电阻式或红外触摸屏；专业液晶显示模块，尺寸规格 75 吋；其他参数：触摸分辨率：32000x32000、真两点以上红外线触摸；显示分辨率：1920x1080；亮度 450cd/m²，触摸寿命：单点触摸 8000 万次；响应速度：3ms，表面硬度：7 级、无覆层、防刮擦性能好。</p> <p>★3、透光率 98%以上、屏幕比例 16：9，内置音箱 2 ×10W 立体环绕声、静音风扇，电源模块：双路供电，双路在线电源，主机模块与功能模块独立供电。</p> <p>★4、控制面板：总电源开关、启动按钮、重启按钮、音量调谐、D-Sub (VGA)，DVI，HDMI、网口、USB2.0、音频、PS2 等接口，且电脑主机可根据客户要求配置：摄像头，键盘，各式打印机，磁条卡、感应卡、IC 卡等各种读卡系统，人脸识别系统，条码扫描系统。</p> <p>★5、设备：主板、内嵌式工控主板，CPU: Intel 酷睿 I7 及以上，内存：8G，硬盘：120G 固态硬盘+1TB 机械硬盘；WIFI。双操作系统：Windows 系列，Android；以上 2~5 条需提供产品参数证明文件或产品说明书能够说明满足 2~5 条中的相关要求，否则视为不满足。</p> <p>★6、投标人在投标文件中提供该设备符合要求的国家节能产品认证证书（且在有效期内）；投标人在投标文件中提供该设备符合要求的中国环境标志产品认证证书（且在有效期内）。规格：75 吋</p>	1	35000	35000
<p>1、整体六面1.2mm 厚 304 不锈钢切割折弯成型，表面无指纹不锈钢氟碳烤漆处理，厚度 20mm（含背衬）。</p> <p>2、不锈钢镂空图文雕刻，字体大小及图案、字数后期业主确定。</p> <p>★3、内衬5mm 黄色亚克力，内置 LED 自带光源发光效果，通过不锈钢丝与顶部吊挂连接。</p> <p>投标人在投标文件中需提供产品参数证明文件或产品说明书。</p> <p>4、包含所有配件、运输、措施、人工安装等所有相关内容。尺寸：1250*300*20</p>	30	2250	67500

<p>1、正面 1.2mm 厚 304 不锈钢，激光切割，侧边 0.4mm 厚 304 不锈钢围边焊接立体字，焊接表面打磨抛光，无瑕疵，厚度 20mm（含背衬）。</p> <p>2、表面拉丝处理(横纹)，电镀浅灰色，表面无指纹处理。</p> <p>3、包含所有配件、运输、措施、人工安装等所有相关内容。尺寸：300*300*20</p>	203	450	91350
<p>1、正面及侧边2mm 厚 304 横纹拉丝不锈钢激光雕刻造型，内容腐蚀填漆，字体大小及图案、字数后期业主确定。</p> <p>2、不锈钢表面无指纹处理，整体厚度 20mm（含背衬）内部支架自攻丝固定，完成表面无瑕疵。</p> <p>3、包含所有配件、运输、措施、人工安装等所有相关内容。尺寸：1200*850*20</p>	15	2840	42600
<p>1、正面及侧边2mm 厚 304 横纹拉丝不锈钢激光雕刻造型，内容腐蚀填漆，字体大小及图案、字数后期业主确定。</p> <p>2、不锈钢表面无指纹处理，整体厚度 10mm（含背衬）内部支架自攻丝固定，完成表面无瑕疵。</p> <p>3、包含所有配件、运输、措施、人工安装等所有相关内容。尺寸：300*210*10</p>	168	480	80640
<p>1、正面及侧边2mm 厚 304 横纹拉丝不锈钢激光雕刻造型，内容腐蚀填黑漆，字体大小及字数后期业主确定。</p> <p>2、不锈钢表面无指纹处理，整体厚度 10mm（含背衬）内部支架自攻丝固定，完成表面无瑕疵。</p> <p>3、包含所有配件、运输、措施、人工安装等所有相关内容。280*120*10</p>	172	250	43000
<p>1、正面及侧边2mm 厚 304 横纹拉丝不锈钢激光雕刻造型，内容腐蚀填黑漆，字体大小及字数后期业主确定。</p> <p>2、不锈钢表面无指纹处理，整体厚度 10mm，内部支架自攻丝固定，完成表面无瑕疵。</p> <p>3、包含所有配件、运输、措施、人工安装等所有相关内容。尺寸：200*120*10</p>	228	235	53580

<p>1、整体六面1.2mm厚 304 不锈钢切割折弯成型，表面无指纹不锈钢氟碳烤漆处理，厚度20mm（含背衬）。</p> <p>2、不锈钢镂空图文雕刻，字体大小及图案、字数后期业主确定。</p> <p>★3、内衬5mm 黄色亚克力，内置 LED 自带光源发光效果，通过不锈钢丝与顶相关参数部吊挂连接。投标人在投标文件中需提供产品参数证明文件或产品说明书。</p> <p>4、包含所有配件、运输、措施、人工安装等所有相关内容。尺寸：1250*300*20</p>	136	2250	306000
<p>1、整体1.2mm厚304 不锈钢拉丝横纹折弯焊接立体字，表面氟碳烤漆，字体厚度120mm，字数8个大字，图案拼接后期业主确定。字体槽内采用1.2mm厚 304不锈钢焊接加固，整体牢固、稳定。</p> <p>★2、表面冲孔内置白色 LED 防水灯珠，包含发光字体电路电缆连接与电箱控制，单独走线，与楼顶预留电箱连接。投标人在投标文件中需提供产品参数证明文件或产品说明书。</p> <p>3、背部 50*50*3 镀锌角钢焊接（表面烤漆与现场楼梯主体深色一致）成钢桁架支撑，该字体楼顶高度 65m 处，需与原始结构体有效连接，钢桁架设置合理，满足外力及自身强度要求。</p> <p>4、包含所有配件、运输、措施、人工安装等所有相关内容。尺寸：9736*2090</p>	2	95600	191200
<p>1、整体1.5mm 厚304 横纹拉丝不锈钢刨槽折弯焊接造型，1.2mm 厚折弯焊接立体字，背衬10mm 透明亚克力，表面电镀浅灰色，横纹拉丝不锈钢。整体椭圆造型，厚度 80mm（含背衬）。</p> <p>★2、内置暖色 LED 光源，3mm 厚横纹拉丝不锈钢激光雕刻立体字，表面电镀浅灰色，投标人在投标文件中需提供产品参数证明文件或产品说明书。</p> <p>3、装饰条5mm 厚不锈钢激光雕刻立体字，表面电镀浅灰色，logo 丝网印刷，表面无指纹处理，</p> <p>4、包含所有配件、运输、措施、人工安装等所有相关内容。尺寸：2400*500*80</p>	2	17450	34900

<p>1、1.5mm 厚304 不锈钢刨槽折弯焊接造型，表面氟碳烤漆，内容信息激光镂空造型，内衬5mm 厚亚克力面贴透光膜。</p> <p>★2、内置LED 光源发光效果，电源及电缆等单独自行设置，成品表面无指纹处理。</p> <p>投标人在投标文件中需提供产品参数证明文件或产品说明书。</p> <p>3、包含所有配件、运输、措施、人工安装等所有相关内容。尺寸：6000*500*50</p>	1	14800	14800
<p>1、整体1.5mm 厚 304 横纹拉丝不锈钢，表面电镀浅灰色，刨槽折弯焊接造型，面板2mm 厚横纹拉丝不锈钢激光切割，装饰条5mm 不锈钢激光雕刻，表面电镀浅灰色。整体厚度 80mm（含背衬）。</p> <p>2、内容信息丝网印刷，表面无指纹处理，字体及字数后期业主确定。</p> <p>3、包含所有配件、运输、措施、人工安装等所有相关内容。尺寸：2000*500</p>	2	12380	24760
<p>1、刻膜分层贴制作工艺，内容后期业主确定。</p> <p>2、标识牌规格 600*600，材质厚度1.5mm 厚304#不锈钢，周边直径20*0.8mm304# 不锈钢管焊接。</p> <p>3、包含钢管杆件、基座、配件、运输、措施、人工安装等所有相关内容。</p> <p>尺寸：2000*600</p>	4	800	3200
<p>1、采用符合国家相关标准的护角产品，按国家相关规范要求设置。</p> <p>2、橡胶护角 800mm*90mm。</p> <p>3、包含所有配件、运输、措施、人工安装等所有相关内容。尺寸：800*90</p>	200	40	8000
<p>1、标识牌材质厚度1.5mm厚304#不锈钢，周边用直径20*0.8mm304#不锈钢管焊接。</p> <p>2、包含钢配件、运输、措施、人工安装等所有相关内容。尺寸：470*440</p>	8	200	1600

<p>1、采用白色热熔专业车位标识线，按国家相关规范要求设置，环保无异味。</p> <p>2、车位尺寸2.4m*5.3m，线宽 150mm，含车位 4 位数及字母编号，字体高度不小于 300mm。</p> <p>3、含车后专业橡胶车档 120mm*600mm，厚度 80mm，每个车位配置两个。</p> <p>4、包含材料、人工、机械、运输、措施、成品保护、垃圾清运、现场清理、保洁等成活的所有内容。</p> <p>车位尺寸2.4m*5.3m</p>	162	245	39690
<p>1、采用白色热熔专业车位标识线，按国家相关规范要求设置，环保无异味。</p> <p>2、车位尺寸2.4m*6m，线宽150mm，含车位 4 位数及字母编号，字体高度300mm。</p> <p>3、含车后专业橡胶车档120mm*600mm，厚度80mm，每个车位配置两个。</p> <p>4、包含材料、人工、机械、运输、措施、成品保护、垃圾清运、现场清理、保洁等成活的所有内容。车位尺寸 2.4m*6m</p>	108	265	28620
<p>1、采用白色、黄色热熔专业交通标识线，按国家相关规范要求设置，环保无异味。</p> <p>2、标识线宽度线宽50-300mm</p> <p>3、包含车道线（150mm 宽）、网格线（150mm 宽）、车辆导向线（150-300mm 宽，箭头按规范图例执行）及其配套所需的交通标识线、文字描述、数字等，字体高度300mm。</p> <p>4、包含材料、人工、机械、运输、措施、成品保护、垃圾清运、现场清理、保洁等成活的所有内容。</p>	650	60	39000
<p>1、采用白色、黄色热熔专业交通标识线，按国家相关规范要求设置，环保无异味。</p> <p>2、标识线宽度线宽 150-300mm</p> <p>3、包含车道线（150mm 宽）、网格线（150mm 宽）、车辆导向线（150-300mm 宽，箭头按规范图例执行）及其配套所需的交通标识线、文字描述、数字等，字体高度300mm。</p> <p>4、包含材料、人工、机械、运输、措施、成品保护、垃圾清运、现场清理、保洁等成活的所有内容。</p>	320	60	19200

<p>1、采用符合国家相关标准的护角产品， 按国家相关规范要求设置。</p> <p>2、橡胶护角 800*90mm。</p> <p>3、包含所需配件等。</p> <p>4、包含材料、人工、机械、运输、措施、成品保护、垃圾清运、现场清理、保洁等成活的所有内容。尺寸：800mm*90mm</p>	300	40	12000
<p>1、采用符合国家相关标准的反光带， 按国家相关规范要求设置。</p> <p>2、标识线宽 60mm， 条形贴。</p> <p>3、包含材料、人工、机械、运输、措施、成品保护、垃圾清运、现场清理、保洁等成活的所有内容。</p>	2000	18	36000
<p>1、采用符合国家相关标准的反光镜， 按国家相关规范要求设置。</p> <p>2、凸面镜， 直径800mm。</p> <p>3、包含钢管杆件、基座、配件。</p> <p>4、包含材料、人工、机械、运输、措施、成品保护、垃圾清运、现场清理、保洁等成活的所有内容。直径800mm</p>	50	600	30000
<p>1、采用符合国家相关标准产品， 按国家相关规范要求设置。</p> <p>2、橡胶制品， 规格 300mm 宽， 30mm 厚。</p> <p>3、包含所有配件。</p> <p>4、包含材料、人工、机械、运输、措施、成品保护、垃圾</p> <p>5、现场清理、保洁等成活的所有内容。尺寸：300mm*30mm</p>	100	200	20000