

### 详细分项报价

序号	名称	品牌	型号和规格	数量	原产地	制造商 (服务商)名称	单价	总价	备注																
1	智能批量发卡机	新开普	<b>E60A</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">规格指标</th> <th>指标参数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>打印</td> <td>彩色打印机 打印类型: 热升华 分辨率: 300dpi (边到边)</td> </tr> <tr> <td>系统支持</td> <td><b>Windows XP</b> (含) 以上</td> </tr> <tr> <td>卡片</td> <td>进卡方式: 自动 卡片类型: PVC、PET、复合PVC 卡片尺寸: ISO CR80 卡片厚度: 0.38-1.0mm</td> </tr> <tr> <td>连接方式</td> <td>USB 接口</td> </tr> <tr> <td>环境</td> <td>显示/控制面板: 2 行液晶/2 按钮 温度/湿度: 15-35 摄氏度 /35-70%</td> </tr> <tr> <td>业务速度</td> <td>加密: ≤15 秒/张 制卡: ≤22 秒/张 打印发卡联动: ≤35 秒/张</td> </tr> <tr> <td>一卡通对接</td> <td>与一卡通系统无缝对接, 实现证卡打印、发卡等功能。</td> </tr> </tbody> </table>	规格指标	指标参数	打印	彩色打印机 打印类型: 热升华 分辨率: 300dpi (边到边)	系统支持	<b>Windows XP</b> (含) 以上	卡片	进卡方式: 自动 卡片类型: PVC、PET、复合PVC 卡片尺寸: ISO CR80 卡片厚度: 0.38-1.0mm	连接方式	USB 接口	环境	显示/控制面板: 2 行液晶/2 按钮 温度/湿度: 15-35 摄氏度 /35-70%	业务速度	加密: ≤15 秒/张 制卡: ≤22 秒/张 打印发卡联动: ≤35 秒/张	一卡通对接	与一卡通系统无缝对接, 实现证卡打印、发卡等功能。	1 台	郑州	新开普电子股份有限公司	23500	23500	无
规格指标	指标参数																								
打印	彩色打印机 打印类型: 热升华 分辨率: 300dpi (边到边)																								
系统支持	<b>Windows XP</b> (含) 以上																								
卡片	进卡方式: 自动 卡片类型: PVC、PET、复合PVC 卡片尺寸: ISO CR80 卡片厚度: 0.38-1.0mm																								
连接方式	USB 接口																								
环境	显示/控制面板: 2 行液晶/2 按钮 温度/湿度: 15-35 摄氏度 /35-70%																								
业务速度	加密: ≤15 秒/张 制卡: ≤22 秒/张 打印发卡联动: ≤35 秒/张																								
一卡通对接	与一卡通系统无缝对接, 实现证卡打印、发卡等功能。																								
2	色带	IDP	<b>IDP 659807</b> 专用色带, 可打印400 张	20 台	北京	法高阳光科技有限公司	450	9000	无																
3	自助补卡系统	新开普	<b>新开普自助补卡充值系统 V1.0</b> 1. 支持7×24 小时自助服务; 2. 自助现金充值与自助补卡采用一体化设计; 3. 支持自助挂失; 支持丢失卡招领查询;	1 套	郑州	新开普电子股份有限公司	10000	10000	无																

			<p>4. 支持用户使用第二代身份证或密码验证后自助完成补卡业务；</p> <p>5. 支持现金或手机扫码缴纳补卡费；支持设置不同费率；</p> <p>6. 支持一次性完成新卡发卡 and 卡面打印；</p> <p>7. 支持原卡余额自动下发、自动领取；</p> <p>8. 支持现金自助充值，支持免费升级新币种识别和假钞识别信息；</p> <p>9. 支持全面额人民币，并可自定义设置；</p> <p>10. 钞箱内置，支持双锁设计，纸币容量1000 张（含）以上；</p> <p>11. 支持打印凭条；</p> <p>12. 支持监控终端运行状态，包括卡箱、钞箱、打印机等；</p> <p>13. 支持明细查询和统计报表。</p> <p>14. 多功能自助服务终端与学校现有一卡通系统无缝对接实现自助充值、补卡等功能。</p>																								
4	多功能自助服务终端（补卡、充值）	新开普	<p><b>K901</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>规格指标</th> <th>指标参数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>内存</td> <td>2GB</td> </tr> <tr> <td>硬盘</td> <td>≥500G 机械盘或≥120G 固态盘</td> </tr> <tr> <td>显示屏</td> <td>≥17 寸</td> </tr> <tr> <td>触摸屏</td> <td>表面声波式</td> </tr> <tr> <td>触摸屏寿命</td> <td>单点触控5000 万次以上无偏差</td> </tr> <tr> <td>身份证识别模块</td> <td>支持二代证读卡器</td> </tr> <tr> <td>读卡模块</td> <td>支持 Mifare1 卡/CPU 卡/金融 IC 卡/SWP-SIM 卡/NFC 预置卡</td> </tr> <tr> <td>密码键盘</td> <td>支持 3DES 或 DES 加密，符合 ANSIX9.24 安全标准</td> </tr> </tbody> </table>	规格指标	指标参数	内存	2GB	硬盘	≥500G 机械盘或≥120G 固态盘	显示屏	≥17 寸	触摸屏	表面声波式	触摸屏寿命	单点触控5000 万次以上无偏差	身份证识别模块	支持二代证读卡器	读卡模块	支持 Mifare1 卡/CPU 卡/金融 IC 卡/SWP-SIM 卡/NFC 预置卡	密码键盘	支持 3DES 或 DES 加密，符合 ANSIX9.24 安全标准	1 台	郑州	新开普电子股份有限公司	55000	55000	无
规格指标	指标参数																										
内存	2GB																										
硬盘	≥500G 机械盘或≥120G 固态盘																										
显示屏	≥17 寸																										
触摸屏	表面声波式																										
触摸屏寿命	单点触控5000 万次以上无偏差																										
身份证识别模块	支持二代证读卡器																										
读卡模块	支持 Mifare1 卡/CPU 卡/金融 IC 卡/SWP-SIM 卡/NFC 预置卡																										
密码键盘	支持 3DES 或 DES 加密，符合 ANSIX9.24 安全标准																										

			<table border="1"> <tr> <td>纸币识别率</td> <td>≥99.99%</td> </tr> <tr> <td>凭条打印机</td> <td>热敏打印, 自动切纸</td> </tr> <tr> <td>凭条打印机寿命</td> <td>打印头不低于100 公里切刀不低于100 万次</td> </tr> <tr> <td>证卡打印机</td> <td>彩色热升华及单色热转印, 边到边标准打印, 自带翻转模块, 可双面打印</td> </tr> <tr> <td>打印速度</td> <td>单面全彩色≥140 张/小时, 双面全彩色≥120 张/小时</td> </tr> <tr> <td>UPS</td> <td>5-10 分钟</td> </tr> </table>	纸币识别率	≥99.99%	凭条打印机	热敏打印, 自动切纸	凭条打印机寿命	打印头不低于100 公里切刀不低于100 万次	证卡打印机	彩色热升华及单色热转印, 边到边标准打印, 自带翻转模块, 可双面打印	打印速度	单面全彩色≥140 张/小时, 双面全彩色≥120 张/小时	UPS	5-10 分钟						
纸币识别率	≥99.99%																				
凭条打印机	热敏打印, 自动切纸																				
凭条打印机寿命	打印头不低于100 公里切刀不低于100 万次																				
证卡打印机	彩色热升华及单色热转印, 边到边标准打印, 自带翻转模块, 可双面打印																				
打印速度	单面全彩色≥140 张/小时, 双面全彩色≥120 张/小时																				
UPS	5-10 分钟																				
5	泛门禁平台	新开普	<p><b>泛门禁管理平台 V1.0</b></p> <p>1. 多种终端集成管理: 支持集中授权、统一管控, 包括门禁终端、无线门锁、通道闸机等, 提供软件评测中心出具的测试报告 (报告明确响应此项功能指标);</p> <p>2. 系统机制: 支持按规则自动授权和授权时段自动下发;</p> <p>3. 支持多种验证方式: 包括校园卡、手机扫码 (正扫和反扫)、HCE、蓝牙、动态密码、固定密码、指纹、人脸识别、身份证等;</p> <p>4. 固定密码: 支持为单个设备设置10 组 (含) 以上可自定义使用时间段的长效密码;</p> <p>5. 临时密码: 支持为单个设备生成可自定义有效期的随机密码;</p> <p>6. 区域统一管理: 终端设备归属到“区域”进行统一授权管理, 区域设置支持园区、楼栋、单元、楼层、房间等多种类型;</p> <p>7. 职员分级管理: 上级管理员可以创建下级职员, 支持权限继承后自定义设置;</p> <p>8. 授权时间段设置: 支持授权有效时间段, 到期自动生效, 过期自动失效, 支持按周期授权;</p> <p>9. 自动授权授禁: 支持设置指定部门或人员组与区域</p>	1 套	郑州	新开普电子股份有限公司	10000	10000	无												

			<p>或设备组的权限绑定，支持人员或设备信息变化后自动授权/授禁；</p> <p>10. 预约审批：支持用户提交预约申请经审批后自动下发授权；</p> <p>11. 门禁地图监控：支持图形化展示设备开关状态异常报警信息等，同时支持远程开门、实时视频查看等功能；</p> <p>12. 视频监控联动：支持与视频监控设备进行联动，支持实时视频查看、历史视频回放、系统联动抓拍等功能；</p> <p>13. 操作日志：支持完整记录授权信息的操作日志；</p> <p>14. 匪警联动：提供硬件联动接口，在联动节点报警后，终端自动关闭，不允许普通用户出入；</p> <p>15. 消防联动：提供硬件联动接口，在联动节点报警后，终端自动打开，取消报警后自动恢复；</p> <p>16. 断电解锁功能：断电时自动将终端解锁成敞开状态；</p> <p>17. 应用模式：支持常开模式、首卡开门、多卡开门、多门互锁、反潜回；</p> <p>18. 高级功能：通道支持防尾随、验证记忆、语音提示；门禁支持胁迫码报警；</p> <p>19. 非法闯入报警：受控通行时强行进入视为非法闯入，系统会自动报警；</p> <p>20. 实时监控：支持图文并茂实时监控通行人员信息，包括姓名、学号、照片等；</p> <p>21. 宿管联动：支持入住、调宿、退宿后授权自动更新；</p>						
6	人脸认证服务平台	新开普	<p><b>新开普人脸认证服务平台 V1.0</b></p> <p>1. 支持同时接入多种人脸识别算法，提供软件评测中心出具的测试报告（报告明确响应此项功能指标）；</p> <p>2. 支持按算法设置不同的参数组，提供软件评测中心出具的测试报告（报告明确响应此项功能指标）；</p> <p>3. 支持为应用系统接入提供规范接口，应用系统接入支持授权管控，提供软件评测中心出具的测试报告</p>	1套	郑州	新开普电子股份有限公司	50000	50000	无


## 河南化工技师学院“双高建设”信息化提升工程设备采购（三）项目

## 投标文件

			<p>（报告明确响应此项功能指标）；</p> <p>4. 支持接入多种类型的人脸识别终端，提供软件评测中心出具的测试报告（报告明确响应此项功能指标）；</p> <p>5. 支持从三方系统同步用户照片；支持自助设备身份证比对后采集照片；支持WEB或H5应用自助上传照片；支持支付宝小程序内自助采集照片；</p> <p>6. 支持用户照片采集后根据不同算法提取人脸特征，提供软件评测中心出具的测试报告（报告明确响应此项功能指标）；</p> <p>7. 支持数据留底，自动持续完善人员生物特征，提供软件评测中心出具的测试报告（报告明确响应此项功能指标）；</p> <p>8. 支持根据业务系统设置自动更新下发人员特征，提供软件评测中心出具的测试报告（报告明确响应此项功能指标）；</p> <p>9. 支持向各业务系统推送人脸识别记录；</p> <p>10. 支持活体检测，可有效防御纸质照片、电子照片、视频、面具等作弊方式；</p> <p>11. 支持认证记录明细和汇总查询，支持多维度多形式可视化报表。</p>						
7	宿舍管理系统	新开普	<p><b>新开普宿舍信息管理系统 V2.0</b></p> <p>1. 支持多级预分，学校把房间预分到院系，院系把房间预分到专业或班级；</p> <p>2. 宿舍基础功能</p> <p>2.1. 楼宇信息：可以总览所有的楼宇数据以及新建楼宇</p> <p>2.2. 宿舍信息：可以对宿舍信息进行增删改查操作</p> <p>2.3. 床位信息：可以查看单一宿舍的床位信息以及添加每个床位的学生信息</p> <p>2.4. 实时查寝：可以实时查看宿舍的学生在寝状况以及某个宿舍的详细信息</p> <p>3. 学院基础功能</p> <p>可以对学院、专业、班级信息进行增删改查操作</p> <p>4. 人员信息管理</p>	1套	郑州	新开普电子股份有限公司	180000	180000	无

		<p>4.1. 学生信息: 可以针对学生基本信息进行增删改查操作以及批量导入、导出学生信息</p> <p>4.2. 角色权限: 可以创建、修改、配置和删除角色的信息并设置访问权限</p> <p>4.3. 批量退宿: 可以根据需求筛选需要退宿的学生并进行批量退宿操作</p> <p>5. 统计分析</p> <p>5.1. 宿舍统计: 可以统计学校宿舍整体情况</p> <p>5.2. 晚归统计: 可以根据学院和宿舍楼两个维度统计学生的晚归情况</p> <p>5.3. 未归统计: 可以根据学院和宿舍楼两个维度统计学生的未归情况</p> <p>5.4. 学院统计: 可以统计各个学院的男生、女生以及总体的学生人数</p> <p>6. 校园安全管理</p> <p>6.1. 门禁开关: 可以针对门禁点位进行增删改查操作以及手动控制开门</p> <p>6.2. 以图搜索: 可以通过上传照片检索信息库内人员完整信息</p> <p>7. 人脸识别出入管理</p> <p>7.1. 学生通行记录: 可以查看具体的学生通行记录</p> <p>7.2. 陌生人记录: 可以查看具体的外来陌生人员通行记录</p> <p>7.3. 晚归记录: 可以查看具体的学生晚归通行记录</p> <p>7.4. 其他角色通行记录: 可以查看具体的学校教职工等人员的通行情况</p> <p>7.5. 未归记录: 可以查看具体的学生未归通行记录</p> <p>7.6. 学生出勤异常、晚检异常的信息查询功能, 查询便捷有效</p> <p>8. 新生选宿</p> <p>8.1. 新生宿舍床位分配: 可以按照学院、专业、班级查看剩余未分配人数并进行手动分配</p> <p>8.2. 新生基本信息: 可以批量导入新生信息表和照片压缩包并对单个学生进行信息修改</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--



			<p>9. 设置</p> <p>9.1. 字典管理：可以管理支撑系统运转的重要参数</p> <p>9.2. 菜单管理：可以针对系统菜单进行增删改查操作</p> <p>9.3. 部门管理：可以根据组织结构需求新建，修改，删除职能部门</p> <p>10. 支持批量入住、批量退宿、宿舍调整等管理功能；</p> <p>11. 支持学生违纪信息管理、物品借用管理、访客登记、内务管理、物品维修等；</p> <p>12. 支持宿舍水电信息联动，对宿舍水电使用异常情况进行预警，对全校房间用水和用电情况及趋势进行分析，当出现欠费时自动断电；</p>																																						
8	通道（单机芯）	 德宝	<p><b>X205</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>规格指标</th> <th>指标参数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>供电</td> <td>AC220V/50Hz</td> </tr> <tr> <td>功率</td> <td>&lt;50W</td> </tr> <tr> <td>材质厚度</td> <td>SUS304 不锈钢，厚度1.0mm（含）以上</td> </tr> <tr> <td>电机类型</td> <td>长寿命直流有刷电机</td> </tr> <tr> <td>电机寿命</td> <td>MTBF≥800 万次</td> </tr> <tr> <td>红外对数</td> <td>4 对长寿命对射红外</td> </tr> <tr> <td>门翼材质</td> <td>PC 门</td> </tr> <tr> <td>通道宽度</td> <td>标准550mm</td> </tr> <tr> <td>机械特性</td> <td>具备机械和红外电子双重防夹</td> </tr> <tr> <td>电气安全</td> <td>自带漏电保护器</td> </tr> <tr> <td>声光指示</td> <td>LED 通道指示和通行指示</td> </tr> <tr> <td>敞开模式</td> <td>支持设置敞开时段</td> </tr> <tr> <td>消防联动</td> <td>支持消防联动自动开闸和断电自动开闸</td> </tr> <tr> <td>自检功能</td> <td>具备自检检测、自诊断、自动报警功能</td> </tr> <tr> <td>报警功能</td> <td>支持非法闯入、逆向通过、尾随等异常行为检测并报警</td> </tr> </tbody> </table>	规格指标	指标参数	供电	AC220V/50Hz	功率	<50W	材质厚度	SUS304 不锈钢，厚度1.0mm（含）以上	电机类型	长寿命直流有刷电机	电机寿命	MTBF≥800 万次	红外对数	4 对长寿命对射红外	门翼材质	PC 门	通道宽度	标准550mm	机械特性	具备机械和红外电子双重防夹	电气安全	自带漏电保护器	声光指示	LED 通道指示和通行指示	敞开模式	支持设置敞开时段	消防联动	支持消防联动自动开闸和断电自动开闸	自检功能	具备自检检测、自诊断、自动报警功能	报警功能	支持非法闯入、逆向通过、尾随等异常行为检测并报警	20 台	深圳	深圳市德宝智能科技有限公司	8500	17000 0	无
规格指标	指标参数																																								
供电	AC220V/50Hz																																								
功率	<50W																																								
材质厚度	SUS304 不锈钢，厚度1.0mm（含）以上																																								
电机类型	长寿命直流有刷电机																																								
电机寿命	MTBF≥800 万次																																								
红外对数	4 对长寿命对射红外																																								
门翼材质	PC 门																																								
通道宽度	标准550mm																																								
机械特性	具备机械和红外电子双重防夹																																								
电气安全	自带漏电保护器																																								
声光指示	LED 通道指示和通行指示																																								
敞开模式	支持设置敞开时段																																								
消防联动	支持消防联动自动开闸和断电自动开闸																																								
自检功能	具备自检检测、自诊断、自动报警功能																																								
报警功能	支持非法闯入、逆向通过、尾随等异常行为检测并报警																																								

			<table border="1"> <tr> <td>远程管理功能</td> <td>支持远程配置</td> </tr> <tr> <td>身份验证方式</td> <td>刷卡、扫码或人脸识别</td> </tr> <tr> <td>通行速度</td> <td>20-40 人/分钟</td> </tr> <tr> <td>尺寸</td> <td>1200×960×280 (mm)</td> </tr> <tr> <td>工作温度</td> <td>-20℃~70℃，支持扩展加热装置</td> </tr> <tr> <td>使用环境</td> <td>室内、外</td> </tr> </table>	远程管理功能	支持远程配置	身份验证方式	刷卡、扫码或人脸识别	通行速度	20-40 人/分钟	尺寸	1200×960×280 (mm)	工作温度	-20℃~70℃，支持扩展加热装置	使用环境	室内、外																														
远程管理功能	支持远程配置																																												
身份验证方式	刷卡、扫码或人脸识别																																												
通行速度	20-40 人/分钟																																												
尺寸	1200×960×280 (mm)																																												
工作温度	-20℃~70℃，支持扩展加热装置																																												
使用环境	室内、外																																												
9	通道 (双机芯)		<p><b>X205</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>规格指</th> <th>指标参数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>供电</td> <td>AC220V/50Hz</td> </tr> <tr> <td>功率</td> <td>&lt;50W</td> </tr> <tr> <td>材质厚度</td> <td>SUS304 不锈钢，厚度1.0mm (含) 以上</td> </tr> <tr> <td>电机类型</td> <td>长寿命直流有刷电机</td> </tr> <tr> <td>电机寿命</td> <td>MTBF≥800 万次</td> </tr> <tr> <td>红外对数</td> <td>4 对长寿命对射红外</td> </tr> <tr> <td>门翼材质</td> <td>PC 门</td> </tr> <tr> <td>通道宽度</td> <td>标准550mm</td> </tr> <tr> <td>机械特性</td> <td>具备机械和红外电子双重防夹</td> </tr> <tr> <td>电气安全</td> <td>自带漏电保护器</td> </tr> <tr> <td>声光指示</td> <td>LED 通道指示和通行指示</td> </tr> <tr> <td>敞开模式</td> <td>支持设置敞开时段</td> </tr> <tr> <td>消防联动</td> <td>支持消防联动自动开闸和断电自动开闸</td> </tr> <tr> <td>自检功能</td> <td>具备自检检测、自诊断、自动报警功能</td> </tr> <tr> <td>报警功能</td> <td>支持非法闯入、逆向通过、尾随等异常行为检测并报警</td> </tr> <tr> <td>远程管理功能</td> <td>支持远程配置</td> </tr> <tr> <td>身份验证</td> <td>刷卡、扫码或人脸识别</td> </tr> </tbody> </table>	规格指	指标参数	供电	AC220V/50Hz	功率	<50W	材质厚度	SUS304 不锈钢，厚度1.0mm (含) 以上	电机类型	长寿命直流有刷电机	电机寿命	MTBF≥800 万次	红外对数	4 对长寿命对射红外	门翼材质	PC 门	通道宽度	标准550mm	机械特性	具备机械和红外电子双重防夹	电气安全	自带漏电保护器	声光指示	LED 通道指示和通行指示	敞开模式	支持设置敞开时段	消防联动	支持消防联动自动开闸和断电自动开闸	自检功能	具备自检检测、自诊断、自动报警功能	报警功能	支持非法闯入、逆向通过、尾随等异常行为检测并报警	远程管理功能	支持远程配置	身份验证	刷卡、扫码或人脸识别	20 台	深圳	深圳市德宝智能科技有限公司	13000	260000	无
规格指	指标参数																																												
供电	AC220V/50Hz																																												
功率	<50W																																												
材质厚度	SUS304 不锈钢，厚度1.0mm (含) 以上																																												
电机类型	长寿命直流有刷电机																																												
电机寿命	MTBF≥800 万次																																												
红外对数	4 对长寿命对射红外																																												
门翼材质	PC 门																																												
通道宽度	标准550mm																																												
机械特性	具备机械和红外电子双重防夹																																												
电气安全	自带漏电保护器																																												
声光指示	LED 通道指示和通行指示																																												
敞开模式	支持设置敞开时段																																												
消防联动	支持消防联动自动开闸和断电自动开闸																																												
自检功能	具备自检检测、自诊断、自动报警功能																																												
报警功能	支持非法闯入、逆向通过、尾随等异常行为检测并报警																																												
远程管理功能	支持远程配置																																												
身份验证	刷卡、扫码或人脸识别																																												

			方式							
			通行速度	20-40 人/分钟						
			尺寸	1200×960×280 (mm)						
			工作温度	-20℃~70℃，支持扩展加热装置						
			使用环境	室内、外						
10	智能人脸识别 平板	新开普	<b>F961</b>		62 台	郑州	新开普电子股份有限公司	6800	42160 0	无
			<b>规格指标</b>	<b>指标参数</b>						
			供电	DC12V/2A						
			处理器	8 核2.0GHZ 处理器						
			存储	2G RAM+16G Flash						
			屏幕	8 吋电容触控屏，分辨率1280×800						
			摄像头	500W 像素双目摄像头（可见光+红外光）						
			补光灯	自带红外和白色补光灯，支持灯光亮度调节						
			光感和测距	自带光感传感器和测距传感器						
			声音	真人语音						
			接口	以太网×1，继电器×1，USB×1，RS485×1，开门按钮×1，韦根×1，报警输入×2，报警输出×1						
			材质	钢化玻璃面板、CNC 雕刻铝合金外壳						
			通讯方式	以太网、WIFI、蓝牙						
			安装方式	立柱安装						
			读卡	屏下读卡，支持M1、CPU、NFC、身份证						
			扫码	支持手机扫设备屏显二维码开门						
			人脸识别	内置算法，活体识别，不小于2 万面部特征						
			在线升级	支持OTA 软件升级，可升级固件和应用程序						
			防护等级	IP65，提供权威第三方检测机构出						

			具的检测报告																								
			产品厚度	≤22mm																							
			工作环境	零下20 摄氏度到60 摄氏度																							
			一卡通对接	与一卡通系统无缝对接, 实现刷卡和扫码出入校园																							
11	电脑	联想	<b>M420-D166</b> I5-9500/8G/1T/无驱/1G 19.5	10 台	北京	联想(北京)有限公司	4500	45000	无																		
12	显示屏	创维	<b>43E392G</b> 用于出入监控, 显示当前人员信息, 43 寸显示器。	20 台	深圳	深圳创维-RGB 电子有限公司	2000	40000	无																		
13	硬盘录像机	海康威视	<b>DS-8632N-K8</b> 2U 标准机架式IP 存储, 嵌入式处理器, 嵌入式硬件设计; 支持 32 路高清, 320M 带宽网络视频接入, 160M 网络带宽输出; 支持关键视频添加标签和加锁保护、断网续传、SMART 2.0 等功能; 2 个千兆以太网口, 充分满足网络预览、回放以及备份应用, 8T。	1 台	杭州	杭州海康威视数字技术股份有限公司	7710	7710	无																		
14	摄像头	海康威视	<b>DS-2CD5A26FWD-I2</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>规格指标</th> <th>指标参数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>像素</td> <td>200 万</td> </tr> <tr> <td>传感器类型</td> <td>1/1.8" Progressive Scan CMOS</td> </tr> <tr> <td>最低照度</td> <td>彩色:0.001Lux @(F1.2, AGC ON); 0 Lux withIR</td> </tr> <tr> <td>快门</td> <td>1/3 秒至1/100,000 秒</td> </tr> <tr> <td>慢快门</td> <td>支持</td> </tr> <tr> <td>镜头</td> <td>2.8-12mm F1.4, 水平视场角 90.1° ~31° 8-32mm F1.4, 水平视场角 42.2° ~13.5°</td> </tr> <tr> <td>自动光圈</td> <td>DC 驱动</td> </tr> <tr> <td>日夜转换模</td> <td>ICR 红外滤片式</td> </tr> </tbody> </table>	规格指标	指标参数	像素	200 万	传感器类型	1/1.8" Progressive Scan CMOS	最低照度	彩色:0.001Lux @(F1.2, AGC ON); 0 Lux withIR	快门	1/3 秒至1/100,000 秒	慢快门	支持	镜头	2.8-12mm F1.4, 水平视场角 90.1° ~31° 8-32mm F1.4, 水平视场角 42.2° ~13.5°	自动光圈	DC 驱动	日夜转换模	ICR 红外滤片式	20 台	杭州	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1300	26000	无
规格指标	指标参数																										
像素	200 万																										
传感器类型	1/1.8" Progressive Scan CMOS																										
最低照度	彩色:0.001Lux @(F1.2, AGC ON); 0 Lux withIR																										
快门	1/3 秒至1/100,000 秒																										
慢快门	支持																										
镜头	2.8-12mm F1.4, 水平视场角 90.1° ~31° 8-32mm F1.4, 水平视场角 42.2° ~13.5°																										
自动光圈	DC 驱动																										
日夜转换模	ICR 红外滤片式																										

15	护栏	东盛	<b>定制</b> 定制, 304 不锈钢护栏, 包含电磁锁, 按钮开关等配件。	20 个	开封	郑州东盛电子科技有限公司	2000	40000	无
16	接入交换机	华为	<b>S1700-16R</b> 16 口10/100Base-T 以太网端口	10 台	深圳	华为技术有限公司	339	3390	无
17	支架	东盛	<b>定制</b>	2 个	开封	郑州东盛电子	300	600	无

87

河南化工技师学院“双高建设”信息化提升工程设备采购（三）项目

投标文件

			不锈钢材质, 定制			科技有限公司			
18	实施人工	东盛	<b>定制</b> 设备安装、综合布线、设备线路连接等。	1 批	郑州	郑州东盛电子科技有限公司	64000	64000	无
19	线材	爱谱华顿	<b>定制</b> 项目实施必备线材	2000 米	上海	上海爱谱华顿电子科技（集团）有限公司	5	10000	无
20	辅材	东盛	<b>定制</b> 项目实施必备线管、辅材配件等。	1 批	郑州	郑州东盛电子科技有限公司	4000	4000	无