

汝州市自然资源执法监督指挥中心建设项目21个乡所预算
(移动公司)

序号	项目名称	参数标准	单位	数量	单价（元）	合计（元）
A、监控设备						

1	红外高清网络半球	<p>400万星光级1/2.7” CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机</p> <p>最小照度:彩色:0.005 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR</p> <p>镜头:4 mm@ F1.6, 水平视场角: 79° , 垂直视场角: 42.4° , 对角线视场角: 93.3° (2.8mm,6mm,8mm可选)</p> <p>调整角度:水平:0° ~360° ;垂直:0° ~ 75° ;旋转:0° ~360°</p> <p>宽动态范围:120dB</p> <p>视频压缩标准:H.265/H.264/ MJPEG</p> <p>最大图像尺寸:2560 × 1440</p> <p>存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(256G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) ,配合海康黑卡支持SD卡加密及SD状态检测功能</p> <p>通讯接口:1个RJ45 10M / 100M自适应以太网口</p> <p>音频接口:1路音频输入(Line in),1路音频输出(Line out)接口(插线式接口),内置麦克风</p> <p>报警接口:1路报警输入,1路报警输出(三极管:超过30毫安建议加继电器)</p> <p>电源输出接口:支持1路DC12V 100mA电源输出,用于给拾音器供电</p> <p>工作温度和湿度:-10℃~40℃,湿度小于95%(无凝结)</p> <p>电源供应:DC12V±25% / PoE(802.3af)</p> <p>电源接口类型:Φ5.5mm圆头电源接口</p> <p>功耗:DC12V:7W Max PoE:8.5W Max</p> <p>红外照射距离:最远可达30米</p>	台	2	1135	2270
---	----------	--	---	---	------	------

2	室外筒型摄像头	400万1/1.8"CMOS 智能全彩筒型网络摄像机 智能侦测：采用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测。 支持联动闪光报警灯 支持联动声音报警 全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，为智能应用提供更清晰的视频流输入，全面提升智能业务处理的准确度 最低照度:彩色: 0.0005 Lux@(F1.0, AGC ON)，0 Lux with Light 焦距和视场角： 4 mm@ F1.0，水平视场角：88.8°，垂直视场角：46.5°，对角线视场角：105° 6 mm@ F1.0，水平视场角：54.5°，垂直视场角：30°，对角线视场角：62° 宽动态:120 dB 景深范围:4 mm: 3.6 m~∞；6 mm: 7.8 m~∞ 视频压缩标准:H.265/H.264/MJPEG 最大图像尺寸:2560 × 1440 存储功能:NAS(NFS, SMB/CIFS均支持) 网络:1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频:内置1个麦克风，内置1个扬声器 启动及工作温湿度:-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%(无凝结) 供电方式:DC: 12 V ± 25%，支持防反接保护；POE: 802.3af, Class 3 电源接口类型:Φ5.5 mm圆口 电流及功耗:DC: 12 V, 0.71 A, 8.5 W Max；POE: 802.3af, 36 V~57 V, 0.28 A~0.18 A, 10 W Max 补光:暖白光：最远可达30 m	台	1	1250	1250
3	摄像机电源支架	安防工程专用 12V2A宽电压范围输入（AV100V-265V 47-63Hz)内置EMI滤波器，电磁兼容性好效率高、温升低、寿命长具有过压、短路、过载等保护	个	2	46	92
4	网络防雷器	网络（RJ45）+电源（12V）二合一防雷器； 传输速率：100Mbps。	个	1	210	210
5	硬盘录像机	最大接入总带宽80Mbps的8路摄像机图像； 支持2个SATA硬盘槽位接口； 可接入H.265、H.264、MPEG4视频编码格式的摄像机。	台	1	735	735
6	操作电脑	I5/8G/1T/1G独显/22寸显示器（乡所需要自配，电脑做管理使用）	台	1	0	0
7	硬 盘	4TB容量监控级硬盘，SATA3接口	块	1	750	750

8	交换机	8口百兆非网管交换机 8个百兆电口 桌面式。交换容量1.6Gbps 包转发率1.2Mpps 1-2号端口支持视频红口保障技术	台	1	450	450
9	拾音器	1、指向性：电容式单一指向型 2、频率响应：38Hz-15KHz 3、灵敏度：-42±3dB @ 1KHz 4、拾音距离：30~60cm 5、低频衰减：125Hz 6dB/OCTAVE 6、输出阻抗：200Ω 7、信噪比：66dB.1KHz AT PA 8、电源供应：DC 3V或幻象48V 9、导线长度：5m	个	2	1165	2330
10	音 响	输出音量可调节； 高保真度音箱功放，内置D类数字功放，效率高。	台	1	630	630
11	互联网接入	上行带宽不小于20M	项/年	1	2400	2400
12	小型网络机柜	6U网络机柜，适配交换机、硬盘录像机等	台	1	1225	1225
设备小计：						12342
B、线缆传输设备						
1	超五类网线	单模单纤、千兆，3KM，发送波长1310nm 接收波长1550nm，	米	500	3.00	1500.00
2	主干电源线	国标纯铜	米	500	3.00	1500.00
4	辅材	PVC线管、视频线网线、电源线、螺丝、胀管、数据线、扎带、防水胶布、超五类水晶头等、等安装辅助材料。	批	1	940.535	940.535
设备小计：						3940.535
C、价格合计						
A	设备合计					16282.535

B	安装施工调试费		4070.634
C	税费		1221.19
D	单所价		21574.36
E	21个乡所总价		453061.54