

河南省体育局群体处  
为省直单位采购体育设施器材项目

# 磋商文件

编号：豫财磋商采购-2020-611



## 目 录

第一部分 竞争性磋商邀请函.....	5
第二部分 竞争性磋商须知.....	8
第三部分 合同格式.....	20
第四部分 合同条款资料表.....	24
第五部分 磋商项目资料表.....	25
第六部分 采购需求及技术规格要求.....	24
第七部分 磋商响应文件格式及内容.....	45
第八部分 磋商评审办法.....	66

## 特 别 提 示

### 1、谈判供应商注册

谈判供应商（市场主体）需要完成信息登记及 CA 数字证书办理，才能通过河南省公共资源交易中心平台参与交易活动，具体办理事宜请查阅《河南省公共资源交易中心》网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台市场主体信息库登记指南（工程建设、政府采购）》完成注册。CA 数字证书及电子签章由河南省信息化发展有限公司（以下称为 CA 机构）办理，办理地址：郑州市金水东路与东风南路交叉口卫华大厦 18 楼，咨询客服电话：0371-96596-0 转人工。

### 2、竞争性谈判响应文件制作

- 2.1、谈判供应商凭 CA 密钥登陆市场主体专区并按“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”网上提示自行下载所需项目包含的格式的竞争性谈判文件。
- 2.2、供应商须在响应性文件递交截止时间前制作并提交：加密的电子响应性文件（\*.hntf 格式），应在响应性文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台内上传；
- 2.3、加密的电子响应性文件为“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”网站提供的“响应性文件制作工具”软件制作生成的加密版响应性文件。
- 2.4、严格按照本项目竞争性谈判文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在竞争性谈判响应文件被拒绝的风险。
- 2.5、竞争性谈判文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在竞争性谈判响应文件内，竞争性谈判响应文件以外的任何资料采购人和代理机构将拒收。
- 2.6、供应商编辑电子响应性文件时，根据竞争性谈判文件要求用法定代表人 CA 密钥和企业 CA 密钥进行签章制作；最后一步生成电子响应性文件（\*.hntf 格式和\*.nhntf 格式）时，只能用本单位的企业 CA 密钥。

### 3、澄清与变更

采购人、招标代理机构可对已发出的竞争性谈判文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改的内容将作为竞争性谈判文件的组成部分。招标代理机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知谈判供应商，对于项目各包/标段中已经成功报名并下载竞争性谈判文件的项目谈判供应商，同时以短信推送的形式群发消息通知。各谈判供应商须重新下载最新的竞争性谈判文件及答疑文件，以

此编制竞争性谈判响应文件。谈判供应商注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，责任自负。

4、因河南省公共资源交易中心平台在开标前具有保密性，谈判供应商在竞争性谈判响应文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因谈判供应商未及时查看而造成的后果自负。

5、根据《河南省公共资源交易中心关于推行全程不见面服务的通知》要求，除必须提交样品或现场演示情况外，所有项目均采用不见面开标。供应商无需到省交易中心现场参加开标会议，供应商（供应商）应当在招标（采购）文件确定的投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清、二次报价等。详见《河南省公共资源交易中心》首页-公共服务-办事指南 《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》

按照省交易中心的要求，为了不影响投标，交易主体（供应商）务必尽快根据自己的实际情况和招标文件/采购文件，在网上添加市场主体类型，完善各供应商主体库中的相应信息包括企业资质、业绩、人员、获奖、证书、纳税、社会保障、财务状况等采购文件中要求的相应资料，并对新增主体类型进行 CA 证书激活，否则可能影响响应文件/响应文件的制作，添加主体类型并激活证书后，新增主体类型的基本信息需要提交交易中心工作人员验证，验证时间为一个工作日，建议供应商（供应商）提前办理，以免影响报名及投标。市场主体登记的信息在交易中心网站“市场主体库公示”专栏对外公开，接受社会监督，登记的信息必须真实准确、合法有效，如信息填写错误或者未及时更新信息或者弄虚作假的，自行承担相应的后果及责任。

河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南包括不见面服务操作手册-主体库信息（企业资质业绩人员等）补充、不见面服务操作手册-投标响应文件制作（供应商）、不见面服务操作手册-远程开标（供应商）、不见面服务操作手册-质疑异议（供应商）等，各供应商一定要仔细研究。

<http://www.hnggzy.com/hnsggzy/infodetail/?infoId=e70f7862-200e-4b0d-973f-bd872e9ab283&categoryNum=003003>

## 第一部分 竞争性磋商邀请函

### 河南省体育局群体处为省直单位采购体育设施器材项目 竞争性磋商公告

#### 项目概况

河南省体育局群体处为省直单位采购体育设施器材项目的潜在投标人应在“河南省公共资源交易中心（<http://www.hnggzy.com>）”网上获取招标文件，并于2020年12月15日9点00分（北京时间）前递交响应文件。

#### 一、项目基本情况

1. 项目编号：豫财磋商采购-2020-611
2. 项目名称：河南省体育局群体处为省直单位采购体育设施器材项目
3. 采购方式：竞争性磋商
4. 预算金额：148.7万元人民币
5. 采购需求：

包号	名称	项目内容	数量	交货期	交货地点
A	河南省体育局群体处为省直单位采购体育设施器材项目	体育设施器材, 详见技术需求。	1批	合同签订后 15日历天内	采购人指 定地点

6. 合同履行期限：合同签订后 45 日历天内
7. 本项目不接受联合体投标。
8. 是否接受进口产品：否

#### 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3. 本项目的特定资格要求：

投标人为室内及室外健身器材的生产企业

### 三、获取采购文件

1. 时间：2020年12月5日至2020年12月11日, 每天上午0:00至12:00, 下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

2. 地点：河南省公共资源交易中心网站

3. 方式：网上获取。供应商初次登记的，请登录河南省公共资源交易中心网站进行注册用户名及密码设置-办理CA数字证书-登记基本信息（具体流程请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台市场主体信息库登记指南（工程建设、政府采购）》）

4. 售价：0元

### 四、响应文件提交

1. 时间：2020年12月15日上午09:00时（北京时间）

2. 地点：河南省公共资源交易中心第4开标室

### 五、响应文件开启

1. 时间：2020年12月15日上午09:00时（北京时间）

2. 地点：河南省公共资源交易中心第4开标室

### 六、发布公告的的媒介及公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心网》、《河南招标采购网》上发布。公告期限为三个工作日。2020年12月3日至2020年12月4日。

### 七、其他补充事宜

1. 本项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业、节能产品、环境标志产品。

2. 供应商无需到现场，到开启时间，供应商凭CA密钥进入河南省公共资源交易中心系统平台，按提示进行响应文件的解密（详细流程见河南省公共资源交易中心网站-公共服务-办事指南-河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南）。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 招标人：采购人：河南省体育局

地址：郑州市金水区健康路 150 号

联系人：郭先生

联系电话：0371-63862538

2. 采购代理机构信息

代理机构：河南招标采购服务有限公司

地址：郑州市纬四路 13 号（花园路与纬四路交叉口东 50 米路北）

项目联系人：马女士

电 话：0371-65950562

3. 项目联系方式

项目联系人：马女士

电 话：0371-65950562

## 第二部分 竞争性磋商须知

### 一 总则

#### 1. 资金来源

1.1 采购人已筹集资金，用于支付“磋商项目资料表”中采购人采购项目的费用。

#### 2. 采购方式及磋商供应商要求

2.1 本次采购采取竞争性磋商的方式确定成交人。

2.2 磋商供应商要求：符合“磋商项目资料表”中要求的。

2.3 联合体供应商（如允许）

2.3.1 两个以上供应商可以组成一个联合体竞争性磋商，以一个供应商的身份竞争性磋商。

2.3.2 联合体各方之间应当签订联合体竞争性磋商协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体参与竞争性磋商的，应在响应文件中提供联合体协议原件。

2.3.3 联合体应当确定其中一个单位为竞争性磋商的全权代表，负责参加竞争性磋商的一切事务。

2.3.4 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

2.3.5 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，将按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

2.3.6 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

#### 3. 磋商费用

3.1 供应商必须自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

### 二 磋商文件和磋商响应文件

#### 4. 磋商文件构成

磋商邀请函

竞争性磋商须知

合同格式

合同条款资料表

磋商项目资料表

采购要求

磋商响应文件格式及内容

4.1 磋商文件是供应商准备响应文件和参加磋商的依据，同时也是磋商的重要依据。磋商文件用以阐明磋商项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。

4.2 供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求，按照磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，并承担相应的法律责任，一发现有虚假行为的，将取消其参加磋商或成交资格。

## **5. 磋商响应文件构成**

5.1 供应商应按照磋商文件的规定和要求编制响应文件。供应商在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包他人完成的，应当在响应文件中载明或磋商过程中澄清。

5.2 根据采购项目和具体情况，采购人、采购代理机构认为有必要，可以在磋商文件提供期限截止后响应文件提交截止前，组织已获取磋商文件的潜在供应商现场考察或者召开答疑会。供应商考察现场或者参加答疑会所发生的一切费用和风险由供应商自己承担。

5.3 供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的内容。如果磋商响应文件没有满足磋商文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。

## **6. 磋商文件的澄清**

6.1 供应商有权要求采购代理机构对磋商文件中的有关问题进行答疑、澄清。

6.2 供应商对磋商文件如有疑问，可以在提交首次响应文件截止时间至少 5 日以书面形式向提出申请，由采购人决定是否采纳供应商的申请事项。

## **7. 磋商文件的修改**

- 7.1 必要情况下，采购人可能对磋商文件进行修改。
- 7.2 采购代理机构对已发出的磋商文件进行澄清或修改，当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了磋商文件的供应商，同时在相关网站上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

## **三 磋商响应文件的编制**

### **8. 磋商的语言及度量衡单位**

- 8.1 供应商的磋商响应文件以及供应商与采购人就有关磋商问题的所有来往函电均须使用中文。
- 8.2 响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。
- 8.3 除技术要求中另有规定外，磋商响应文件所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

### **9. 磋商响应文件的真实性与准确性**

- 9.1 供应商必须对其磋商响应文件的真实性与准确性负责。一旦成交，其磋商响应文件将作为合同的重要组成部分。
- 9.2 供应商不得在未征得采购人许可的情况下，擅自对磋商文件的条款和技术要求进行修改。否则，其磋商响应文件在磋商时有可能被认为是未对磋商文件做出实质性的响应而终止对其作进一步的评审。

### **10. 磋商报价**

- 10.1 磋商响应文件的报价表上应清楚地标明总价。但只允许有一个方案报价，

多方案报价的磋商响应文件将不被接受。详见“磋商项目资料表”要求。

10.2 磋商报价表上的价格为磋商时的参考价格，磋商小组以最终磋商报价确定成交供应商的成交价格。

10.3 由于本次采购项目为不见面开标、评审、二次报价形式，请各供应商仔细认真研究河南省交易中心上的操作手册。

## **11. 磋商货币**

11.1 除“磋商项目资料表”另有规定外，磋商须以人民币报价。

## **12. 证明供应商合格的资格文件**

12.1 供应商在其磋商响应文件中，应提供证明其有资格参加磋商和成交后有履行合同的能力的资质证明文件。详见“磋商项目资料表”要求。

12.2 供应商必须具有履行合同所必需的服务和财务管理等方面的能力。详见“磋商项目资料表”要求。

## **13. 证明供应产品/服务的合格性和符合磋商文件规定的文件**

13.1 供应商应按照磋商文件要求，提供文件证明其提供服务的合格性，且符合磋商文件的规定，并作为其磋商响应文件的一部分。

## **14. 磋商有效期**

14.1 本次磋商的有效期为：见“磋商项目资料表”中的磋商有效期要求。供应商承诺的磋商有效期短于此规定时间的，将被视为非实质性响应而予以拒绝。

14.2 在特殊情况下，采购人可于原磋商有效期满之前，向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均采用书面形式如传真、信件或电报等。供应商可以拒绝采购人的这种要求而不失去其磋商保证金。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其磋商响应文件。“磋商项目资料表”中的有关磋商保证金的规定，在延长的磋商有效期内继续有效。

## **15. 磋商响应文件份数和签署**

15.1 响应性文件如不一致时，按下顺序确定其响应性文件效力：加密的电子响应性文件；

15.2 供应商须在响应性文件递交截止时间前制作并提交响应性文件。加密的电子响应性文件 (\*.hntf 格式)，应在响应性文件截止时间前通过“河南省公共资

源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台内上传；

15.3 加密的电子响应性文件为“河南省公共资源交易中心(www.hnggzy.com)”网站提供的“响应性文件制作工具”软件制作生成的加密版响应性文件。

15.4 供应商在制作电子响应性文件时，“响应性文件制作工具”左侧栏目“响应文件封面”、“响应文件正文”、“报价一览表”制作完成后须加盖电子签章（包括企业电子签章和个人电子签章）；左侧栏目“响应文件正文”中的所有可编辑内容（包括响应性文件封面、响应性文件部分格式）电子签章（包括企业电子签章和个人电子签章），并将所有不可编辑扫描内容（包括营业执照等扫描件）电子签章（企业电子签章）。

15.5 响应性文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应性文件内，严格按照本项目谈判文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在响应性文件被拒绝的风险。

15.6 响应性文件以外的任何资料采购人和招标代理机构将拒收。

15.7 供应商编辑电子响应性文件时，根据谈判文件要求用法人 CA 密钥和企业 CA 密钥进行签章制作；最后一步生成电子响应性文件（\*.hntf 格式和\*.nhntf 格式）时，只能用本单位的企业 CA 密钥。

#### **四 磋商供应商响应文件的递交**

##### **16. 磋商供应商响应文件的密封和标记**

16.1 响应性文件的递交（1）供应商应在投标截止时间前上传加密的电子响应性文件（\*.hntf）到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请供应商在上传时认真检查上传响应性文件是否完整、正确。（2）供应商因交易中心投标系统问题无法上传电子响应性文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系。

##### **17. 迟交的磋商供应商响应文件**

17.1 采购代理机构拒绝接收截止时间后送达的响应文件。

##### **18. 磋商供应商响应文件的修改和撤回**

18.1 供应商在递交磋商供应商响应文件后，可以在规定的磋商时间开始前修改或撤回其磋商供应商响应文件。但这种修改和撤回，必须以书面形式通知采购代

理机构。

18.2 供应商的修改书或撤回通知书，应由法定代表人或其授权代表签署，并按 17 中的规定进行密封、标记和发送。

## 五 磋商和评审

### 19. 开始

19.1 采购人或采购代理机构将在“磋商项目资料表”中规定的日期、时间和地点组织磋商工作。

19.2 供应商应由指定的代表按照《河南省公共资源交易中心》要求的《不见面服务系统使用指南》，在规定的时间内解密响应并在规定的时间进行二次（最终）报价。。

### 20. 磋商小组

20.1 磋商和评审由依法组建的磋商小组负责。磋商小组的组成详见“磋商项目资料表”。

20.2 评审专家应从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目等，情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含 1 名法律专家。

21. 磋商过程和评审按照有关法律制度和本文件第八部分的规定进行。

## 六 授予合同

### 22 知识产权

22.1 供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

22.2 除非磋商文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

22.3 供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，应当在响应文件中载明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

22.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### **23. 合同的授予**

23.1 采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。

23.2 采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

23.3 采购代理机构应当在成交供应商确定后 2 个工作日内，将磋商结果在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》上进行公告，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告。

### **24. 否决所有磋商和重新磋商**

24.1 如磋商小组认为所有磋商响应文件均未能对磋商文件做出实质性响应，可否决所有的磋商，依据磋商小组评审结论，采购人将宣布本次磋商无效，并重新组织磋商。

### **25. 成交服务费**

25.1 成交供应商在领取成交通知书时，须向采购代理机构交纳“磋商项目资料表”中规定的成交服务费。

### **26. 签订合同**

26.1 成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。《河南省财政厅关于印发深入推进政府采购合同融资工作实施方案的通知》（豫财办【2020】33 号）中另有规定的从其

规定。

26.2 如果成交供应商没有履行成交的各项承诺，采购人将取消该成交决定，该成交供应商不得要求采购人退还其磋商保证金。在此情况下，采购人可将合同授予第二成交供应商或重新磋商。

## **27. 合同分包**

27.1 经采购人同意，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同，但必须在响应文件中事前载明。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

27.2 采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

27.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

## **28. 合同转包**

本采购项目严禁成交供应商将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供应商将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

## **29. 履约保证金**

29.1 成交供应商应在合同签订之前交纳采购文件规定数额（详见合同资料表）的履约保证金。

29.2 如果成交供应商在规定的合同签订时间内，没有按照采购文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃成交。

## **30. 履行合同**

30.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

30.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

## 七、磋商纪律要求

### 31. 供应商不得具有的情形

供应商参加本项目磋商不得有下列情形：

- (1) 提供虚假材料谋取成交；
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
- (3) 与采购人、采购代理机构、或其他供应商恶意串通；
- (4) 向采购人、采购代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；
- (5) 在磋商过程中与采购人、采购代理机构进行协商；
- (6) 成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- (7) 未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；
- (8) 将政府采购合同转包或者违规分包；
- (9) 提供假冒伪劣产品；
- (10) 擅自变更、中止或者终止政府采购合同；
- (11) 拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；
- (12) 法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效。

## 八、询问、质疑和投诉

32. 询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》《政府采购质疑和投诉办法》执行。

## 九、其他

33. 本磋商文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章规定的内容条款，在本项目递交响应文件截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本磋商文件不再做调整。

#### 34. 政策功能

（一）本项目为非专门面向中小企业的项目，为贯彻落实财库[2011]181号《财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知》，鼓励中小企业参与投（中小企业划型标准依据工信部联企业〔2011〕300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》）。对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体，并在联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业（详见评审标准）。

（二）根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定，本项目支持监狱企业参与政府采购活动。提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策（详见评审标准）。

（三）根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位符合本通知规定的条件、提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责的，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策（详见评审标准）。

（四）根据**财政部国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）**，本项目采购中如有列入政府采购强制采购节能清单的，所提供产品必须在财政部和国家发展改革委联合下发的最新一期强制节能

产品政府采购清单之内，并提供相关的证明文件(提供政府采购节能清单文件首页、产品清单所在页和国家主管机构网站节能产品查询<http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdchaxun.htm>结果打印页等证明材料)，否则，投标将视为无效投标。

(五) 根据财政部国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知(财库[2004]185号)，如供应商所提供产品属于被列入最新一期节能清单所列的优先采购节能产品中，将给以优先采购(评审标准详见评标标准和办法)。

(六) 根据财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库[2006]90号)，如供应商所提供产品属于被列入最新一期环境标志产品政府采购清单产品，将给以优先采购(详见评审标准)。

(七) 根据《政府采购进口产品管理办法》(财库[2007]119号)规定，政府采购应当采购本国产品，不允许采购进口产品，确需采购进口产品的，实行审核管理。本办法所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。根据《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库[2008]248号)规定，凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工(包括从境外进口料件)销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当视为进口产品；

未在采购文件中明确规定不允许进口产品参加的，视为拒绝进口产品参加。财政部门审核同意购买进口产品的，将在采购文件中明确规定可以采购进口产品。

(八) 根据《财政部国家发展改革委信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》财库[2005]366号，本项目如涉及到无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，当优先采购《无线局域网认证产品政府采购清单》内的产品，如涉及到信息安全产品，应当采购经国家认证的信息安全产品；采用最低评标价法的采购项目，清单中的产品不是最低报价但不高于排序第一的一般产品报价一定比例的，将采购合同授予提供认证产品的供应商。采用综合评标法的采购项目，将在评审总分基础上对清单中的产品合理加分(详见评审标准)。

(九) 根据政府采购政策，本项目如涉及到计算机办公设备产品，供应商所投产

品必须是预装正版操作系统软件的计算机产品。

(十) 根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知(财库【2010】48号)》规定,本项目如涉及采购信息安全产品的,产品供应商提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

(十一) 其它未尽事宜,按国家有关法律、法规执行;

### 第三部分 合同格式

合同编号：

需方（甲方）：\_\_\_\_\_

签订地点：

供方（乙方）：\_\_\_\_\_

签订时间：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

供、需双方根据\_\_\_\_\_的中标通知书和招、投标文件，经双方协商一致，达成以下合同条款：

#### 一、合同价款

本合同的总金额为人民币：\_\_\_\_\_整（¥\_\_\_\_\_元）；该价格已经包含安装、调试、保险、培训、运输、装卸、设备采购、税金、利润及供方人员差旅费用等全部费用。

#### 二、设备质量要求及供方对质量负责条件和期限

1、供方提供的设备是全新（包括零部件）的设备、符合国家相关检测标准以及该设备的出厂标准。

2、设备清单如下：

序号	设备名称	品牌型号	单位	数量	单价（元）	小计（元）
1						
2						
3						
总价（大写）：			元整（小写）：¥			

3、详细的技术规格、质保及售后服务见附件；

#### 三、安装调试

供方负责对设备免费进行安装调试，并使其投入正常运行。

#### 四、交付

1、交货时间、地点：于合同生效之日起\_\_\_\_\_个工作日内（按投标承诺时间），供方按需方指定地点将货物免费送达。供方或最终用户（包括供方或最终用户的工作人员）填写收货确认单，或者在乙方的物流配送单据上予以签字或盖章，作为双方结算的依据。

2、产品运输过程中由供方按国家有关设备供应的规定标准进行包装、供应，产生的相关费用由供方承担。

3、供方应在交货时向需方提供设备使用说明书、合格证及相关的随机备品备件、配件、工具等资料。

## **五、验收**

1、按国家现行验收标准、规范等有关规定执行，需方在收到产品设备后可以在规定时间内提出异议。

2、货物到达指定地点，由需方将视情委托具备资质的第三方根据合同、招标、投标文件对供方交付的器材随机抽取 10%进行检验：检验合格后方可安装，检验、验收费用由供方支付。检验不合格的，采购人将视情拒绝接收部分或者全部货物，并按照合同规定进行处罚，需方保留更加严厉的处罚权。

3、履行合同后，需方将组织有关人员进行安装验收。验收不合格，由供方承担相关责任。验收合格后签署验收单。需方按照合同约定支付货款。

## **六、6.1 付款方式**

合同中约定。

### **6.2 支付方式：**

本合同项下所有政府采购结算款全部支付至供方具体账户信息如下：

账户名称：

账号：

开户银行：

## **七、违约责任：**

1、供方未按期限、地点供货，每延迟一日，供方需按合同总金额的 0.5% 向需方支付违约金；供方逾期交货达 7 日的或违约达 5%时，需方有权解除合同；同时，供方应赔偿由于逾期供货给需方造成的全部损失；如违约金不足以赔偿损失的，还应当赔偿全部损失。

2、供方所交的设备品种、型号、规格、质量不符合合同规定标准的，需方有权拒收设备，有权单方解除合同，供方向需方支付设备款总值 5%的违约金。需方不解除合同的，除供方按前述约定支付违约金外，供方应在本合同约定的期限内换货、补货，超出本合同第五条约定期限的，供方应按第八条第一款的约定承担违约责任，换货、补货的费用由供方承担。

3、供方送货的产品由于装卸、运输或包装造成的产品破损，供方应负责补足合格产品数量并承担相应费用。

4、供方履行本协议约定给需方或任何第三方造成的人身伤害或财产损失应当承担全部责任。

5、质保期\_\_\_\_\_年，如供方违反《售后服务计划》约定，每发生一次，供方应向需方支付违约金 1000 元。需方因供方违约而委托第三方进行维修所产生的相应维修费用由供方应支付。

### 八、特殊约定

1、供需双方应严格遵守投标要求和投标人须知，如有违反，按投标要求和投标人须知规定予以处理。因设备的质量问题发生争议，可由法定的技术鉴定单位进行质量鉴定，经鉴定产品设备存在质量问题的，因此发生的鉴定费用及其他合理费用由供方全部承担。

2、 本合同采购文件及其修改、投标文件及其修改、澄清、合同附件均为本合同的组成部分，具有同等法律效力；与本合同约定不一致之处，以本合同为准。

3、本合同的任何修改、补充应以书面形式进行，并经双方的授权代表签字并加盖公章后方为有效。

### 九、争议解决

因产品设备的质量问题发生争议以及履行本合同发生争议的，以本合同条款为标准协商解决，若协商无果，任何一方均可向设备交付、安装地的人民法院提起诉讼。

### 十、生效及其它

1、本合同自供需双方签字、盖章之日起生效。

2、如有未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议及招、投标文件、质疑答复、附件和本合同具有同等法律效力。

3、本合同一式六份，需方四份、供方二份，具有同等法律效力。

(以下无正文，为合同签署页)

需方：

供方：

地址：

地址：

委托代理人：

委托代理人：

电话：

电话：

手机：

附件（1）：详细技术参数、规格及配置清单

名称	型号	规格、参数	原产地	生产厂家

附件（2）：售后服务计划

备注：参考格式，以实际签订为准

## 第四部分 合同条款资料表

本表关于要采购的技术及服务的具体资料是对磋商供应商须知的具体补充和修改,如有矛盾,应以本资料表为准。

序号	内 容
1	买方名称: 河南省体育局
2	履约保证金金额: 合同中约定。 履约保证金币种: 人民币
3	履约保证金形式: 合同中约定。
4	目的地: 采购人指定的交货及安装地点。
5	质量保证期: 验收合格之日起不少于 1 年, 如第六部分技术参数中另有规定, 从其规定。
6	免费维修与更换缺陷部件的期限为卖方收到买方通知后 7 天内完成。
7	1、验收: 需方在供方所交的货物安装、调试, 正常运行 15 日内进行验收, 填写设备验收证明。 2、付款: 合同中约定。
8	卖方通知送达地址: 按用户指定地点、指定进度发货。

## 第五部分 磋商项目资料表

本表关于要采购的项目的具体资料是对磋商供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。磋商文件标注“\*”为磋商供应商必须满足的条件，如不满足，将被视为无效磋商。

序号	内 容
说 明	
1	采购人：河南省体育局 联系人：郭先生 联系电话：0371-63862538
2	采购项目：河南省体育局群体处为省直单位采购体育设施器材项目
3	招标代理机构名称：河南招标采购服务有限公司 联系人：马女士 电话：0371-65950562
4	*磋商供应商资格要求： 符合《政府采购法》第二十二条规定，并同时具备下列条件： 1. 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织，在法律和财务方面独立，并与采购人无任何隶属关系； 2. 具有良好的财务状况报告； 3. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料； 4. 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法、违纪行为； 5. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】； 6. 投标人为室内及室外健身器材的生产企业； 7. 本项目不接受联合体。
5	语言：中文，磋商供应商提供的外文资料应附有相应的中文译本
投 标 报 价 和 货 币	

6	<p>磋商报价：</p> <p>(1) 报价应是采购人指定地点交货、最终用户验收合格后的总价，包括制作及运输、保险、安装调试、培训、税费、人员劳务费、责任风险费用、人身意外伤害费用、责任风险费用、管理费、安全费用、和磋商文件规定的其它费用等。对采购项目履行过程中所需的而磋商文件中未列出的相关辅助材料和费用，也应包括在报价中。</p> <p>(2) 相关费用：由成交人承担的费用，包括招标服务费等相关费用。</p> <p>成交服务费：领取成交通知书时按照预算价的 1.5% 支付成交服务费。</p> <p>成交服务费支付银行信息：</p> <p>开户行：广发银行郑州行政区支行</p> <p>开户名：河南招标采购服务有限公司</p> <p>帐号：8898516010005452</p>
7	磋商货币：人民币
<b>磋商响应文件的编制和递交</b>	
8	<p>*资格证明文件：</p> <p>1、营业执照复印件；</p> <p>2、磋商供应商提供 2019 年度的财务状况报告、2020 年以来至少一个月的纳税证明材料及社会保障资金缴纳证明资料；</p> <p>3、法定代表人授权委托书原件；</p> <p>4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明函；</p> <p>5、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>）、中国政府采购网（<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>）】；</p> <p>6、反商业贿赂承诺书；</p> <p>7、磋商文件中法律法规规定的资格文件。</p>
9	<p>技术文件：</p> <p>1、投标人提供详细描述产品性能的技术支持资料供评标参考，并保证这些技术证明材料与投标货物的真实功能、性能参数的一致性。如不提供或提供的</p>

	<p>不完整将是自己的责任，承担为投标带来的不利因素。</p> <p>2、投标产品中如有政府采购强制采购产品的，必须在财政部和国家发展改革委联合下发的最新一期节能产品政府采购清单之内(提供证明材料)。</p> <p>3、投标产品为国家实施生产许可证管理的必须提供生产许可证(提供复印件)。</p> <p>4、投标产品已列入《市场监管总局关于优化强制性产品认证目录的公告》【2020年第18号】的产品必须提供通过国家3C认证的有关证明材料。</p> <p>5、投标货物的制造、安装和检验标准。</p> <p>6、按技术规格规定提供备件和专用工具清单。</p> <p>7、质保期外运行所需的随机备件、备品备件和易损件，应详细列出名称、规格、数量及单价。</p> <p>8、制造商提供制造、检测、检验标准。</p> <p>9、提供设备生产、检验、包装、运输、报关、仓储、交货、安装、编程调试、验收、培训、维保服务等方面的工作及质量保证体系文件和资料。</p> <p>10、所投货物均应提供配置明细表并且配置明细表中的所有配件必须是唯一的，不得有选择性配置，所提供配件必须是正规厂家生产的原装正品。如果对投标货物的标准配置或配件有更换或调整的，必须提供原生产家的变更和调整确认材料，提供的设备配件应单独列出其技术性能、标准、产地、生产厂家及享受何种保修服务。</p> <p>11、投标人必须提供所投标货物的标准配置清单及详细技术规格、参数（按招标文件第一卷附件表格式要求填写技术规格、参数）。</p> <p>12、磋商文件要求的其它技术证明资料。</p>
10	*磋商响应文件有效期： <b>从磋商之日起 60 天</b>
<b>评 审</b>	
12	评审方法： <b>综合评分法</b>
13	<p>一、磋商小组对磋商文件进行审议确认</p> <p>二、磋商小组对磋商响应文件进行初审和复审，属于下列情况的磋商响应文件将不得进入复审谈判阶段：</p> <p>（1）资格证明文件不满足采购文件要求的；</p> <p>（2）磋商响应文件未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；</p>

	<p>(3) 磋商响应文件没有装订、编排混乱、且擅自修改磋商文件格式化文件的；</p> <p>(4) 投标文件制作机器码一致被视为无效投标；</p> <p>(5) 磋商响应文件中有采购人不能接受的其它条件。</p> <p>三、磋商</p> <p>磋商小组与初审合格的磋商供应商单独进行磋商。在磋商中，双方可以就谈判项目所涉及的价格、技术、服务等进行实质性谈判，但磋商的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。对实质性要求条款未实质性响应磋商文件要求的供应商将视为无效谈判供应商。</p> <p>四、评议</p> <p>1. 磋商小组根据磋商响应文件和磋商内容，实质性响应磋商文件要求的供应商，在规定的时间内进行二次报价，即最终报价。</p> <p>备注：本次采购项目采用远程不见面开标方式，请各投标人在招标文件确定的投标截止时间前，登录远程开标大厅，在规定时间内提交二次报价（最终报价）否则视为放弃投标。具体步骤请查阅河南省公共资源交易中心《不见面服务操作手册远程开标（投标人）》。</p> <p>2. 磋商小组根据磋商文件中的评审因素进行评比，打分。</p> <p>3、按照供应商综合得分由高到低排序，推荐三名成交候选人，（如果出现综合得分相同的供应商，技术部分得分高者优先）。</p> <p>注：对供应商为监狱企业、福利性企业或供应商为小型和微型的价格给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参加评议。</p>
14	付款条件的偏离：不接受
<b>授 予 合 同</b>	
15	数量增减范围：无
16	适用于本磋商供应商须知的额外增加的变动：无

---

## 第六部分 采购需求及技术规格要求

### 一、项目基本要求

投标人务必仔细阅读采购方在技术文件中规定的所有细则，投标时应无条件地承诺和执行下列条款：

#### 1、投标要求

1.1 投标人所提供的产品技术规格应符合招标文件的要求。如所供产品存在技术和商务偏离, 投标者应如实填写技术规格及商务条款偏差表（见技术总则的附表）。若采购方掌握了确切事实说明某投标者没有如实填写技术规格及商务条款偏差表或有欺诈行为, 该投标书将被拒绝。投标者的不良行为将被记录，并在以后政府采购招标活动中受到相应约束。

1.2 投标报价超出招标文件载明的采购限价的投标将被视为无效投标。

#### 2、履约要求

2.1 在质量保证期内, 凡因正常使用出现的质量问题，供货商应提供免费维修或更换。在维修时应支付设备或组件的包装和运费。并从更换后重新计算质保期。

2.2 投标人所提供的产品必须为签订合同前 3 个月内或合同签订后所生产，否则将被视为违约。

2.3 投标人中标后严禁贴牌，贴牌重罚。

2.4 投标人中标后，出现未在招标文件规定的交货完工时间内交货完工的，按照按照每超出 1 天扣除总合同金额的 1% 进行违约处罚。

#### 3、检验、验收要求

3.1 货物到达指定地点，由采购方委托第三方根据合同、招标、投标文件对中标人交付的器材随机抽取 10% 进行检验、验收：检验合格后方可安装，检验、验收费用由中标人支付（投标人标书中分项报价）。检验不合格的，采购人将视情拒绝接收部分或者全部货物，并按照合同规定进行处罚，采购方保留更加严厉的处罚权。

3.2 履行合同后，采购人将组织有关人员进行安装验收。验收不合格，由中标方承担相关责任。验收合格后签署验收单。采购方按照合同约定支付货款。

#### 4、交货安装地点

投标人按照需方要求负责将货物配送至指定安装地点，所产生的费用包含在投标总价内。

## 二、 货物需求一览表

序号	器材名称	单位	数量
1	专业跑步机	台	4
2	多功能综合训练器	台	1
3	动感单车	台	4
4	室内乒乓球台	张	1
5	室外乒乓球台	张	6
6	室内仰卧起坐板	个	2
7	划船器	台	2
8	踢腿训练器	个	2
9	哑铃架及哑铃	套	1
10	杠铃及杠铃架	套	1
11	椭圆机	个	2
12	大飞鸟	套	1
13	羽毛球拍	副	3
14	羽毛球网架	套	2
15	羽毛球	个	600
16	移动篮球架	付	2
17	篮球架护套	套	2
18	篮球	个	20
19	花式台球案	张	3
20	乒乓球	个	1500
21	乒乓球发球机	台	2
22	网球拍	支	8
23	足球	个	5
24	硅 PU 球场面层	平方米	1560
25	运动地胶（室内）	平方米	2200
26	球场 LED 灯	套	16
27	球场围网	平方米	650
28	二代健身路径（8 件）	套	1
29	健身路径（12 件）	套	7
30	天梯	件	4

核心产品：专业跑步机、多功能训练器、划船器、椭圆机、大飞鸟、动感单车，踢腿练习器、室外一代、二代健身路径器材。

若本次招标项目的资金等因素发生变化，则各中标供应商受标数量也做相应增减。

1. 所投室外健身器材产品须符合《室外健身器材的安全通用要求》国家强制性标准（GB19272--2011）。

2. 所投产品具有产品质量责任险、意外伤害险。

3. 告示牌，标志牌材料为不锈钢板。版面字体工艺：版面字体经过化学腐蚀喷漆处理形成凹凸感，有中国体育彩票标志。

### 三、技术要求

序号	名称	数量	技术参数/功能介绍
1	专业跑步机	4 台	1) 器材应配有详细的使用说明书，及清晰、易懂的使用示范图表及安全警示； 2) 主电机：变频交流电机，额定功率不小于 2.2kw； 3) 坡度范围：0~15% 4) 速度范围：1-20km/h 5) 配备手握及无线双重心率监测系统； 6) 具有自检和自动保护功能； 7) LED 显示或触摸屏显示：时间、距离、热量、心率、速度、坡度、程序、故障原因等功能； 8) 12 种以上内置程序，含固定程序、用户程序、心跳控制程序等； 9) 跑步区域大于等于 1500mm×500 mm；跑板厚度不小于 25 mm； 10) 跑带厚度不小于 2.5 mm，跑带应有明显标识，以便识别跑带的运动或静止状态；后滚筒处跑带应被护罩罩住不小于 10mm； 11) 跑步机应有紧急/安全停止开关； 12) 电气和电子安全要求符合 GB4706.1 要求； 13) 器材其他未列参数应符合 GB17498.1-2008 和 GB17498.6-2008 中 S 类 B 级的要求。 14) 提供该产品通过北京国体中心（NSCC）2012 年以来的认证证书（原件扫描上传）。
2	多功能综合练习器（3 人站以上）	1 台	1) 器材应配有详细的使用说明书，及清晰、易懂的使用示范图表及安全警示；可供 3 人以上同时使用。 2) 调节机构应可靠、易于识别且无疏忽变动的可能性，不应与运动范围干涉； 3) 主架壁厚不小于 2.0mm； 4) 应防止第三方不受控地接近配重块的挤压和剪切点； 5) 所有滑轮等动态组件均有防护设置，防止引入点对使用者及周围人群造成伤害； 6) 重块选择销应配置防止疏忽变更或锻炼时松动的紧固装置；

			<p>功能要求：可进行（高拉训练、平拉训练、低拉训练、腹肌训练、推胸训练、推肩训练、坐姿踢腿训练、坐姿勾腿训练、单杠训练、不同高度的单臂训练和不同高度的双臂分动训练）等；</p> <p>7) 器材其他未列参数应符合 GB17498.1-2008、GB17498.2-2008 中 S 类的要求。</p> <p>8) 提供该产品通过北京国体中心（NSCC）2012 年以来的认证证书（原件扫描上传）。</p>
3	动感单车	4 台	<p>1) 器材应配有详细的使用说明书，及清晰、易懂的使用示范图表及安全警示；</p> <p>2) 惯性轮重量：<math>\geq 20\text{KG}</math>；</p> <p>3) 座垫采用人体工学座垫，座椅可调节前后和上下位置（不需要使用工具）；</p> <p>4) 把手采用可上下调节的人体工学多位把手（不需要使用工具）；</p> <p>5) 把手和座椅处在最高位时，立杆最小插入深度为 55 mm；</p> <p>6) 踏板有固定脚部的装置，防止意外移动；</p> <p>7) 踏板上任何刚性部件与地面或地面框架之间的垂直距离不小于 60mm；</p> <p>8) 应配置紧急制动系统；</p> <p>9) 有平衡调节装置，地面不平时，可微调器械，使器械放置平稳；</p> <p>10) 滚轮式底脚设计，方便器材移动；</p> <p>11) 器材其他未列参数应符合 GB17498.1-2008、GB17498.10-2008 中 S 类的要求。</p> <p>12) 提供该产品通过北京国体中心（NSCC）2012 年以来的认证证书（原件扫描上传）。</p>
4	室内乒乓球台	1 张	<p>1) 台面尺寸：<math>(2740 \times 1525)\text{mm}</math>，台板厚度应不小于 18mm 的中密度纤维板，托边框应不小于 <math>50\text{mm} \times 20\text{mm} \times 2\text{mm}</math> 钢管；</p> <p>2) 台高：760mm</p> <p>3) 弹性：<math>(220-250)\text{mm}</math></p> <p>4) 弹性均匀度：<math>\leq 5\text{mm}</math></p> <p>5) 台面光泽度：<math>\leq 4</math> 度</p> <p>6) 台面摩擦系数：<math>\leq 0.3</math></p> <p>7) 带轮可折叠，折叠应有安全锁紧装置；移动方便</p> <p>8) 每张台配有一套拦网、2 付乒乓球拍、一个记分牌；</p> <p>9) 器材其他未列参数应符合 QB/T2700-2005 的要求。</p> <p>10) 提供该产品通过北京国体中心（NSCC）2012 年以来的认证证书（原件扫描上传）</p>
5	室外乒乓球台	6 张	<p>1) 材规格不小于 <math>\phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}</math>；</p> <p>2) 乒乓球台面符合 GB 19272-2011 中 5.12.1.4 的要求：台面尺寸：<math>2740 \times 1525 \times 912</math> (mm)；台高：760 (mm)</p> <p>3) 台面支撑框规格不小于宽 <math>20\text{mm} \times</math> 高 <math>30\text{mm} \times</math> 壁厚 2mm。台面采用 SMC 片状模塑料，整体高温模压一次成型。台面面板厚度 4.5 mm，翻边宽度 50mm，翻边厚度 7mm。面板背面必须采用“井”字形加强筋并在内部预埋螺丝，加强筋厚度不低于 4mm，“井”字形加强筋呈小长方形均匀排列，每个小</p>

			<p>长方形尺寸不大于 160×140mm。球台与支撑框架安装位置应符合 GB9272-2011 的尺寸要求，两块台板与主架的连接均采用四角连接。</p> <p>4) 采用预埋式结构，埋入深度 400mm，地埋尺寸 400mm×400mm×500mm。</p> <p>5) 提供该产品通过北京国体中心 (NSCC) 2012 年以来的认证证书 (原件扫描上传)。</p>
6	室内仰卧起坐板	2 个	<p>1) 锻炼部位：腹直肌、腹外斜肌</p> <p>2) 主框架：材质：Q235A。</p> <p>3) 使用者最大重量：150KG</p> <p>4) 座垫：材质：胶合板+EVA+仿皮；</p> <p>5) 管塞：材质：塑料；</p> <p>6) 把手端盖：材质：铝合金；</p> <p>7) 提供该产品通过北京国体中心 (NSCC) 2012 年以来的认证证书 (原件扫描上传)。</p>
7	划船器	2 台	<p>1) 主要训练功能：肱二头肌、背阔肌。</p> <p>2) 机台净重：不小于 170KG</p> <p>3) 配重重量：不小于 79KG，实心钢</p> <p>4) 允许最大体重：不小于 150KG</p> <p>5) 使用环境温度：0-40°</p> <p>6) 脚踏板和脚踏绑带的高度可以调节，确保最佳的踏脚位置和舒适的划船姿势</p> <p>7) 电子表：5 寸 LED 显示屏，显示时间、距离、卡路里数、次数、里程</p> <p>8) 该产品通过北京国体中心 (NSCC) 2012 年以来的认证证书 (原件扫描上传)。</p>
8	踢腿训练器	2 台	<p>主要锻炼部位：腿部肌肉、臀部肌肉；</p> <p>规格：1) 配重铁：材质：铸铁 最大配重：87kg 最小配重：5kg 主转轴：材质：45#圆钢，规格：Φ&lt;25mm；滑轮：尼龙+玻璃纤维；规格：φ 不小于 110mm；钢索：高柔韧性含油钢丝绳，Φ&lt;5.0mm。表皮：PA 材质，</p> <p>2) 座垫双导轨固定设计，提供良好稳定性、舒适度。</p> <p>3) PA 材质表皮钢丝绳，含油且高柔韧性，使用顺畅。</p> <p>4) 两侧护罩主要采用铁质等高强度材料全封闭，保证使用者的安全。</p> <p>5) 主框架采用大规格壁厚&lt;2.0 mm 优质钢管，保证机身稳定性。</p> <p>6) 运动轨迹为向心及离心轨迹，符合人体生物力学原理。</p> <p>7) 该产品通过北京国体中心 (NSCC) 2012 年以来的认证证书 (原件扫描上传)。</p>
9	双层哑铃架/含 10 对哑铃	1 套	<p>1. 哑铃架：1) 器材应配有详细的使用说明书，及清晰、易懂的使用示范图表及安全警示；</p> <p>2) 主架壁厚不小于 2.5mm；</p> <p>3) 应至少可放置 10 对哑铃；</p> <p>4) 器材其他未列参数应符合 GB17498.1-2008、GB17498.2-2008 中 S 类的要求。</p> <p>提供该产品通过北京国体中心 (NSCC) 2012 年以来的认证证书复印件 (原件扫描上传)。</p>

			<p>2. 哑铃：1) 应采用铸铁包胶结构，胶含量应在 40%左右；</p> <p>2) 2.5kg 5kg, 7.5kg, 10kg, 12.5kg, 15kg, 17.5kg, 20kg, 22.5kg, 25kg，共十对；</p> <p>3) 收并采用滚花防滑，并电镀处理；</p> <p>4) 重量误差应在+0.2%至-0.1%之间。</p>
10	杠铃及杠铃架	1 套	<p>1) 杠铃杆：重量 22.5kg，承受能力 200kg，全封闭、整体式，。外层采用电镀，耐酸、耐碱、耐腐蚀。</p> <p>2.) 杠铃架：主支架：采用壁厚<math>\leq 3\text{mm}</math> 大规格钢管制造和静电喷涂处理。负重：150kg，框架：钢制。</p> <p>3) 杠铃片：大孔、黑色包胶片，无味 规格：5 kg、10 kg、15 kg、25 kg</p> <p>4) 主要训练功能：股四头肌、股二头肌、肱三头肌。</p>
11	椭圆机	1 台	<p>1) 电子表功能：时间输入、速度、距离、卡路里、心跳、PRM、心跳回复功能</p> <p>2) 允许体重：不小于 150kg</p> <p>3) 飞轮：有，</p> <p>4) 功率：不小于 300W，</p> <p>5) 阻力形式，磁控调节。</p> <p>6) 该产品通过北京国体中心（NSCC）2012 年以来的认证证书（原件扫描上传）。</p>
12	大飞鸟	1 台	<p>1) 锻炼部位：胸大肌、三角肌、肱二头肌、肱三头肌、背阔肌等</p> <p>2) 主框架：材质：Q235A；规格：主架平椭圆管<math>\leq 120*50*t2.0\text{mm}</math> 或者同等以上强度管材。</p> <p>3) 主转轴：材质：45#圆钢；规格：<math>\Phi 25\text{mm}</math></p> <p>4) 钢索：高柔韧性含油钢丝绳，表皮：PA 材质，规格：<math>\Phi \leq 5.0\text{mm}</math></p> <p>5) 导杆：实心、镀铬；</p> <p>6) 滑轮：尼龙+玻璃纤维；规格：<math>\phi</math> 不小于 110mm</p> <p>7) 把手护套：材质：PVC/塑胶，撕不破；颜色：黑色</p> <p>8) 插销：铝合金把手亮面插销。管塞：材质：塑料；</p> <p>9) 配重铁：材质：铸铁，最大配重：93kg，最小配重：3kg，单组 93kg，共两组；</p> <p>10) 该产品通过北京国体中心（NSCC）2012 年以来的认证证书（原件扫描上传）。</p>
13	羽毛球拍	3 付	<p>1.) 规格：66cm，手柄 15cm，中杆 17cm，球拍 24cm；</p> <p>2) 纤维丝拍杆硬度：适中(攻防兼备)</p> <p>3) 框架材质：钛合金网线材质：拍柄粗细：G4(常用)</p> <p>4) 球拍重量：U(95-100g)。</p>
14	羽毛球网架	2 套	<p>1) 移动式羽毛球柱由底座、立柱、锁紧装置组成。两立柱选用无缝管制作，立柱配有网钩，置网方便，且一根立柱外侧置有一系绳柱，另一立柱外侧置有棘轮、棘爪紧线机构装置，不产生卡滞或自动反松现象。通</p>

			<p>过调节锁紧手柄，可调节拉网绳的松紧，确保拉网绳牢固拉紧，并实现网的高度要求：1.55 米。立柱顶端滑轮座可调节高度；底座铸铁油漆、立柱喷塑；底座有舌头，后部伸出场地尺寸小。</p> <p>2) 底座重量：不小于 70kg。</p> <p>3) 每套配拦网一张。</p>
15	羽毛球	600 个	<p>1) 级别：标准训练用球；</p> <p>2) 重量：5 克左右；</p> <p>3) 羽毛长 62--70 毫米，每一个球的羽毛从球托面到羽毛尖的长度应该一致。</p> <p>4) 羽毛顶端围成圆形，直径 58--68 毫米；</p> <p>5) 球托底部为圆球形，直径为 25--28 毫米；</p> <p>6) 材质：精选鸭毛原料使羽毛球韧性好，耐打度非常强；</p> <p>7) 每只球的自转速度均控制在 350 转-420 转范围，使羽毛球在飞行中既能理想的自转又能飞行平稳；</p> <p>8) 特点：耐用性比较好，适合业余爱好者，培训班日常用球。</p>
16	移动式篮球架	2 付	<p>1) 篮圈上沿距地面高度 3050mm 篮板下沿距地面高度 2900mm；篮板上沿距地面高度 3950mm 篮板前部到立柱尺寸（伸臂长）1896.5mm；</p> <p>2) 产品执行标准：GB19272-2011；</p> <p>3) 主架、连接杆（板）均采用优质高强度钢材制作，并采用合理的连接结构，确保使用安全及良好的耐久性。其中主架采用不小于 <math>\phi 219 \times 4.0</math>mm 定制的优质圆钢管一体弯管成形。弯管加强管采用不小于 <math>\phi 60 \times 3.0</math> 高强度钢材制作。</p> <p>4) 篮板符合 GB 19272-2011 的要求；篮板与拉杆连接处所用 8 个螺母均作预埋处理；篮板与篮架用特制半圆头方颈螺栓固定，强度不低于 8.8 级，增强稳定性。</p> <p>5) 篮圈：采用优质圆钢，呈橙色，圈下焊有不小于 <math>\phi 10 \times 1.5</math> mm 圆管，十二段均匀分布留适当间隙，内穿钢丝，配尼龙篮网。篮圈采用抗压篮圈，水平固定在篮板上，与篮架连接的钢板采用优质钢板，优质弹簧特制圆头螺栓。篮圈在去除压力后可自动返回原位置。</p> <p>篮板支撑：篮架上、下拉杆采用不小于 <math>\phi 50 \times 2.0</math>mm 优质钢管，分左右件连接。通过调节上拉杆可调节篮板的板面垂直度，通过调节下拉杆，可调节篮圈与地面的平行度。主架与篮板五点连接。</p> <p>6) 紧固件：所有紧固件均采用镀铬螺栓、螺母，防锈级别与器材使用寿命相匹配。</p> <p>7) 金属外表面：所有金属件焊前采用喷丸除锈，表面经打磨后静电喷涂，要求喷涂表面均匀全覆盖，无余漆。焊接强度高；无残留酸液，漆膜结合力强、不含有毒有害元素。</p> <p>*该产品须通过北京国体中心（NSCC）2012 年以来的认证证书复印件（原件扫描上传）</p>
17	篮球架	2 套	<p>1) 外套材质：PU 箱体、前力臂：木板+海绵；伸臂：硬海绵</p>

	护套		2) 篮架前立柱、底座四周和上平面、伸臂下沿以及下拉杆下沿配备护套,能有效保护运动员免受撞击。
18	篮球	20 个	1) 篮球规格: 室内室外通用 7 号标准篮球, 直径 25cm; 2) 重量: 600-650g; 3) 充气气压: 6-8 磅; 4) 材质: PVC 材质; 5) 场地: 同时适用于水泥地、塑胶场地、木地板; 6) 特性: 吸汗防滑, 耐磨耐打, 手感佳, 弹性好。
19	花式台球案	3 张	1) 规格: 内框尺寸 2540×1270mm, 台高 800mm , 2) 球台主框架选用实木材质, 台面采用优质石材, 小邦表面贴防火板饰面, 六条腿支撑。 3) 打杆四支、球杆架一个、三角框一个、巧克粉一打、枪头一盒、比例球 1 付。
20	乒乓球	1500 个	1) 颜色: 白色/黄色; 2) 重量: 2.4g 至 2.6g; 3) 圆度误差小于 0.25mm, 硬度误差小于 1.20mm; 适用于乒乓房, 业余比赛或单位健身房; 4) 本产品采用 PE 环保原料, 环保, 无毒, 安全。
21	乒乓球发球机	2 台	1) 出球旋转: 九种不同旋转、出球频率: 24-95 次/分钟、出球速度: 4-50 米/秒 2) 出球弧度: 可调节范围 40 度 3) 选择落点: 长, 短共 22 个落点 4) 内置 30 套组合球, 无规律组合球 5) 触球次数/时间: 出球次数 1-9999 6) 出球时间 1-240 分钟 7) 显示屏: 65K 色液晶屏 8) 语音提示: 各项功能全部语音提示 9) 个性化: 速度、频率参数可个性化设置 10) 初始化: 一键初始化功能
22	网球拍	8 支	1) 拍面大小: 100 平方英寸, 长度 27 英寸; 羽弦: 专用网线, 规格: 67X27 cm 2) 材质: 碳纤维 3) 拍柄尺寸: 2 号 4) 球拍硬度: 硬 5) 穿线方式: 16/19
23	足球	5 个	1) 规格: 机缝 5 号足球, 圆周 68-70cm; 2) 材质: 采用 PVC 材质; 3) 重量: 350 克-453 克; 4) 供比赛或训练用球。
24	硅 PU 球场面层	1560 平方	1) 硅 PU 球场面层为系统结构, 弹性层、加强层为单组份有机硅改性聚氨

		米	<p>酯材料，耐磨面层为双组份丙烯酸水性涂料。硅 PU 厚度：<math>\leq 7\text{mm}</math>。主要硅 PU 材料须通过相关检测，</p> <p>2) 硅 PU 材料的物理性能需达到以下标准： 硬度(邵 A) 35-50；回弹值<math>\geq 20\%</math>；压缩复原率<math>\geq 90\%</math>；拉伸强度<math>\geq 0.5\text{MPa}</math>；扯断伸长率<math>\geq 90\%</math>；阻燃性. 1 级。</p> <p>3) 所用材料必须符合 GB/T14833-2011 有害物质限量：苯/(g/kg) <math>\leq 0.05</math>；甲苯+二甲苯总和/(g/kg) <math>\leq 0.05</math>；游离甲苯二异氰酸酯/(g/kg) <math>\leq 0.2</math>；可溶性重金属/(mg/kg)：铅 Pb<math>\leq 90</math>，可溶性镉 Cd<math>\leq 10</math>，可溶性铬 Cr<math>\leq 10</math>，可溶性汞 Hg<math>\leq 2</math>；</p> <p>4) 硅 PU 球场材料符合国家建筑材料测试中心出具的依据 GB30982-2014 《建筑胶粘剂有害物质限量》中邻苯二甲酸酯类 (DBP、BBP、DNHP、DOP、DINP、DIDP) 标准要求的检测报告。</p> <p>5) 投标文件中须提供该产品以下有关证明复印件： (a) 国家体育用品质量监督检验中心检测报告（复印件并加盖公章）； (b) 国家环保产品质量监督检验中心检验报告（复印件并加盖公章）； (c) 硅 PU 所用主要材料的生产企业供货证明复印件并加盖公章。</p>
25	运动地胶（室内）	2200平方米	<p>1) 产品纹路：布纹</p> <p>2) 产品规格：无限长（卷长）*1.8m（单卷宽）*7.0mm（厚度）</p> <p>3) 产品夹带：玻璃纤维网格布稳定夹带</p> <p>4) 面层处理：E-SUR®特殊维护处理</p> <p>5) 底板结构：“Y”字纹防移动底板</p> <p>6) 产品级别：赛事级</p>
26	球场 LED 灯	室内 室外 各 8 套	<p>1. 室内灯光： 1) 色温 <math>T_{cp}(K)</math> 介于 3800K--4200K 之间； 2) 光源选用国际大牌 CREE 光源，眩光指数 <math>GR \leq 30</math>，光效<math>\geq 80\text{lm/W}</math>，显色指数<math>\geq 80</math>； 3) 灯具采用高硬度铝合金材料，坚固耐用。表面阳极氧化喷砂处理； 4) 电器部分应和光源配套，电器箱的工作电压、温升和噪声应符合国家有关规范要求，灯具功率因数<math>\geq 95\%</math>； 5) 采用独特的防眩设计，<math>UGR &lt; 16</math>； 6) 使用环境温度（<math>^{\circ}\text{C}</math>）：<math>-20 \sim +40</math> .</p> <p>2. 室外灯光： 1) 光源具有暖白、冷白两种色温配置，冷白色温 <math>T_{cp}(K)</math> 介于 5000K--7000K 之间； 2) 光源眩光指数 <math>GR \leq 30</math>，光效<math>\geq 85\text{lm/W}</math>，显色指数<math>\geq 80</math>，各项指标符合国家对体育场馆的设计标准。 3) 灯具采用高压压铸铝合金材料，灯具支架采用镀锌工艺处理，螺钉全</p>

			<p>部采用 304 不锈钢，在恶劣环境下保证达到 100000 小时的寿命要求；</p> <p>4) 电器部分应和光源配套，电器箱的工作电压、温升和噪声应符合国家有关规范要求，灯具功率因数<math>\geq 95\%</math>；</p> <p>5) 灯具有 3 种或 3 种以上配光曲线以及多种安装方式可供选用；</p> <p>6) 使用环境温度（<math>^{\circ}\text{C}</math>）： <math>-20\sim+40</math> ；</p> <p>7) 灯具外壳防护等级达到 IP66，驱动防护等级 IP67, 防腐等级达到 WF2。</p>
27	球场围网	650 平方米	<p>器材含： 配备框架式围网系统一套、告示牌一块、灯光电路系统一套。</p> <p><b>1. 框架式场地围网系统</b></p> <p>1) 围网高度不小于 4m。需合理配置 2 个出入口。结构需符合《笼式足球场围网设施安全通用要求》。</p> <p>2) 框架： 围网立柱采用（Q235B 材质）<math>\Phi 76\text{mm}</math>，管壁厚度为 3mm 的优质钢管，围网总高度 4000mm，现场立柱预埋后安装网片，立柱选用独立地埋固定方式，围网框架采用（Q235B 材质）<math>\Phi 48\text{mm}</math>，管壁厚度 2.0mm 的优质钢管或者 <math>50\times 50\times 2.5\text{mm}</math> 的优质方管，立柱间隔<math>\leq 3\text{m}</math>，所有管材表面须经过静电粉末喷塑处理，颜色为墨绿色。立柱埋入地下深度 400mm，地基尺寸 <math>400\text{mm}\times 400\text{mm}\times 500\text{mm}</math>。</p> <p>3) 围网带有两个 1.4m 宽、2m 高的双开式框架进出口，采用 <math>50\times 50\times t 2.5\text{mm}</math> 的方管。围网网片使用 <math>30\text{mm}\times 30\text{mm}\times 3\text{mm}90^{\circ}</math> 折弯角铁压框覆盖包塑网，防止刮伤。围网中的紧固件全部采用防盗、防松结构，保证连接长期可靠。立柱与连接横管采用固态粉静电喷涂工艺，颜色为墨绿色，色泽保持八年不变，围网风载荷标准值 <math>0.35\text{Kn}/\text{m}^2</math>。</p> <p>4) 网丝： 包塑网片丝处理后网丝径<math>\leq \Phi 4.0\text{mm}</math>，采用优质低碳镀锌钢丝，处理前丝径<math>\geq \Phi 3\text{mm}</math>，网孔 50 mm，勾花网或链式网，受到撞击后可迅速恢复原形，并有效保护使用者在撞击围网时不受伤害；颜色为墨绿色，表面光滑细腻，吸水率为 0%。围网孔径与运动功能相适应，具有防止球脱出的功能。</p> <p><b>2. 配套灯光电路系统：</b> 灯柱为围网的一部分，在整场围网中亦为围网的主立柱，增强围网的稳定性。灯柱采用直径 <math>\Phi 114\times 3.0\text{mm}</math> 的钢管，6 米高低杆照明灯柱 6 根以上。配电柜及线路： 电线（场内 RVV4 平方线配</p>

			<p>备 100 米，灯柱内 RVV2.5 平方线），配三相 100A 漏电开关及双极 15A 空气开关，分组控制，带漏电保护（采用配电箱，开关、电线与电负荷相匹配），所有电气设备符合相关行业标准。电线、电管：用 PVC 管迎网架上方铺设一周，色彩为绿色与围网同色。</p> <p>3. <b>告示牌</b>。应牢固固定于进出口区域，面板采用不锈钢材质，耐蚀性能相当于 0Cr18Ni9（SUS304），厚度 1mm，面板边缘及尖角不得翘起，图样及字样蚀刻处理；内容包含：中国体育彩票公益金资助标识；产品名称、型号、产品使用安全注意事项、必要的警示标志；产品供应商的全称、生产地址、安全使用年限、执行标准，售后服务电话。</p>
28	二代健身路径器材	1 套（8 件）	<p>通用要求：</p> <p>1、除告示牌外，其它器材应具有数据采集、数据传输、数据处理、夜间照明等功能，加遮阳棚并与安装环境相融合。</p> <p>2、数据采集应至少包括运动次数、运动时间等参数；数据显示准确度：时间±1%，次数±5%；数据处理的结果应采用固定显示屏呈现方式，器材应具备后台数据统计和处理系统平台并可以手机 APP 或显示屏方式查询。</p> <p>3、器材应符合 GB19272-2011 的要求；器材安全使用寿命不低于 8 年；</p> <p>4、电压应符合 GB/T3805-2008 中 6.1 环境状态 2 的正常直流电压限值为 35V 的规定。</p> <p>5、使用太阳能或自发电充电模式，采用锂电池或胶体蓄电池，充电后应能满足 24 小时内器材正常使用。作为易损部件的电子部件及供电系统使用寿命应不小于 2 年。</p> <p>6、可尝试攀爬、踩踏高度大于 600mm 时，碰撞区域应安装有着陆缓冲层</p>
(1)	双位太空漫步机	1 个	<p>1) 主要承载立柱钢管厚度应不小于 3mm；</p> <p>2) 摆杆应有限位装置，且单侧摆动幅度不大于 65°，摆杆选用不小于 <math>\Phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}</math> 或等强度规格的管材；摆杆与主立柱内侧的最小距离处应大于 60mm；</p> <p>3) 踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度不小于 30mm、长度大于踏板周长 2/3 的防滑脱的凸台或护板；凸台顶部棱边应全部以不小于 2mm 的 R 圆弧过渡；脚踏部位应有防滑措施，站立使用的单脚防滑面应不小于 <math>(3 \times 104)</math> mm<sup>2</sup>，摩擦系数应不小于 0.5；相邻运动的两踏板的间距应不小于 100mm；</p>

			<p>4) 摆动部件下缘距地面或底面最小高度应不小于 80mm; 踏板前后两侧应采取防止碰撞第三者的缓冲措施。</p> <p>5) *须提供该产品通过北京国体中心 (NSCC) 认证证书 (原件扫描上传)。</p>
(2)	双位蹬力器	1 个	<p>1) 主要承载立柱钢管厚度应不小于 3mm;</p> <p>2) 座椅、靠背上表面边缘应以 R 不小于 3mm 的圆弧过渡; 座椅下部、靠背后侧棱边应圆滑过渡;</p> <p>3) 蹬力器摆杆应有限制摆幅的限位装置, 蹬力器摆杆规格不小于 <math>\Phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}</math>;</p> <p>4) 脚踏部位应有防滑措施; 摩擦系数应不小于 0.5; 蹬力器摆杆与立柱之间的最小距离应大于 230mm。</p> <p>5) *须提供该产品通过北京国体中心 (NSCC) 认证证书 (原件扫描上传)。</p>
(3)	双位背部训练器	1 个	<p>1) 主要承载立柱钢管厚度应不小于 3mm;</p> <p>2) 应有限位装置;</p> <p>3) 活动部件的下底面距地面的最小高度应为 120mm;</p> <p>4) 可能对使用者造成跌落、翻倒、碰撞或冲击伤害的, 应设置防护装置。</p> <p>5) *须提供该产品通过北京国体中心 (NSCC) 认证证书 (原件扫描上传)。</p>
(4)	双位椭圆机	1 个	<p>1) 主要承载立柱钢管厚度应不小于 3mm;</p> <p>2) 踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度不小于 30mm、长度大于踏板周长 2/3 的防滑脱的凸台或护板; 凸台顶部棱边应全部以不小于 2mm 的 R 圆弧过渡;</p> <p>3) 脚踏部位应有防滑措施, 站立使用的单脚防滑面应不小于 <math>(3 \times 104)</math> <math>\text{mm}^2</math>, 摩擦系数应不小于 0.5;</p> <p>4) 摆杆与立柱最小距离应大于 60mm; 曲柄与脚踏管最小距离应大于 30mm, 脚踏管下底面与地面或机架垂直距离应不小于 80mm。</p> <p>5) *须提供该产品通过北京国体中心 (NSCC) 认证证书 (原件扫描上传)。</p>
(5)	双位揉推器	1 个	<p>1) 主要承载立柱钢管厚度应不小于 3mm;</p> <p>2) 揉推轮盘支撑管的规格不小于 <math>\Phi 48\text{mm} \times 2.5\text{mm}</math>; 两轮盘内侧距离不小于 230mm;</p> <p>3) 应有防止超速转动的阻尼装置。</p> <p>4) *须提供该产品通过北京国体中心 (NSCC) 认证证书 (原件扫描上传)。</p>
(6)	双位钟摆训练器	1 个	<p>1) 主要承载立柱钢管厚度应不小于 3mm;</p> <p>2) 摆杆应有限位装置, 且单侧摆动幅度不大于 <math>65^\circ</math>, 摆杆选用不小于 <math>60\text{mm} \times 3\text{mm}</math> 或等强度规格的管材, 其他管材实际壁厚不小于 3mm; 摆杆与主立柱内侧的最小距离处应大于 60mm;</p> <p>3) 踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度不小于 30mm、长度大于踏板周长 2/3 的防滑脱的凸台或护板; 凸台顶部棱边应全部以不小于 2mm 的 R 圆弧过渡; 脚踏部位应有防滑措施, 站立使用的单脚防滑面应不小于 (3</p>

			<p><math>\times 10^4</math>) <math>\text{mm}^2</math>，摩擦系数应不小于0.5；</p> <p>4) 摆动部件下缘距地面或底面最小高度应不小于80mm；踏板左右两侧应采取防止碰撞第三者的缓冲措施。</p> <p>5) *须提供该产品通过北京国体中心 (NSCC) 认证证书 (原件扫描上传)。</p>
(7)	双位推举训练器	1	<p>1) 主要承载立柱钢管厚度应不小于 3mm；</p> <p>2) 摆杆应有限位装置，摆杆选用不小于 <math>\Phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}</math> 或等强度规格的管材；</p> <p>3) 如采用配重式，则配重块的结构设计应方便使用者快速调整力矩，如采用其他阻力方式，则器材有阻力结构，阻力大小可调节；配重块或其他阻力方式的调节和锁定机构应作用可靠，易被使用者识别和安全使用，不应与使用者的运动范围干涉；</p> <p>4) 座椅、靠背上表面边缘应以 R 不小于 3mm 的圆弧过渡；座椅下部、靠背后侧棱边应圆滑过渡。</p> <p>5) *须提供该产品通过北京国体中心 (NSCC) 认证证书 (原件扫描上传)。</p>
(8)	告示牌	1 个	<p>1) 立柱规格 <math>\Phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}</math>；</p> <p>2) 告示牌采用不锈钢材质，板材厚度不小于 1mm，图样及字样蚀刻处理。</p> <p>3) 不锈钢板边缘及尖角不允许外露。</p> <p>4) 设计方案应符合国家体育总局《体育彩票公益金资助项目目标牌设计及安装规范》有关规定，项目名称为“智能室外健身路径器材”。</p> <p>5) *须提供该产品通过北京国体中心 (NSCC) 认证证书 (原件扫描上传)。</p>
29	健身路径器材	7 套 (12 件)	
(1)	二位太空漫步机	7 个	<p>1. 摆杆应有可靠限位装置，且单侧摆动幅度不大于 <math>65^\circ</math>，摆杆选用不小于 <math>\Phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}</math> 或等强度规格的管材，扶钢管材实际壁厚不小于 2.5mm；</p> <p>2. 主立柱壁厚不小于 3mm，立柱直径不小于 110mm；</p> <p>3. 摆杆与主立柱内侧的最小距离应大于 60mm；</p> <p>4. 踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度不小于 30mm、长度大于踏板周长 <math>2/3</math> 的防滑脱的凸台或护板；凸台顶部棱边 R 弧应不小于 2mm；</p> <p>5. 脚踏部位应有防滑措施，站立使用的单脚防滑面应不小于 <math>(3 \times 104)</math> <math>\text{mm}^2</math>，摩擦系数应不小于 0.5；</p> <p>6. 摆动部件下缘距地面或底面最小高度应不小于 80mm；</p> <p>7. 相邻运动的两踏板的间距应不小于 100mm；</p> <p>8. 转轴直径不小于 25mm 并辅以调质热处理，或选用直径不小于 35mm；轴承座最薄处壁厚不小于 6mm，轴承选用不小于 6205 承载能力的深沟球轴；</p> <p>9. 踏板前后应采取防止碰撞第三者的缓冲措施；</p> <p>10. 不允许存在衣服、头发钩挂或缠绕危险。</p> <p>*须提供该产品通过北京国体中心 (NSCC) 2012 年以来的认证证书 (原件扫描上传)。</p>

(2)	坐立式腰背按摩器	7个	1. 按摩轮与刚性固定部件间最小距离应大于 30mm;
			2. 不允许存在剪切点、挤压点、引入点, 不允许存在刚性碰撞;
			3. 主立柱壁厚不小于 3mm, 立柱直径不小于 110mm;
			4. 主立柱以外其他各连接管实际壁厚不小于 2.5mm, 各连接片、耳片实际壁厚不小于 5mm;
			5. 腰部按摩轮可以上下移动, 并采取限位措施;
			6. 按摩轮转轴直径不小于 15mm;
			7. 座椅表面边缘应以 R 不小于 3mm 的圆弧过渡;
			7. 按摩轮转动轴心处应采用滚动轴承, 轴承选用不小于 6002 承载能力的深沟球轴。 *须提供该产品通过北京国体中心 (NSCC) 2012 年以来的认证证书 (原件扫描上传)。
(3)	二位太极揉推器	7个	1. 主立柱壁厚不小于 3mm, 立柱直径不小于 110mm;
			2. 揉推轮盘支撑管的规格不小于 $\Phi 48\text{mm} \times 2.5\text{mm}$ ; 两轮盘内侧距离不小于 230mm;
			3. 两轮盘内侧距离不小于 230mm;
			4. 揉推轮盘应采用阻尼装置。 *须提供该产品通过北京国体中心 (NSCC) 2012 年以来的认证证书 (原件扫描上传)。
(4)	三位扭腰器	7个	1. 主立柱壁厚不小于 3mm, 立柱直径不小于 110mm;
			2. 转动部位采用深沟球轴承+推力球轴承; 深沟球轴承选用不小于 6205 承载能力的深沟球轴; 推力球轴承选用不小于 51105 承载能力的推力球轴承;
			3. 扭腰盘不应使用塑料材质;
			4. 扭腰盘上表面边缘应以 R 不小于 3mm 的圆弧过渡; 扭腰盘下部棱边应以 R 应不小于 2mm;
			5. 脚踏部位应有防滑措施, 双脚站立防滑面应不小于 $(6 \times 104)$ mm <sup>2</sup> , 摩擦系数应不小于 0.5;
			6. 具有符合人体生物学规律的阻尼结构。 *须提供该产品通过北京国体中心 (NSCC) 2012 年以来的认证证书 (原件扫描上传)。
(5)	骑马机	7个	1. 主立柱壁厚不小于 3mm, 立柱直径不小于 110mm;
			2. 主要承载横梁尺寸: 不小于 $\Phi 60\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ ;
			3. 转轴直径: 不小于 $\Phi 30\text{mm}$ ;
			4. 不存在卡夹, 衣服、头发钩挂或缠绕结构。
			5. 转动部位采用国家标准轴承, 并采取有效的防水和防尘措施;
			6. 有内置限位装置, 摆动件与立柱内侧距离及在使用中各结构件的内侧距离大于 230mm 防止产生挤压、卡夹、碰撞的伤害可能;
			7. 摆动部件下边缘距地面或底面最小高度大于 120mm;

			<p>8. 脚踏位有防滑措施，摩擦系数应大于 0.5；</p> <p>9. 不存在卡夹，衣服、头发钩挂或缠绕结构；</p> <p>10. 连接板厚度为 5mm；</p> <p>11. 棱边和棱角半径为 3.0mm；</p> <p>12. 涂层、橡胶、塑料件有害物质限量符合 GB 19272-2011 中 5.2.6 的要求；</p> <p>13. 器材安全警示采用图示方式提示使用者可能存在风险。</p> <p>14. 立柱采用外扣式钢制封头，可防止雨水流入。 *须提供该产品通过北京国体中心（NSCC）2012 年以来的认证证书（原件扫描上传）。</p>
(6)	仰卧起坐板	7 个	<p>1. 主支架管材规格不小于 <math>\Phi 42\text{mm} \times 30\text{mm}</math>，其它管材壁厚不小于 2.5 mm；</p> <p>2. 人体易接触区域无剪切点、卡夹、钩挂、缠绕结构；</p> <p>3. 腹肌板采取整体式板面或各支撑管间隙应小于 8 mm。 *须提供该产品通过北京国体中心（NSCC）2012 年以来的认证证书（原件扫描上传）。</p>
(7)	上肢牵引器	14 个	<p>1. 主立柱壁厚不小于 3mm，立柱直径不小于 110mm；</p> <p>2. 其他管材壁厚不小于 2.5mm；</p> <p>3. 活动把手（不含柔性部件）质量不大于 600g，且端部直径大于 50mm；</p> <p>4. 若使用链环结构时，链扣之间最大间隙小于 8mm；</p> <p>5. 摆杆应有限位结构，摆杆运动至极限位置时，摆杆最低点与地面的距离应不小于 1850mm。 *须提供该产品通过北京国体中心（NSCC）2012 年以来的认证证书（原件扫描上传）。</p>
(8)	告示牌	7 个	<p>1. 主立柱壁厚不小于 3mm，立柱直径不小于 110mm；</p> <p>2. 告示牌面板采用不锈钢材质，耐蚀性能相当于 0Cr18Ni9（SUS304），厚度不小于 1mm，面板边缘及尖角不得翘起，图样及字样蚀刻处理；</p> <p>3. 告示牌内容至少包含以下内容：</p> <p>a. 简明的热身运动说明或图示；</p> <p>b. 以图示方式介绍健身器材正确的锻炼方法，须有中国体育彩票标示；</p> <p>c. 简明的安全警示说明包括发现器材有缺陷应立即停止使用直到修复的说明；</p> <p>d. 器材供应商的全称，售后服务电话及督查电话 e. 管理维护单位及联系电话。 *须提供该产品通过北京国体中心（NSCC）2012 年以来的认证证书（原件扫描上传）。</p>

(9)	伸展器	7 个	<p>a. 主要承载立柱尺寸：不小于 <math>\phi 114 \times 3.0\text{mm}</math>；</p> <p>b. 主要承载横梁尺寸：不小于 <math>60 \times 3.0\text{mm}</math>；</p> <p>c. 转轴直径不小于 <math>35\text{mm}</math>；</p> <p>d. 拉把采用不小于 <math>\phi 32 \times 3.0</math> 优质圆管；</p> <p>e. 加强板厚不小于 <math>3.0\text{mm}</math>，耳片、连接片壁厚不小于 <math>8.0\text{mm}</math>；</p> <p>f. 采用内限位结构；</p> <p>g. 安装方式：采用直埋式 埋地深度：<math>500\text{mm}</math></p> <p>h. 地基尺寸：<math>400 \times 400 \times 600\text{mm}</math></p> <p>*须提供该产品通过北京国体中心（NSCC）2012 年以来的认证证书（原件扫描上传）。</p>
(10)	棋牌桌	7 个	<p>桌面采用不锈钢面板或 nscC 认证的新型材料，耐蚀性能相当于 <math>0\text{Cr}18\text{Ni}9</math>（<math>\text{SUS}304</math>），板材厚度不小于 <math>1\text{mm}</math>；面板边缘及尖角不得翘起，图样及字样蚀刻处理；</p> <p>台面边框及加强管管材壁厚不小于 <math>2\text{mm}</math>，四周圆角不小于 <math>\text{R}20\text{mm}</math>；</p> <p>主立柱壁厚不小于 <math>3\text{mm}</math>，立柱直径不小于 <math>110\text{mm}</math>；座位支撑管材规格不小于 <math>\phi 76\text{mm} \times 3\text{mm}</math>。</p> <p>*须提供该产品通过北京国体中心（NSCC）2012 年以来的认证证书（原件扫描上传）。</p>
(11)	弹振压腿器(三位)	7 个	<p>1. 主立柱壁厚不小于 <math>3\text{mm}</math>，立柱直径不小于 <math>110\text{mm}</math>；</p> <p>2. 主要承载横梁尺寸：不小于 <math>\phi 32 \times 2.5\text{mm}</math>；</p> <p>3. 安装方式：采用直埋式 埋地深度：<math>400\text{mm}</math>；</p> <p>4. 地基尺寸：<math>400 \times 400 \times 500\text{mm}</math>；</p> <p>*须提供该产品通过北京国体中心（NSCC）2012 年以来的认证证书（原件扫描上传）。</p>
30	天梯	4 个	<p>1) 采用单一钢管时，立柱规格不小于 <math>\phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}</math>，采用复合结构立柱时，其主要承载立柱内切园直径不小于 <math>\phi 110\text{mm}</math>，主立柱壁厚不小于 <math>3\text{mm}</math>，并与其他管材同时按照 <math>\text{GB}19272-2011</math> 标准中相关静载荷、稳定性要求，立柱上部无钩挂结构；</p> <p>2) 天梯支架管规格为 <math>\phi 48 \times 3</math>，横杆规格为 <math>\phi 29 \times 2</math>；</p> <p>3) 设立缓冲层，安装标准按照新国标执行。</p> <p>4) *须提供该产品通过北京国体中心（NSCC）2012 年以来的认证证书（原件扫描上传）。</p>



---

## 第七部分 磋商响应文件格式及内容

封面：

\_\_\_\_\_项目

# 磋商响应文件

采购编号：豫财磋商采购-2020-

投标人（企业电子签章或公章）：

法定代表人（个人电子签章）：

2020 年 月 日

---

## 一 磋商复函格式

致：河南招标采购服务有限公司

1、根据贵单位\_\_\_\_\_号磋商邀请函的邀请，我们决定参加贵单位组织的\_\_\_\_\_项目的磋商采购。我方授权\_\_\_\_\_（姓名和职务）代表我方\_\_\_\_\_（供应商的名称）全权处理本项目磋商的有关事宜。

2、我方愿意按照磋商文件规定的各项要求，总磋商价为人民币（大写）\_\_\_\_\_。

3、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于\_\_\_\_\_完成项目；按磋商文件的规定向贵单位支付成交服务费。

4、磋商有效期为60天

5、我方愿意提供贵单位可能另外要求的、与磋商有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

供应商名称：（电子签章或公章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）

日期：

通讯地址：

邮政编码：

电话：

传真：

供应商开户行：

账号：

---

## 二 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（注册地址名称）的（磋商供应商全名）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的\_\_\_\_\_（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就招标编号为\_\_\_\_\_号（项目名称）的竞标及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日签字生效，特此声明。

供应商名称：（电子签章或公章）：

地址：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

手机号：

法定代表人身份证（A面）	法定代表人身份证（B面）
--------------	--------------

法定代表人授权代表身份证（A面）	法定代表人授权代表身份证（B面）
------------------	------------------

---

### 三 竞争性磋商报价表

供应商名称：

项目名称	
磋商总价	人民币小写(元): 人民币大写(元):
交货期	
投标有效期	
其它声明	

供应商名称：（电子签章或公章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）

年 月 日

#### 四 分项报价一览表

金额：元

序号	项目	数量	单价	合计	备注
1	货物和附属装置				
2	备件、专用工具和消耗品				
3	卖方技术服务（安装、调试、运行）				
4	买方参与技术联络和监造、检验等费				
5	人员培训				
6	运费和保险费				
7	税费				
8	其他				
	总 计 (1+2+3+4+5+6+7+8)				

供应商名称：（电子签章或公章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）

注： 因不提供详细（或者不符合实际的）分类报价带来的不利后果自行承担。

## 五 技术规格偏差表

序号	所投货物名称和序号	技术参数及要求		对磋商文件的偏差	描述	备注
		磋商文件	响应文件			
1	货物名称 1					
2	货物名称 2					
	.....					

供应商名称：（电子签章或公章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）

说明：

- 1、所投货物或商务条款存在偏差的必须如实填写本表，否则可能导致磋商响应被废；
- 2、本表货物序号须与“货物需求表”对应；
- 3、请按项目包段编号分包填写此表。

## 六 商务条款偏差表

序号	内容	标书要求	投标响应	是否偏离	备注
1	交货期				
2	付款方式				
3	质保期				
4	投标有效期				
5	其他				
6					

供应商名称：（电子签章或公章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）

说明：

所投货物或商务条款存在偏差的必须如实填写本表，否则可能导致竞争性谈判响应被拒风险。

## 七 磋商供应商资格申明

一 基本情况：

- 1) 名称
- 2) 地址  
    联系电话、传真
- 3) 成立或/注册日期（提供其营业执照副本复印件）
- 4) 法人代表
- 5) 联系人

二 财务状况：

- 1) 固定资产
- 2) 流动资产
- 3) 长期负债
- 4) 流动负债
- 5) 资产净值
- 6) 有关开户银行的名称、地址
- 7) 最近三年每年的营业总额

年份	业务总额	国内	出口

8) 最新资产负债表：由会计事务所审核的最近三年的财务报表。

三 承接类似业绩：

名称地址	签约日期	名称	合同额

兹证明以上陈述是真实的、准确的，所需提供的资料和数据均已提供，我们同意按贵方要求出示有关证明文件。

日期\_\_\_\_\_

名称\_\_\_\_\_

授权代表签字\_\_\_\_\_

授权代表职务\_\_\_\_\_

电话及传真号码\_\_\_\_\_

电子邮件\_\_\_\_\_

## 八 项目整体实施方案

## 九 拟投入本次项目的负责人及工作人员

项目负责人简历表

姓名		年龄		专业		照片
性别		职务		工作年限		
职称		学历		注册执业 资 格		
个人业绩						

注：1、后附相关证书及其他证明材料复印件；2、不够填写可另加附页。

供应商名称：（电子签章或公章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）

年 月 日



---

## 十 售后服务计划和承诺

提供但不仅限于提供以下内容的售后服务计划：

- 1、详细说明售后服务的内容、形式、突发意外情况的处理及响应时间。
- 2、该项目所提供的其它免费服务。

供应商名称：（电子签章或公章）

法人代表或授权代表：（签字或盖章）

年 月 日

---

## 十一 供应商简介

提供但不限于以下内容：

- 1、投标人简介：包括公司概况、组织机构、近三年经营情况、技术设备、人员状况等；
- 2、业绩及目前正在执行合同的情况；
- 3、其他供应商认为需要提供的。

供应商名称：（电子签章或公章）

法人代表或授权代表：（签字或盖章）

年 月 日

---

## 十二 供应商承诺函

致：河南招标采购服务有限公司：

很荣幸能参与上述项目的磋商。

我代表 \_\_\_\_\_（供应商名称），在此作如下承诺：

- 1、完全理解和接受磋商文件的一切规定和要求。
- 2、若成交，我方将按照磋商文件和磋商响应文件的具体规定与采购人签订合同，并且严格履行合同义务，按期完成项目。如果在合同执行过程中，发现质量问题，我方一定尽快处理，由此造成的贵方经济损失由我方承担。
- 3、在整个磋商过程中，我方若有违规行为，贵方可按磋商文件和政府采购有关的法律法规之规定给予处罚，我方完全接受。
- 4、若成交，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商名称：（电子签章或公章）

法人代表或授权代表：（签字或盖章）

年 月 日

---

### 十三 磋商供应商反商业贿赂承诺书（固定格式）

我公司承诺：

在（投标项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商名称：（电子签章或公章）

法人代表或授权代表：（签字或盖章）

年 月 日

\*注：各磋商供应商无此承诺书者，按无效磋商处理。

---

## 十四 无重大违法记录的声明函

为进一步规范政府采购行为，提供更加优质的服务，我公司郑重做出如下声明（包括但不限于以下）：

参加政府采购活动近 3 年内在经营活动中没有重大违法记录。

供应商名称：（电子签章或公章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）

年 月 日

---

## 十五 资格证明文件

- \*1. 营业执照复印件或事业单位法人证书复印件加盖公章；
- \*2. 财务状况报告；
- \*3. 依法缴纳税收的相关材料；
- \*4. 依法缴纳社会保障资金的相关材料；
- \*5. 参加本次采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录声明函；
- \*6. 反商业贿赂承诺书；
- \*7. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单查询结果网页打印件加盖公章【查询渠道：“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）】；政府采购严重违法失信行为记录名单的查询结果网页打印件加盖公章【中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）】；

---

## 十六 投标人企业（单位）类型声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

1、本企业（单位）为直接投标人，提供本企业（单位）制造的货物。

（1）根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本企业为\_\_\_\_\_（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。

（2）本企业（单位）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为\_\_\_\_\_。

2、本企业（单位）为代理商，提供其他\_\_\_\_\_（请填写：大型、中型、小型、微型）企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（后附制造商企业（单位）类型声明函）

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子签章）：

日 期：\_\_\_\_\_

---

16-2 投标人监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）制造的货物。

（1）本企业（单位）\_\_\_\_\_（请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）\_\_\_\_\_（请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为\_\_\_\_\_。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子签章）：

日 期：\_\_\_\_\_

---

### 16-3 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子签章）：

日 期：\_\_\_\_\_

#### 16-4 制造商企业（单位）类型声明函（如需要）

本企业（单位）作为\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目（投标人名称）所投设备的制造商，参加政府采购活动。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的有关规定，作出如下声明：

本企业为\_\_\_\_\_（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。

本企业\_\_\_\_\_（请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位\_\_\_\_\_（请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

本企业（单位）提供本企业（单位）制造的货物。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本声明函经制造商和投标人共同盖公章生效。

制造商（盖章）：\_\_\_\_\_

投标人（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

注：投标人所投产品均为自己制造，可不提供此声明函。

---

## 第八部分 磋商评审办法

### 一、总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律制度，结合本采购项目特点制定本磋商方法。

1.2 磋商工作由采购人/采购代理机构负责组织，具体磋商由采购人/采购代理机构依法组建的磋商小组负责。

1.3 磋商工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的磋商程序和标准对待所有的供应商。

1.4 磋商小组按照竞争性磋商文件规定的磋商程序、评分方法和标准进行评审，并独立履行评审职责。

1.5 磋商过程独立、保密。供应商非法干预磋商过程的，其响应文件作无效处理。

### 二、磋商程序

1. 查阅竞争性磋商文件。

2. 初步评审。

初步评审包含资格性审查和符合性审查。

2.1 磋商小组进行资格性审查。

磋商小组应依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加磋商的供应商等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

2.2 磋商小组应依据竞争性磋商文件规定的实质性要求，对符合资格的响应文件进行有效性、完整性和响应程度的符合性审查，以确定参加磋商的供应商名单。应当告知供应商未通过审查的原因。

2.2.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内 容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.2.2 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字

---

的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.2.3 算术错误将按下列方法更正：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；磋商总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以磋商总价为准，并修改分项报价。如果供应商不接受对其算术错误的更正，其响应文件可能被否决。

2.2.4 在详细评审之前，磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了竞争性磋商文件的要求。实质上响应该是与竞争性磋商文件要求的关键条款、条件和规格相符，没有重大偏离。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于适用法律、税务、标注为实质性要求的条款等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但响应文件有违反法律、政策规定和不真实不正确的内容时除外。

2.2.5 没有实质性响应竞争性磋商文件要求的响应文件将被否决。供应商不得通过修正、补充或撤销不合要求的偏离或保留从而使其响应文件成为实质上响应的竞争性磋商文件。有下列情形之一者视为未实质性响应竞争性磋商文件，其响应文件将被否决：

- 1) 供应商采购人有利害关系可能影响磋商公正性的；
- 2) 供应商参与项目前期咨询或竞争性磋商文件编制的；
- 3) 未按竞争性磋商文件要求提供原件的；
- 4) 响应文件未按竞争性磋商文件的要求签署的；
- 5) 供应商的磋商函、资格证明材料未提供，或不符合国家规定或者竞争性磋商文件要求的；
- 6) 同一供应商提交两个以上不同的方案或者磋商价格的，但竞争性磋商文件有要求的除外；
- 7) 投标文件制作机器码一致被视为无效投标；
- 8) 响应文件不满足竞争性磋商文件标注为实质性条款要求的；
- 9) 磋商价格高于竞争性磋商文件设定的预算价或最高限价的；
- 10) 不接受磋商有效期要求的；
- 11) 供应商有串通磋商、弄虚作假、行贿等违法行为的；
- 12) 存在竞争性磋商文件中规定的否决响应的其他条款的。

---

### 三、磋商

3.1 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行一轮或多轮磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商顺序以随机的方式确定。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

3.2 每轮磋商开始前，磋商小组应根据竞争性磋商文件的规定，并结合各供应商的响应文件拟定磋商内容。

3.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动竞争性磋商文件的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认。

3.4 对竞争性磋商文件做出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

3.5 磋商过程中，竞争性磋商文件变动的，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字或者加盖公章。磋商过程中，供应商根据磋商情况自行决定变更其响应文件的，磋商小组不得拒绝，并应当给予供应商必要的时间，但是供应商变更其响应文件，应当以有利于满足竞争性磋商文件要求为原则，不得变更为不利于满足竞争性磋商文件规定，否则，其响应文件作为无效处理。

3.6 磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

3.7 磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，磋商小组应当将该供应商响应文件作无效处理，不允许其提交最后报价。

### 四、提交最终报价

4.1 根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》规定，磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

4.2 根据财库〔2015〕124号《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》，采用竞争性磋商采购方式采购政府购买服务的项目（含政府和社会资本合作项目），提交最后报价的供应商可以为2家。

### 五、比较与评价

5.1 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标

评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

5.2 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审报告由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

### 5.3 评标程序

评委根据评标原则和评标标准对所有投标文件进行符合性检查和资格性检查，符合招标文件要求的投标文件，评委将按评分标准进行价格评议和综合评分。

	评审因素	评审标准
资格性 审查	近三年无违法违纪记录声明函	提供声明函
	投标人反商业贿赂承诺书	提供承诺书
	依法缴纳税收证明及社保证明	提供 2020 年以来至少一个月的纳税证明和社保缴纳证明
	财务状况报告	第三方审计机构出具的 2019 年度的财务报告
	企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一证或五证合一）	提供扫描件
	信用查询记录	符合财库【2016】125 号文的要求，无不良信用记录
	其他实质性要求	符合招标文件中规定的其他实质性要求

评审因素		评审标准
符合性 审查	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
	投标文件电子签章	加盖企业电子签章和个人电子签章
	报价唯一	只能有一个有效报价
	投标有效期	开标之日起 60 日历天
	其他实质性要求	符合招标文件中规定的其他实质性要求

## 六、综合评分标准

评委将根据评分标准，分别对通过符合性审查、资格性审查的投标人，进行综合评分。

具体评分标准如下：

### 一、评标价格（30分）

$$S_n = 30 * C_{\min} / C_n$$

$S_n$ : 第  $n$  个投标人的价格得分

$C_{\min}$ : 技术和商务初审符合的投标人最低报价

$C_n$ : 第  $n$  个投标人的投标价

注：根据“财库〔2011〕181号”文，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型、微型企业提供中型企业制造的产品，视同为中型企业。

### 二、商务部分（30分）

1、投标人同时投保人身意外伤害险、产品责任险的得5分。

2、投标人所投核心生产厂家同时通过 GB/T19001 GB/T24001 GB/T28001 三项体系认证者得5分。缺一项不得分（原件扫描上传）；

3、投标人提供本单位2017年（含）以来已履行的类似供货合同，每份得2分。最高得6分；（原件扫描上传）

4、售后服务 0-9分

评委会根据投标人做出的售后服务承诺完善，质量保证期内的免费维修承诺等条款有明确描述的，明确承诺投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等方面进行打分：

售后服务承诺完善，质量保证期内的免费维修承诺全面，明确承诺投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等，且承诺时间有利于招标人得9分；

---

售后服务承诺较完善，质量保证期内的免费维修承诺较全面，明确承诺投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等，且承诺时间较利于招标人得 6 分；  
有售后服务相关承诺，但不够全面、细致，无法完全满足招标人要求得 3 分；  
无此内容不得分。

#### 5、投标价格构成 0-5 分

评委会依据投标人提供的投标报价的详细构成情况，根据其合理性、科学性进行打分：  
根据投标报价的构成情况，详细、合理、科学得 5 分；  
投标报价的构成情况，较详细、较合理、较科学得 3 分；  
投标报价的构成情况，不详细、缺乏科学、合理性得 1 分；  
无此内容不得分。

### 三、技术部分（40 分）

#### 1、对招标文件技术参数的响应程度 0-28 分

招标文件中技术指标前标注“\*”的为实质性技术指标，存在一条不满足的视为无效投标，其余的为一般技术指标，每有一条不满足的在 28 分的基础上扣 2 分，扣完作无效投标处理。

#### 2、项目实施计划 0-6 分

评委会根据投标人的针对本项目的实施计划、人员培训、设备调试、技术指导等进行打分：

实施计划合理、人员培训、设备调试、技术指导全面、科学得 6 分；  
实施计划较合理、人员培训、设备调试、技术指导较全面、科学得 4 分；  
实施计划不全面、人员培训、设备调试、技术指导缺乏科学性得 2 分；  
无此内容不得分。

#### 3、生产及检验设备水平 0-6 分

评标委员会根据各投标人所提供的生产及检验设备具备情况进行打分：  
投标人生产及检验设备先进、实力雄厚得 6 分；  
投标人生产及检验设备较先进、实力较雄厚得 4 分；  
投标人生产及检验设备有，缺乏先进性得 2 分；  
无此内容的描述不得分。