

3.4 货物分项报价一览表

金额单位：元 / 人民币

序号	名称	位号	规格型号	数量	单位	品牌	单价	合计
1	计量泵	P101	型号： MD46F8N10/9. N. Z 材质：316SS 流量：2L/H 温度：120℃ 压力：入口常压， 出口 0.1MPa 形式：隔膜泵 防爆等级： DIICT4 防护等级：IP65	1	台	Milton roy	30000	30000
2	循环增压 泵	C101	型号： GZ-10/0.1-5 过流材质： S30408 流量：10Nm ³ /H 压力：入口压力 10kpa，出口 0.5MPa 介质：气氨 形式：隔膜增压 泵 防爆等级： DIICT4 防护等级：IP65	1	台	江苏恒 久	144000	144000
3	己内酰胺 储罐	V101	设计压力： 0.095MPa 设计温度：130℃ 全容积：560L 材质：S30408 形式：立式	1	台	定制	17072	17072
4	反应器	R101	设计压力： 0.3MPa 设计温度：500℃ 规格：φ45× 2.5； 材质：S30408	1	台	定制	13180	13180


5	液氨汽化罐	V104	设计压力： 3.5MPa 设计温度：60℃ 全容积：10L 材质：S30408 形式：立式	1	台	定制	9000	9000
6	冷凝器	E-102	管程设计压力： 0.3MPa 管程设计温度： 400℃ 壳程设计压力： 0.4MPa 壳程设计温度： 400℃ 换热面积：1.3 m ² 材质：S30408 形式：列管	1	台	定制	19665	19665
7	分离罐	V-102	设计压力： 0.3MPa 设计温度：120℃ 全容积：500L 材质：S30408 形式：立式	1	台	定制	33000	33000
8	分子筛罐	V-104	设计压力： 0.3MPa 设计温度：60℃ 全容积：600L 材质：S30408 形式：立式	2	台	定制	36795	73590
9	缓冲罐	V-105	设计压力： 0.3MPa 设计温度：40℃ 全容积：50L 材质：S30408 形式：立式	1	台	定制	14700	14700
10	汽化器		设计压力： 0.3MPa 设计温度：500℃ 材质：S30408	1	台	定制	12521	12521
11	取样器		设计压力： 0.3MPa 设计温度：150℃ 全容积：100mL	1	台	定制	2250	2250





			材质: S30408					
12	铸铜加热器	汽化器用	内径: 48mm 材质: 铸铜 加热功率: 5Kw 防爆等级: DIICT4	2	台	定制	36000	72000
13	铸铜加热器	反应器用	内径: 48mm, 外径: 130mm 材质: 铸铜 加热功率: 3Kw 防爆等级: DIICT4 长度: 800mm	6	台	定制	18000	108000
14	稳压阀	PCV10 1	型号: 44-2262-241 接口: 1/4NPT 材质: 316SS 入口压力: 0-3500psi 出口压力: 0-150psi 介质: 氮气	1	台	Tescom	4000	4000
15	背压阀	BPV10 01	接口: 1/2NPT 材质: 316SS 入口: 0.3Mpa, 出口 10kpa 入口压力: 0-150psi 出口压力: 0-150psi 介质: 氨气	1	台	掌泰阀业	5760	5760
16	气动开关球阀		型号: BOSS-ML6-03-CS 耐压等级: 2500PSI 耐温等级: 150°C 密封材质: PTFE 气开结构	2	台	fitok	7500	15000
17	防爆电磁阀		形式: 两位三通 耐压等级: 1.6Mpa 耐温等级: 60°C 密封材质: 氟橡胶	2	台	JVL	900	1800


18	6mm 球阀	型号: BOSS-ML6-03-CS 耐压等级: 2500PSI 耐温等级: 150℃ 材质: 316SS 密封材质: PTFE	11	台	Fitok	500	5500
19	6mm 针阀	型号: NGSS-ML6-7 耐压等级: 2500PSI 耐温等级: 150℃ 材质: 316SS 密封材质: PTFE	7	台	Fitok	500	3500
20	16mm 球阀	型号: BRSS-ML16-13 耐压等级: 2500PSI 耐温等级: 150℃ 材质: 316SS 密封材质: PTFE	16	台	Fitok	800	12800
21	16mm 针阀	型号: NGSS-ML16-9 耐压等级: 2500PSI 耐温等级: 150℃ 材质: 316SS 密封材质: PTFE	4	台	Fitok	800	3200
22	6mm 单向 阀	型号: CVSS-ML6-E 耐压等级: 2500PSI 耐温等级: 150℃ 材质: 316SS 密封材质: PTFE	3	台	Fitok	600	1800
23	16mm 单向 阀	型号: CVSS-ML16-E 耐压等级: 2500PSI 耐温等级: 150℃ 材质: 316SS 密封材质: PTFE	3	台	Fitok	800	2400





24	6mm 液体 过滤器		型号 FTSS-ML6-S-250 耐压等级： 2500PSI 耐温等级：150℃ 材质：316SS 密封材质：PTFE	2	台	Fitok	1100	2200
25	6mm 气体 过滤器		型号： FISS-ML6-40 耐压等级： 2500PSI 耐温等级：150℃ 材质：316SS 密封材质：PTFE	2	台	Fitok	600	1200
26	16mm 气体 过滤器		耐压等级： 2500PSI 耐温等级：150℃ 材质：316SS 密封材质：PTFE	3	台	Fitok	1000	3000
27	6mm 安全 阀		型号： RVSS-ML6-6E-0 耐压等级： 2500PSI 耐温等级：100℃ 材质：316SS 起跳压力： 0.2MPa	1	台	Fitok	1000	1000
28	DN25 安全 阀		耐压等级： 1.6MPa 耐温等级：40℃ 材质：316SS 起跳压力： 0.2MPa	1	台	阿斯米	6000	6000
29	DN25 截止 阀		耐压等级： 1.6MPa 耐温等级：120℃ 材质：316SS 起跳压力： 0.2MPa	12	台	best	700	8400
30	金属软管		材质：316SS 长度：300mm 接口：6mm	1	台	Fitok	600	600
31	接头		规格：6mm、16mm	1	批	Fitok	15000	15000
32	其他接头		含 NPT、变径、	1	批	Fitok	4500	4500

			直通、管螺纹等					
33	管线、法兰		规格: 16mm、6mm、DN25	1	批	豫沪	33000	33000
34	管道视镜		DN50、材质 316SS	1	个	定制	900	900
35	框架		60*60 方管	1	套	定制	90000	90000
36	设备保温		硅酸盐保温、不锈钢管外壳	1	套	定制	18000	18000
37	热式质量流量计		型号: SLAMF60S1 介质: 氨气 压力: 入口 0.6MPa, 出口 0.1MPa 量程: 600NL/H 信号: 4-20mA+Hart 协议 防爆等级: 本安或者 DIICT4 防护等级: IP65	1	台	Brooks	45000	45000
38	热式质量流量控制器		型号: SLAMF53S2 介质: 氨气 压力: 入口 0.4MPa, 出口 0.1MPa 量程: 8000NL/H 信号: 4-20mA+Hart 协议 防爆等级: 本安或者 DIICT4 防护等级: IP65	1	台	Brooks	56000	56000
39	气动调节阀		型号: 1001GC 介质: 氨气 压力: 入口 0.4MPa, 出口 0.1MPa 量程: 600NL/H 防护等级: IP65	1	台	badger	22400	22400
40	气电转换器		Type 1000/ 961-099-000, 铝材外壳, 4-20mA 输入, 3-15Psig (0.2-1.0bar) 输出; , 压力灵	1	台	BELLOFRAM	7200	7200






			敏性: ±0.15% 量程/1.5Psi, 接头: 1/4" NPT, 本安防爆					
41	电子秤		量程: 900KG 精度: 10g 本安防爆	1	台	DINI Argeo	18000	18000
42	压力传感器		量程: 0-0.6MPa 信号: 4-20mA+Hart 协议 防爆等级: 本安 防护等级: IP65	6	台	麦克	1495	8970
43	差压式液位传感器		量程: 0-20Kpa 信号: 4-20mA+Hart 协议 防爆等级: 本安 防护等级: IP65 己内酰胺、氨气	1	台	Honeywe 11	17000	17000
44	隔膜压力表		量程: 0-0.6Mpa; 0-2.5MPa 材质: S304 表盘: 100mm 介质: 己内酰胺、 氨基己腈	2	块	布莱迪	700	1400
45	普通压力表		量程: 0-0.6Mpa; 0-2.5MPa 材质: S304 表盘: 100mm 介质: 氨气	7	块	布莱迪	300	2100
46	氨气报警仪		介质: 氨气 量程: 100PPM	2	块	逸云天	5000	10000
47	直流电源		DRP480-24、 DC24V 20A	1	台	明玮	525	525
48	交流接触器		NXC-90、NXC-18、 90A、18A	1	批	正泰	2700	2700
49	空气开关		NXB-63 系列、 3P/63A、1P/16A、 1P/10A、2P/16A	1	批	正泰	3000	3000
50	可控硅		PAC01A、单相 AC220V 15A	14	只	希曼顿	900	12600
51	可控硅		PAC01A、单相	1	只	希曼顿	900	900

			AC220V 25A					
52	可控硅		PAC01A、单相 AC220V 50A	2	只	希曼顿	1300	2600
53	桥架		碳钢镀锌槽式桥 架	1	批	定制	4500	4500
54	仪表柜及 附件		防爆, 含柜内电 气附件(零地排、 端子、按钮等)	1	台	二工防 爆	19500	19500
55	电气柜及 附件		防爆, 含柜内电 气附件(零地排、 端子、按钮等)	1	台	二工防 爆	21000	21000
56	补偿导线		ZR-KX-G-VPVP 2*1; 接热电偶 用, 2*1	300	米	天康	16	4800
57	电线电缆		IA-DJYVPR-2*1m m ² 蓝色护套 1000米, ZR-KYJVPR-2*1m m ² 600米, ZR-KYJVR3*1.5 300米; ZR, 阻燃, 本安型	1	批	天康	19500	19500
58	控制系统		C50 CPU 8槽机架 通用 AI 输入模 块(8通道) 高阶 AI 输入模 块(16通道) AO 输出模块(16 通道) 脉冲计数模块 DO 输出模 块, 24VDC(16通 道) 低压端子接线排 (美国型) 电源模块	1	套	Honeywe 11	94500	94500
59	组态软件		IFIX5.8(含密 匙)	1	套	GE	33600	33600
60	计算机		I5, 内存 4G, 500G 硬盘, 23寸显示 器	1	台	西门子	8970	8970
61	UPS 电源		C3K 3000VA、容 量: 3KVA	1	台	山特	4500	4500



62	打印机		HP1108	1	台	HP	1300	1300
63	通讯模块		TS102、RS232 转 TCP	1	台	定制	1950	1950
64	模拟量输入隔离式安全栅		LW5041 一进一出、给二线制或三线制变送器配电或直流信号输入。 变送器电流信号4~20mA输入,隔离输出直流信号,一进一出,输出4-20mA	20	台	朗威	320	6400
65	模拟量输出隔离式安全栅		LW5041 一进一出、一进一出,输入4-20mA,输出4-20mA	20	台	朗威	400	8000
66	热电偶		1. K型,铠丝直径:Φ4 2. 套管规格:Φ12 3. 防爆等级:Exd II CT6, IP65 4. 温度范围:0-600℃, I级精度 5. 置入深度: 6. 电气接口:M20*1.5	22	支	天康	1120	24640
67	变频器		VFD1A5MS43ANSA A、AC380V,根据电机功率选型,选配操作面板	1	台	台达	1577	1577
68	仪表防爆管道		DN15、DN20、防爆挠性管、格兰头及防爆穿线盒	1	批	国产	15000	15000
69	防爆操作柱		BZC8061-A2D2 G、1.2个按钮、2个指示灯(1红1绿) 2. 防护等级:IP65 3. 防爆等级 Exd II BT4	2	台	二工防爆	1400	2800



70	防爆节能LED灯		HRD93-45b、HDR93 45W 光照面积：8-10mm ² 壁式安装 防爆等级：Exd IIBT4	3	套	二工防爆	1400	4200
71	防爆伴热		恒功率电伴热带 70W/m 220V 150米, 电源接线盒, 尾端接线盒, 分线盒 1进3出	1	批	国产	32000	32000
1	设备费							1307670
2	备品备件、消耗品、工具费							8120
3	技术服务（人工、安装、调试、试车、运行、保运）							190000
4	包装运输、保险费							25000
5	售后服务及利润							79110
6	税费							68100
7	验收费							1000
8	合计							1679000

磋商供应商授权代表签字：陈自云

磋商供应商公章：洛阳凯美胜石化设备有限公司

日期：2021年4月26日