

2、响应分项报价表

包名称：河南省少年儿童图书馆报告厅设备更换维修项目

包号：豫政采(2)20221351

序号	产品名称	品牌	型号规格	原产地	制造商（服务商）名称	数量	单价	总价	备注
一、音响系统									
1	头戴无线话筒	MIPRO	ACT-72T 1. 载波频段 UHF 620~934MHz 2. 频带宽度 24MHz 3. 预设频率数 第01~06 群组各预设 8 个无条件限制的互不干扰频率，第 07、08 群组各预设 12 个及第 09、10 群组各预设 16 个互不干扰频率，共预设 104 个精挑的频率组合。 4. 接收方式 双调谐器纯自动选讯接收 5. 振荡模式 PLL 相位锁定频率合成 6. 射频稳定度 $\pm 0.005\%$ (-10~50℃) 7. 实用灵敏度 在偏移度等于 40KHz, 输入 6dB μ V 时, S/N>80dB 8. 最大偏移度 ± 45 KHz 具有音量扩展 9. 综合 S/N 比 >105dB(A) 10. 综合 T.H.D. <0.5% @ 1KHz 11. 综合频率响应 50Hz~18KHz, 具低频衰减滤波电路 12. 音头尺寸 4.5mm ϕ 全指向性迷你电容式音头 13. 频率响应 40Hz~20KHz ± 3 dB	中国	嘉强电子（中国）有限公司	4 只	4950	19800	/

			14. 输出阻抗 200 Ω 15. 灵敏度 -49dBV ± 3 dBV/Pa(0dB=1V/Pa) 16. 最大承受声压 125dB (Typical, 1%THD) 17. 音头连杆固定座 左右各一个 18. 输出插头 MIPRO 迷你 XLR 4pin 插头 19. 输出连线长度 150 cm						
2	调音台	雅马哈	型号：LS9-16 1、16 单声道话筒/线路输入以及 4 立体声输入通道，可扩展至两个推子层的 32 通道 2、16 路混音母线和 8 矩阵母线，以及采用 LCR 模式的立体声和单声道母线 3、紧凑且轻量化，单人即可完成移动和操作 4、自带效果器及均衡器虚拟机架，适用于各类处理需求	中国	雅马哈乐器音响(中国)投资有限公司	1 台	45800	45800	/
3	利旧扬声器安装及维保	/	原有 QSC AD-215\AD-118 等扬声器保养、维护及安装，保修两年	中国	河南恒发灯光音响工程有限公司	1 项	6000	6000	/
4	100*100 桥架	中台	100*100 桥架，优质钢铁，质地坚韧、密度高	河南郑州	郑州中台电器成套设备有限公司	120 米	25	3000	/
5	音响护套线缆	金博	4*2.5 平方阻燃音箱电缆，无氧铜	河南焦作	河南金博实业有限公司	200 米	23	4600	/
6	音响护套线缆	金博	2*2.5 平方阻燃音箱电缆，无氧铜	河南焦作	河南金博实业有限公司	300 米	12	3600	/
7	音频信号线	金博	国标 128 编	河南焦作	河南金博实业有限公司	300 米	4.6	1380	/

二、灯光系统									
1	面光灯	雅江	领航聚光 150 SS820TWM 1、搭载智能混色系统及颜色管理系统 2、光源：单颗白光进口灯珠；光源信息 150W；寿命 50000 小时 3、色温：4000K-6000K 可调 4、光学角度：16°、25° 可选 5、显色指数：Ra93；CQS92 6、电气连接：额定功率 143W，驱动电流 1.5A 7、调光：0-100%线性调光（16Bit 调光） 8、冷却系统：风冷	广州	广州市雅江光电设备有限公司	12 台	5700	68400	/

河南省少年儿童图书馆报告厅设备更换维修项目竞争性磋商响应文件

			9、9、控制协议：DMX512； RDM 10、10、频闪：0-25Hz 频闪 11、输入电压：100-240VAC，50/60Hz 12、尺寸：320×217×418mm 领航聚光 150 SS820TWM						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

四、录音室									
1	音频工作站	联想	型号：启天 M430-B741 / T34W-20 处理器：8 核 8 线程，内存：16G， 数据盘：1T，支持 64 音轨 32 个 aux	北京	联想（北京）有限公司	1 台	8800	8800	/
2	控制台	雅马哈	TF1 1、16 单声道话筒/线路输入以及 4 立体声输入通道，可扩展至两个推子层的 32 通道 2、16 路混音母线和 8 矩阵母线，以及采用 LCR 模式的立体声和单声道母线 3、紧凑且轻量化，单人即可完成移动和操作 4、自带效果器及均衡器虚拟机架，适用于各类处理需求	中国	雅马哈乐器音响（中国）投资有限公司	1 台	45800	45800	/
3	声卡	雅马哈	UR-RT2 1、24-bit/192 kHz USB 2.0 音频接口 2、2 个 Class-A 级 D-PRE 麦克风话放，支持 +48V 幻象电源 3、每个通道都有独立的开关 4、2 个模拟 XLR/TRS 混合输入，2	中国	雅马哈乐器音响（中国）投资有限公司	1 台	4200	4200	/

19	LED显示屏	洲明蓝普	型号: P1.538 ★1. 像素间距: 1.54mm, 安装显示面积 3.69 平米, 为确保统一显示产品安装效果, 整屏物理分辨率要求宽度 1664 点, 高度 936 点; 2. 屏幕最大亮度 550cd, 整屏亮度均匀性大于 98%, 对比度 9000:1; ★3. 漏电流测试: 不大于 5mA (AC 峰值) 4. 水平可视角度 160 度, 垂直可视角度 140 度; 5. 整屏色度均匀性在 ±0.002 之内; ★6. 刷新率 3840Hz; 7. 亮度均匀性: 98%; 8. 色温: 3000K-10000K 可调;	 深圳蓝普科技有限公司	3.686 m ²	24500	90307	/
----	--------	------	---	---	-------------------------	-------	-------	---