












河南某单位机关办公楼办公家具采购项目报价明细表

序号	名称	规格	参数要求	单位	数量	图片仅供参考	单价	小计
1	办公桌	长1400mm×宽700mm×高760mm	1. 基材: 红橡实木制作, 所有木材经过过热蒸汽干燥处理, 含水率为 8%-12%, 经过防虫、防潮、防腐及多次烘干蒸发处理; 符合GB/T29894-2013、GB/T16734-1997、GB/T3324-2017、GB18580-2017 标准, 甲醛释放量≤0.05mg/m ³ 、挥发性有机物释放量≤0.3mg/m ³ .72h。 2. 工艺: 榫卯结构, 面板采用框芯板结构工艺, 面芯板采用红橡实木合压。抽面板采用红橡直拼板; 所有抽屉、门板拉手为“一”字型红橡实木制作; 抽盒采用松木实木燕尾榫组装结构。 3. 水性漆: 使用环保水性漆, VOC 含量≤30g/L、甲醛含量≤5mg/kg、苯系物总和含量≤20mg/kg, , 耐磨、耐腐蚀、耐湿热不低于2级, 抗冲击不低于2级, 色泽均匀, 主次分明, 木纹清晰。 4. 五金配件: 采用优质五金配件。 5. 胶黏剂: 国家一级环保胶黏剂。	张	100		1380	138000
2	办公椅	长620mm×宽740mm×高1030mm	1. 基材: 红橡实木制作, 所有木材经过过热蒸汽干燥处理含水率为8%-12%, 经过防虫、防潮、防腐及多次烘干蒸发处理; 符合GB/T29894-2013、GB/T16734-1997、GB/T3324-2017、GB18580-2017标准, 甲醛释放量≤0.05mg/m ³ 、挥发性有机物释放量≤0.2mg/m ³ .72h; 2. 工艺: 榫卯结构, 椅子靠背高度1030mm, 两扶手内空498mm, 扶手宽度60mm, 座高460mm, 座深度520mm, 后背两侧实木饰板为25mm厚, 前/后脚用料为35*35mm; 采用优质皮软包工艺, 高密度海绵座垫≥45kg/m ³ 靠背≥45kg/m ³ ; 3. 水性漆: 使用环保水性漆, VOC含量≤30g/L、甲醛含量≤5mg/kg、苯系物总和含量≤20mg/kg, , 耐磨、耐腐蚀、耐湿热不低于2级, 抗冲击不低于2级, 色泽均匀, 主次分明, 木纹清晰; 4. 胶黏剂: 国家一级环保水性胶黏剂; 符合GB18583-2008、HJ2541-2016标准, 游离甲醛≤0.1g/kg;	把	100		650	65000
3	茶几	长1200mm×宽600mm×高450mm	1. 基材: 红橡实木制作, 所有木材经过过热蒸汽干燥处理, 含水率为 8%-12%, 经过防虫、防潮、防腐及多次烘干蒸发处理; 符合GB/T29894-2013、GB/T16734-1997、GB/T3324-2017、GB18580-2017 标准, 甲醛释放量≤0.05mg/m ³ 、挥发性有机物释放量≤0.3mg/m ³ .72h。 2. 工艺: 榫卯结构, 面板采用框芯板结构工艺, 面芯板采用红橡实木合压。 3. 水性漆: 使用环保水性漆, VOC 含量≤30g/L、甲醛含量≤5mg/kg、苯系物总和含量≤20mg/kg, , 耐磨、耐腐蚀、耐湿热不低于2级, 抗冲击不低于2级, 色泽均匀, 主次分明, 木纹清晰。 4. 五金配件: 采用优质五金配件。 5. 胶黏剂: 国家一级环保胶黏剂。	个	8		680	5440
4	单人沙发	长920mm×宽940mm×高690mm/850mm	1. 基材: 红橡实木制作, 所有木材经过过热蒸汽干燥处理, 含水率为 8%-12%, 经过防虫、防潮、防腐及多次烘干蒸发处理; 符合GB/T29894-2013、GB/T16734-1997、GB/T3324-2017、GB18580-2017 标准, 甲醛释放量≤0.05mg/m ³ 、挥发性有机物释放量≤0.3mg/m ³ .72h。 2. 工艺: 榫卯结构, 面板采用框芯板结构工艺, 面芯板采用红橡实木合压。抽面板采用红橡直拼板; 所有抽屉、门板拉手为“一”字型红橡实木制作; 抽盒采用松木实木燕尾榫组装结构。 3. 水性漆: 使用环保水性漆, VOC 含量≤30g/L、甲醛含量≤5mg/kg、苯系物总和含量≤20mg/kg, , 耐磨、耐腐蚀、耐湿热不低于2级, 抗冲击不低于2级, 色泽均匀, 主次分明, 木纹清晰。 4. 五金配件: 采用优质五金配件。 5. 胶黏剂: 国家一级环保胶黏剂。	个	30		980	29400



5	三人沙发	长2000mm×宽940mm×高690mm/850mm	<p>1. 基材: 红橡实木制作, 所有木材经过过热蒸汽干燥处理, 含水率为 8%-12%, 经过防虫、防潮、防腐及多次烘干蒸发处理; 符合GB/T29894-2013、GB/T16734-1997、GB/T3324-2017、GB18580-2017 标准, 甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$、挥发性有机物释放量$\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^3 \cdot 72\text{h}$。</p> <p>2. 工艺: 榫卯结构, 面板采用框芯板结构工艺, 面芯板采用红橡实木合压。抽面板采用红橡直拼板; 所有抽屉、门板拉手为“一”字型红橡实木制作; 抽盒采用松木实木燕尾榫组装结构。</p> <p>3. 水性漆: 使用环保水性漆, VOC 含量$\leq 30\text{g}/\text{L}$、甲醛含量$\leq 5\text{mg}/\text{kg}$、苯系物总和含量$\leq 20\text{mg}/\text{kg}$, , 耐磨、耐腐蚀、耐湿热不低于2级, 抗冲击不低于2级, 色泽均匀, 主次分明, 木纹清晰。</p> <p>4. 五金配件: 采用优质五金配件。</p> <p>5. 胶黏剂: 国家一级环保胶黏剂。</p> <p>6. 颜色由采购人选定</p>	个	1		1980	1980
6	茶水柜	长1200mm×宽400mm×高800mm	<p>1. 基材: 红橡实木制作, 所有木材经过过热蒸汽干燥处理, 含水率为 8%-12%, 经过防虫、防潮、防腐及多次烘干蒸发处理; 符合GB/T29894-2013、GB/T16734-1997、GB/T3324-2017、GB18580-2017 标准, 甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$、挥发性有机物释放量$\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^3 \cdot 72\text{h}$。</p> <p>2. 工艺: 榫卯结构, 面板采用框芯板结构工艺, 面芯板采用红橡实木合压。抽面板采用红橡直拼板; 所有抽屉、门板拉手为“一”字型红橡实木制作; 抽盒采用松木实木燕尾榫组装结构。</p> <p>3. 水性漆: 使用环保水性漆, VOC 含量$\leq 30\text{g}/\text{L}$、甲醛含量$\leq 5\text{mg}/\text{kg}$、苯系物总和含量$\leq 20\text{mg}/\text{kg}$, , 耐磨、耐腐蚀、耐湿热不低于2级, 抗冲击不低于2级, 色泽均匀, 主次分明, 木纹清晰。</p> <p>4. 五金配件: 采用优质五金配件。</p> <p>5. 胶黏剂: 国家一级环保胶黏剂。</p>	组	13		1400	18200
7	五门文件柜	长1200mm×宽400mm×高2000mm	<p>1. 基材: 红橡实木制作, 所有木材经过过热蒸汽干燥处理, 含水率为 8%-12%, 经过防虫、防潮、防腐及多次烘干蒸发处理; 符合GB/T29894-2013、GB/T16734-1997、GB/T3324-2017、GB18580-2017 标准, 甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$、挥发性有机物释放量$\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^3 \cdot 72\text{h}$。</p> <p>2. 工艺: 榫卯结构, 面板采用框芯板结构工艺, 面芯板采用红橡实木合压。抽面板采用红橡直拼板; 所有抽屉、门板拉手为“一”字型红橡实木制作; 抽盒采用松木实木燕尾榫组装结构。</p> <p>3. 水性漆: 使用环保水性漆, VOC 含量$\leq 30\text{g}/\text{L}$、甲醛含量$\leq 5\text{mg}/\text{kg}$、苯系物总和含量$\leq 20\text{mg}/\text{kg}$, , 耐磨、耐腐蚀、耐湿热不低于2级, 抗冲击不低于2级, 色泽均匀, 主次分明, 木纹清晰。</p> <p>4. 五金配件: 采用优质五金配件。</p> <p>5. 胶黏剂: 国家一级环保胶黏剂。</p>	组	70		2700	189000
8	更衣柜	长800mm×宽400mm×高2000mm	<p>1. 基材: 红橡实木制作, 所有木材经过过热蒸汽干燥处理, 含水率为 8%-12%, 经过防虫、防潮、防腐及多次烘干蒸发处理; 符合GB/T29894-2013、GB/T16734-1997、GB/T3324-2017、GB18580-2017 标准, 甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$、挥发性有机物释放量$\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^3 \cdot 72\text{h}$。</p> <p>2. 工艺: 榫卯结构, 面板采用框芯板结构工艺, 面芯板采用红橡实木合压。抽面板采用红橡直拼板; 所有抽屉、门板拉手为“一”字型红橡实木制作; 抽盒采用松木实木燕尾榫组装结构。</p> <p>3. 水性漆: 使用环保水性漆, VOC 含量$\leq 30\text{g}/\text{L}$、甲醛含量$\leq 5\text{mg}/\text{kg}$、苯系物总和含量$\leq 20\text{mg}/\text{kg}$, , 耐磨、耐腐蚀、耐湿热不低于2级, 抗冲击不低于2级, 色泽均匀, 主次分明, 木纹清晰。</p> <p>4. 五金配件: 采用优质五金配件。</p> <p>5. 胶黏剂: 国家一级环保胶黏剂。</p>	组	49		1900	93100



9	电视柜	长1800mm×宽400mm×高520mm	<p>1. 基材: 红橡实木制作, 所有木材经过过热蒸汽干燥处理, 含水率为 8%-12%, 经过防虫、防潮、防腐及多次烘干蒸发处理; 符合GB/T29894-2013、GB/T16734-1997、GB/T3324-2017、GB18580-2017 标准, 甲醛释放量≤0.05mg/m³、挥发性有机物释放量≤0.3mg/m³.72h。</p> <p>2. 工艺: 榫卯结构, 面板采用框芯板结构工艺, 面芯板采用红橡实木合压。抽面板采用红橡直拼板; 所有抽屉、门板拉手为“一”字型红橡实木制作; 抽盒采用松木实木燕尾榫组装结构。</p> <p>3. 水性漆: 使用环保水性漆, VOC 含量≤30g/L、甲醛含量≤5mg/kg、苯系物总和含量≤20mg/kg, , 耐磨、耐腐蚀、耐湿热不低于2级, 抗冲击不低于2级, 色泽均匀, 主次分明, 木纹清晰。</p> <p>4. 五金配件: 采用优质五金配件。</p> <p>5. 胶黏剂: 国家一级环保胶黏剂。</p> <p>6. 颜色由采购人选定</p>	个	1		2240	2240
10	电脑桌	长1400mm×宽700mm×高760mm	<p>1. 基材: 红橡实木制作, 所有木材经过过热蒸汽干燥处理, 含水率为 8%-12%, 经过防虫、防潮、防腐及多次烘干蒸发处理; 符合GB/T29894-2013、GB/T16734-1997、GB/T3324-2017、GB18580-2017 标准, 甲醛释放量≤0.05mg/m³、挥发性有机物释放量≤0.3mg/m³.72h。</p> <p>2. 工艺: 榫卯结构, 面板采用框芯板结构工艺, 面芯板采用红橡实木合压。抽面板采用红橡直拼板; 所有抽屉、门板拉手为“一”字型红橡实木制作; 抽盒采用松木实木燕尾榫组装结构。</p> <p>3. 水性漆: 使用环保水性漆, VOC 含量≤30g/L、甲醛含量≤5mg/kg、苯系物总和含量≤20mg/kg, , 耐磨、耐腐蚀、耐湿热不低于2级, 抗冲击不低于2级, 色泽均匀, 主次分明, 木纹清晰。</p> <p>4. 五金配件: 采用优质五金配件。</p> <p>5. 胶黏剂: 国家一级环保胶黏剂。</p> <p>6. 颜色由采购人选定</p>	张	30		1380	41400
11	电脑椅	长610mm×宽645mm×高1010mm	<p>1. 基材: 红橡实木制作, 所有木材经过过热蒸汽干燥处理含水率为8%-12%, 经过防虫、防潮、防腐及多次烘干蒸发处理; 符合GB/T29894-2013、GB/T16734-1997、GB/T3324-2017、GB18580-2017标准, 甲醛释放量≤0.05mg/m³、挥发性有机物释放量≤0.2mg/m³.72h;</p> <p>2. 工艺: 榫卯结构, 椅子靠背高度1030mm, 两扶手内空498mm, 扶手宽度60mm, 座高460mm, 座深度520mm, 后背两侧实木饰板为25mm厚, 前/后脚用料为35*35mm; 采用优质皮软包工艺, 高密度海棉座垫≥45kg/m³靠背≥45kg/m³;</p> <p>3. 水性漆: 使用环保水性漆, VOC 含量≤30g/L、甲醛含量≤5mg/kg、苯系物总和含量≤20mg/kg, , 耐磨、耐腐蚀、耐湿热不低于2级, 抗冲击不低于2级, 色泽均匀, 主次分明, 木纹清晰;</p> <p>4. 胶黏剂: 国家一级环保水性胶黏剂; 符合GB18583-2008、HJ2541-2016标准, 游离甲醛≤0.1g/kg;</p>	把	12		520	6240
合计								590000

供应商名称: 河南励生家具有限公司 (盖章)

日期: 2023年4月3日

