

## 九、报价明细表

单位：人民币元

序号	投报货物名称	品牌及型号	技术配置参数	单位	数量	单价	小计	备注
1	四层冲孔型承物架	全兴厨业	尺寸/规格：1500*500*1550（mm）±10%；立管选用 304=D38*1.2 不锈钢方管制作，承物板选用 304=1.2 不锈钢冲孔板制作，承物板底加 U 型不锈钢加强筋及 L 型不锈钢加强筋，加强筋选用 304=1.2 不锈钢板制作，配不锈钢可调子弹脚。	台	4	928	3712	/
2	不锈钢双星盆水池	全兴厨业	尺寸/规格：1500*760*800（mm）±10%；台面采用 304#1.5mm 厚不锈钢板；星盆斗采用 304#1.0mm 厚不锈钢板；台脚采用 304#38×38×1.2mm 不锈钢方通；横通采用 304#25×25×1.0mm；配合合金可调性子弹脚；每个星盆斗配水龙头一个。	台	3	756	2268	/
3	不锈钢双层工作台	全兴厨业	尺寸/规格：1800*800*800（mm）±10%；台面采用 304#1.5mm 厚不锈钢板；层板采用 304#1.0mm 不锈钢板；台脚采用 304#38×38×1.2mm 不锈钢方通；配合合金可调性子弹脚	台	4	960	3840	/
4	气泡蔬菜洗菜机	聚享、150#	尺寸/规格：1500*800*970（mm）±10%；功率/电压：3.55KW/220V；每小时洗菜 260 公斤。	台	1	8256	8256	/
5	毛刷薯仔清洗机	聚享、100 型	尺寸/规格：1200*800*1000（mm）±10%；功率/电压：1.5KW/380V；毛刷材质：尼龙；产量：每小时 800 千克	台	1	16320	16320	/
6	30 型薯仔脱皮机	聚享、30 型	尺寸/规格：500*600*970（mm）±10%；功率/电压：1.5KW/220V；产量：每小时 200 千克；工作效率高，一次土豆脱皮，只需时间 1~2min	台	1	3580	3580	/

7	多功能切菜机	猎鹰、YQC-803	尺寸/规格：1200*600*1260（mm）±10%；功率/电压：1.87KW/380V；可以将蔬菜切成片、丝、丁、块、条状。	台	1	20201	20201	/
8	盆式菜馅机	聚享、CP30IV	尺寸/规格：780*710*940（mm）±10%；功率/电压：1.5KW/380V；刹菜盘采用盆式，投放量大。	台	1	9260	9260	/
9	电动刹菜机	聚享、30型	尺寸/规格：350*265*600（mm）±10%；功率/电压：3.2KW/220V	台	1	3840	3840	/
10	真空腌制机	诚麦、45L	尺寸/规格：953*660*914（mm）±10%；功率/电压：0.3KW/220V；电脑智能控制面板；时间范围：1-99分钟；容量：45L	台	1	7680	7680	/
11	离心式变频脱水机	特迈、60型	1、结构：落地式 2、布局形式：立式 3、功率：≥1.5kw 4、尺寸：≥970*630*850	台	1	13952	13952	/
12	商用啤水机	天力、TD-9	1、额定电压：220V 2、功率：≥0.5KW 3、尺寸：≥560*960 4、适用范围：餐厅设备	台	1	4692	4692	/
13	落地式快速灌肠机	轩厨、GCJ-A	1、功率：≥0.75kw 2、电压：380v 3、适用范围：肉制品加工厂 4、尺寸：≥640*485*1240	台	1	7360	7360	/
14	禽类带骨切块机	汇程、YCDQ-B	尺寸/规格：630*450*850（mm）±10%；功率/电压：3KW/380V；适用于各种鸡鸭排骨等禽类切块。	台	1	8960	8960	/
15	落地式锯骨机	轩厨、310	1、电压：220V/380V 2、外形尺寸：≥720*780*1700 3、产品用途：锯骨 4、功率：1.5KW	台	1	12800	12800	/

16	立式全自动切片机	轩厨、360	1、电压：380V； 2、设备材质：304 不锈钢； 3、输送速度：变频； 4、用途：多功能 5、尺寸：≥720*1020*1300	台	1	16000	16000	/
17	立式全钢绞肉机	聚享、JK-PS-600A	1、额定电压：220v 2、机身尺寸：≥525*1000*960 3、不锈钢材质 4、绞肉丝、肉片、肉丁一机搞定	台	1	10240	10240	/
18	切肉片肉丝机	聚享、YCPM-QS100	1、电压：380V； 2、功率：≥1.5kw 3、适用范围：肉制品加工厂设备,中餐店设备,西餐店设备 4、不锈钢材质 5、刀组部件拆卸简单，清洗便捷	台	1	17920	17920	/
19	不锈钢炉拼台柜	全兴厨业	尺寸/规格：250*1000*850（mm）±10%；炉面采用 304#1.5mm 厚不锈钢板； 围板采用 304#1.0mm 不锈钢板；背板采用	台	2	999	1998	/
20	电磁单头单尾小炒炉	友祥、155B	尺寸/规格：1100*1000*850（mm）±10%；功率/电压：15KW/380V 炉面板选用 304=1.2 不锈钢板制作，侧板、炉底面板采用 304=1.0 不锈钢板，采用技术领先的 IGBT，内置仿真火无级调速，全数字机芯，电子元件，智能磁控开关控制，数码显示，八档火力循环调节系统，过热过载保护系统，三重立体防辐射屏蔽设计。	台	1	8960	8960	/
21	多功能电热蒸煮炉	友祥、155B	尺寸/规格：700*900*950（mm）±10%；功率/电压：12KW/380V；满足多种蒸煮功能；有防干烧功能。	台	1	6400	6400	/
22	四头电磁煲仔炉	友祥、354H	尺寸/规格：800*900*950（mm）±10%；功率/电压：14KW/380V；炉面板选用 304=1.2 不锈钢板制作，侧板、炉底面板采用 304=1.0 不锈钢板，全数字机芯，电子元件，智能磁控开关控制，数码显示，多档火力循环调节系统，过热过载保护系统，三重立体防辐射屏蔽设计。	台	1	8350	8350	/

23	单缸自动升降炸炉	东越、CR-ZDSJ40	尺寸/规格：400*900*950（mm）±10%；功率/电压：17KW/380V；自动升降的，设置时间到时间自动升起；深缸冷区优化设计大残渣掉落底部网盘上；高温保护防干烧。	台	1	16960	16960	/
24	电热平扒炉连电焗炉	东越、CR-900D	尺寸/规格：700*900*950（mm）±10%；功率/电压：17KW/380V；镀铬扒板；	台	1	10240	10240	/
25	不锈钢炉拼台柜	全兴厨业	尺寸/规格：500*800*950（mm）±10%；炉面采用304#1.5mm厚不锈钢板；围板采用304#1.0mm不锈钢板；背板采用304#1.0mm不锈钢板。	台	1	928	928	/
26	不锈钢单通工作柜	全兴厨业	尺寸/规格：1500*1000*800（mm）±10%；台面采用304#1.5mm厚不锈钢板；侧板采用304#1.0mm不锈钢板；门板与背板采用304#0.9mm不锈钢板；层板及底板采用304#1.0mm不锈钢板；配重力可调脚。	台	2	3808	7616	/
27	台式智能全自动电磁炒菜机	友祥、505F	尺寸/规格：600*500*620（mm）±10%；功率/电压：5KW/380V；最大烹饪量：5KG；平均烹饪用时：8min/times；屏幕：步科牌防水屏幕，防尘防水等级IP65；语音提醒、屏幕显示所投食材名称同时LED光电提醒，屏幕显示下步所需投食材的名称和数量及倒计时；温度在线实时显示，并自动控制温度，防止因超高温产生安全问题，炒菜时自动进行温度补偿，提高炒菜的锅气；机器电源设置相序保护，防止使用方误接电源，损坏机器部件；机器锅内标配搅拌爪，能顺时针和逆时针搅拌食材。	台	2	47680	95360	/
28	六层万能蒸烤箱	友祥 12KW	尺寸/规格：850*842*754（mm）±10%；电子触摸屏式，存储多种菜单；拥有多种工作模式，自带清洗功能；功率/电压：16KW/380V；可容纳6个GN1/1盆。	台	1	51200	51200	/
	不锈钢	全兴厨业	尺寸/规格：1800*800*800（mm）±10%；台面采用304#1.5mm厚不锈			5760	17280	/

29	双通工作柜		钢板；侧板采用 304#1.0mm 不锈钢板；门板与背板采用 304#0.9mm 不锈钢板； 层板及底板采用 304#1.0mm 不锈钢板；配重力可调脚。	台	3			
30	不锈钢单通工作柜	全兴厨业	尺寸/规格：1800*800*800（mm）±10%；台面采用 304#1.5mm 厚不锈钢板；侧板采用 304#1.0mm 不锈钢板；门板与背板采用 304#0.9mm 不锈钢板； 层板及底板采用 304#1.0mm 不锈钢板；配重力可调脚。	台	2	4519	9038	/
31	双室真空凹槽式包装机	永春、600 型	尺寸/规格：1360*530*860（mm）±10%；功率/电压：3.5KW/380V；2 个真空室，2 个真空泵。	台	1	17920	17920	/
32	速冻柜	云冰、SD-40L	尺寸/规格：707*804*1905（mm）±10%；生产能力：25kg:+90° C~+3° C(90 分钟)，8kg:+90° C~-18° C(240 分钟)；适放食物盆规格：8 盘，GN1/1 或 EN400*600；功能：软冷藏，软冷冻，硬冷藏，硬冷冻，鱼类杀菌，冰淇淋硬化，食物解冻，食物保鲜，手动除霜，预冷； 内外采用优质不锈钢。	台	1	64320	64320	/
33	小型液氮速冻柜	德捷力、DJL-QF	尺寸/规格 988*670*1460（mm）±10%；温度范围：常温~-150℃；降温速度：不低于 20℃/分钟；功率：1KW/380V；	台	1	51200	51200	/
34	高压洗地龙头	全兴厨业	设备名称：高压洗地龙头 产品详情： 1、规格：10 米±10%；	台	1	3840	3840	/
35	不锈钢弥散式带风幕油网烟罩	全兴厨业	尺寸/规格：L*1400*600（mm）±10%；主板选用 304=1.2 不锈钢板制作，可拆卸式隔油网选用 304=0.6 不锈钢板制作。包含烟罩上封不锈钢活动装饰板和烟罩后封不锈钢固定封墙板。	米	9	2560	23040	/
36	不锈钢油烟管道	全兴厨业	304 不锈钢 0.8mm	平方	162	250	40500	/
37	柜式低噪音抽	攀峰、PFCA-22-7.5KW	功率/电压：7.5KW/380V	台	1	7040	7040	/

	油烟风机							
38	抽油烟风机专用减震机架	全兴厨业	尺寸/规格：配套风机尺寸；采用优质 45*45 国标角铁制作；	付	1	2560	2560	/
39	抽油烟风机专用减震软接	全兴厨业	尺寸/规格：配套风机尺寸；采用防火材质	套	1	360	360	/
40	抽油烟风机变频专用控制电箱	全兴厨业	功率/电压：7.5KW/380V；变频控制电箱，过载保护启动，含漏电保护、缺相、过载保护装置，无声起动。	台	1	3520	3520	/
41	不锈钢高效油烟净化处理器	攀峰、PF-FH-20A	20000 立方/时；净化率 $\geq$ 95%	台	1	15680	15680	/
42	油烟净化处理器机架	全兴厨业	配套净化器尺寸；采用优质 45*45 国标角铁制作；	付	1	1222	1222	/
43	水冷型冷风机	郑旗风	功率/电压：1.5KW/380V	台	1	9152	9152	/
44	冷风机减震机架	全兴厨业	配套风机尺寸；采用优质 45*45 国标角铁制作；	付	1	815	815	/
45	冷风机减震软接	全兴厨业	配套风机尺寸	套	1	200	200	/
46	冷风机变频控制电箱	全兴厨业	功率/电压：1.5KW/380V	台	1	1280	1280	/
47	不锈钢鲜风管道	全兴厨业	采用 0.8mm 镀锌板	平方	80	233	18640	/
48	铝箔软管配铝合金百叶口	全兴厨业	直径 180mm 铝箔加厚软管，配 250*250 铝合金百叶。	套	20	112	2240	/

49	烹饪互训壁挂主机	<p>广州盈可视电子科技有限公司 Ncast-SMART-M600</p>	<p>1、整机要求满足于中餐、西餐等复杂的烹饪实训室环境，采用嵌入式一体化结构设计，高度集成视频采集显示模块、数字音频处理模块、专业录制模块和物理控制面板；</p> <p>2、主机板卡要求 CPU 采用 ARM 架构设计，可并行对 1080P 视频进行并发处理、延迟低、效率高；</p> <p>3、主机要求采用壁挂安装方式（不允许机柜部署），解决实训环境设备不着地的问题；要求顶端出线，安全美观；</p> <p>4、主机要求具有储物箱功能，可以实现 PAD 终端、头戴麦克风和小件临时物品的存放，并有 220V 供电插口和 USB 供电接口进行接电；</p> <p>5、视频采集模块用于视频专业接入处理：</p> <p>1) 支持不少于 8 路视频采集，其中支持不少于 6 路 SDI 视频输入，不少于 2 路 HDMI 输入，视频采集至少支持高清 1080P；要求提供视频采集模块截图证明文件；</p> <p>2) 至少支持 2 路 HDMI 视频信号输出；</p> <p>3) 录制文件对应的硬盘要求至少支持 2*2T，实现双硬盘备份，保证存储空间和可靠性；</p> <p>6、数字音频处理模块用于音频接入和音频处理：</p> <p>1) 要求声音输入不少于 10 路音频输入端子，声音输出不少于 4 路音频输出端子；</p> <p>2) 数字音频模块至少支持反馈消除、回声消除、噪声消除高级算法；</p> <p>3) 支持音频混音功能；</p> <p>7、视频实时显示模块用于实现本地实时输出到大屏上：</p> <p>1) 视频输出至少支持高清 1080P；</p> <p>2) 视频支持 HDMI 输出；</p> <p>3) 视频支持 RTSP 方式输出；</p>	台	1	43840	43840	/
----	----------	---	--	---	---	-------	-------	---

			<p>8、视频专业录制模块用于本地录制和存储：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 视频编码采用主流的 H.264 编码格式，音频采用 AAC 高清编码格式，要求支持混音；</li> <li>2) 支持内置录制软件，录制文件格式支持标准 MP4 视频格式，录制文件分辨率至少支持 1080P，录制文件存储空间不少于 2T；</li> <li>3) 支持录制的视频文件自动保存到当前日期和当前课程名称目录下，方便识别和归档；</li> <li>4) 要求视频录制多重保障，至少支持教学录制和资源录制两种模式，资源录制支持所有采集的摄像机视频单独录制为独立的文件；</li> <li>5) 支持硬盘空间不足时自动覆盖最早的录制视频文件；</li> <li>6) 要求视频录制支持开机启动录制；</li> </ol> <p>9、物理控制面板模块实现业务控制：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 面板功能包括但不限于开关机、声音控制、3*USB 接口，要求提供物理控制面板截图证明文件；</li> <li>2) 按钮采用触摸方式，具有蜂鸣指示功能；</li> <li>3) 具有电源开关和运行状态指示灯，灯亮指示电源开，灯闪烁指示正在关机，灯灭表示电源关；</li> <li>4) 具备功能状态指示灯，功能状态包括但不限于录制、直播、互动三种状态；灯亮指示对应功能正在使用中，灯灭表示对应功能没有使用；</li> <li>5) 支持音量控制，具有音量+、音量-、全场静音、学生静音四个按钮，具有音量大小指示灯条；</li> <li>6) 支持视频画面切换控制，至少包括自动导播、学生视频、老师视频、操作演示按钮；</li> <li>7) 支持视频录制的启停控制，单</li> </ol>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>键即可实现启动录制和停止录制；</p> <p>10、要求主机内置 web 配置功能，可以实现对主机 IP、视频采集通道名称等灵活配置；</p> <p>11、支持与智能网关进行对接，实现设备的统一开关机的统一管理；</p> <p>12、整机使用平均无故障运行时间 (MTBF) 应 <math>\geq 100000</math> 小时；</p> <p>13、支持实训教学软件功能，包括：</p> <p>（1）实训互动软件支持实操教学和智能板书的入口统一，支持一键快速切换，不需要打开两个软件；</p> <p>（2）实训互动软件要求至少包括示范、示范回看、资源管理三个教学环节；</p> <p>（3）实训互动软件支持在任何操作界面，两点长按，可以直接进入批注模式，可以进行重点批注；</p> <p>（4）支持示范实训操作实时显示在大屏上，视频质量可达到高清 1080P，视频同步延时 <math>\leq 500\text{ms}</math>，操作实时显示无卡顿；</p> <p>（5）支持示范操作的机位多画面同时显示，包括但不限于大画面、双画面、三画面和四画面布局，并且可以点击进入具体某一个机位的画面；</p> <p>（6）支持示范一键启动录制和停止录制，支持录制的视频格式为标准 MP4 格式，视频清晰度为 1080P；支持示范操作的资源录制，可以分别录制不同机位的视频为资源文件；</p> <p>（7）支持示范操作过程进行打标签功能；</p> <p>（8）支持示范录制视频回看，通过软件打开回看；</p> <p>（9）支持通过标签快速查看示范操作关键点，回看过程中老师可以暂停、进行重点批注、放大缩</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			小； (10)支持批注文件单独保存，老师可以打开批注文件；					
50	教室智能网关	广州盈可视电子科技有限公司 Ncast-VC-N200	1、要求至少支持本地开关和远程开关两种模式：本地开关，支持使用网关电源按钮进行开关；远程开关，支持与设备集控系统对接，实现 WEB 浏览器方式远程控制开关； 2、要求支持智能关机：关闭智能设备时，需监测设备运行状态，待设备关机结束后，再掉电，防止设备因异常掉电而损坏； 3、要求支持电源旁路直通应急方式； 4、支持不少于 4 路 220V 电源输出，具有电源指示灯，分别指示电源端口的开关状态； 5、支持不少于 8 路 12V 弱电输出，可对路由器、交换机、摄像机等弱电设备提供稳定电源； 6、支持≥2 路 RS232 可编程控制通信端口； 7、要求智能网关与壁挂主机能够完全匹配，实现良好的对接，确保运行效果。 8、整机使用平均无故障运行时间 (MTBF) 应≥20000 小时，	台	1	7680	7680	/
51	高清云台摄像机	广州盈可视电子科技有限公司 Ncast-HD60N	1、至少支持 1/2.8 英寸高品质 CMOS 传感器，视频格式：1080P60/50/30/25/59.94/29.97；1080I60/50/59.94；720P60/50/30/25/59.94/29.97； 2、20 倍光学变焦，10 倍数字变焦； $f = 5.5 \sim 110\text{mm}$ ， $3.3^\circ$ （窄角） $\sim 54.7^\circ$ （广角）； 3、先进的自动聚焦算法使得镜头快速、准确、稳定地完成自动聚焦； 4、低噪声 CMOS 有效地保证了摄像机视频的超高信噪比。采用先进的 2D、3D 降噪技术，进一步降低了噪声，同时又能确保图像清晰度；	台	4	5120	20480	/

			<p>5、支持 HDMI, SDI, LAN 多接口同时输出视频, SDI 支持在 1080P 格式下传输 100 米;</p> <p>6、支持 H.265/H.264 视频压缩格式; 支持高达 1920x1080 分辨率 60 帧/秒压缩;</p> <p>7、支持 ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP 协议; 8、支持 VISCA、PELCO-D、PELCO-P 协议, 支持自动识别协议。</p>					
52	实训导播终端	<p>广州盈可视电子科技有限公司 Ncast-N11-Touch</p>	<p>1、≥10.1 寸高清 IPS 屏大屏;</p> <p>2、屏幕材质: 电容屏, 支持多点触摸; 3、屏幕分辨率: ≥1920*1200;</p> <p>4、存储容量: ≥4GB+128GB;</p> <p>5、CPU: 主频≥2.0GHz;</p> <p>6、处理器核数: 8 核;</p> <p>7、支持 802.11AC 双频 WIFI, 支持 2.4G&amp;5.8G 频段;</p> <p>8、内置智能控制台软件, 支持以下功能:</p> <p>(1) 支持至少两种网络接入方式: 本地教室局域网接入、校园局域网接入;</p> <p>(2) 软件界面支持呈现课堂信息, 包括课程名称、开始时间、结束时间等;</p> <p>(3) 软件支持导播布局选择、导播方式选择; 导播布局至少包括单画面、画中画-左、画中画-右三种布局; 导播方式至少支持自动导播和手动导播;</p> <p>(4) 支持 8 路小画面预览显示;</p> <p>(5) 支持支持流畅度至少流畅、高清、超清三种的切换;</p> <p>(6) 具有课堂直播状态指示, 并支持暂停、停止、启动直播;</p> <p>(7) 具有声音状态指示, 根据声音条的跳动显示音量大小;</p> <p>(8) 具有连接状态指示, 包括设备连接正常、设备连接断开, 并支持断开重连, 点击重连等重连方式;</p> <p>(9) 可以对接入的云台摄像机进</p>	台	1	1600	1600	/

			行云台控制，包括上下左右调整，设置预置位，预置位具有预置位图片显示，方便查看预置位位置； (10)支持文件管理，包括检测主机硬盘磁盘空间大小、拷贝主机视频文件到 U 盘、删除主机视频文件和筛选不同日期视频文件功能； (11) 支持版本信息显示，包括软件版本名称、设备型号；					
53	触摸一体机 (32寸)	广州松冠科技有限公司盈派32寸触控一体机： 1. 型号：SGE32P82 备注：含 i5/8G/256G 电脑模块	1、屏幕显示尺寸≥32寸；采用LED背光源，液晶屏无坏点，显示比例：16:9，显示分辨率：1920x1080； 2、全屏无书写盲区、无物理按键和快捷键； 3、采用红外触控技术，支持 HID 免驱技术； 4、内置模块化电脑：电脑配置要求：CPU 不低于 I5 八代，不低于 8G 内存，不低于 120G 固态硬盘，集成声卡，集成显卡，千兆网卡，安装 Windows 系统； 5、支持多点触摸；	台	1	6000	6000	/
54	无线音频主机	广州海豚音智能科技有限公司 海豚音 UR-700S	1、采用一拖二真分集接收线路设计无线麦克风； 2、采用 UHF 频段传输信号，载波频率范围:500-980MHz； 3、支持双通道接收信号，采用微电脑 CPU 控制； 4、采用稳定的 PLL 数位锁相环合成技术，整机性能稳定性显著提高； 5、支持各通道配备独有的 ID 号，增强抗干扰功能，至少支持 8 台叠机使用； 6、内置高效抑制噪声线路，防啸叫功能显著；7、可配置 1 个手持话筒和 1 个头戴麦，适合不同老师的教学方式； 8、使用 1.5V 电池（2 粒）5 号锂电充电电池供电，可连续使用 6 小时（标配 4 节充电电池，一个四充充	台	1	2000	2000	/

			电器)；					
55	有源音箱	广州市比利普电子有限公司 比利普 BLP-118	1、额定功率≥50W，额定阻抗：4Ω，频率响应：55Hz-18kHz，驱动器：1个5.5寸长冲程低音驱动器、1个前纸盆高音 2、额定输入电平：话筒15mV（非平衡），输入：1路广播输入（70V-110V输入），2路立体声RCA接口；灵敏度：85dB/1W/1M；信噪比：85dB；最大声压级：96dB； 3、箱体型式：倒相式；箱体及外饰：高密度中纤板（黑色）箱体，棉网； 4、安装：标配壁挂架。	对	1	640	640	/
56	互动显示屏 65#	创维光电科技（深圳）有限公司 创维65寸智慧互动大屏： 型号：650V2-XG1 备注：含10代i5-8G-256G电脑模块；移动支架	1、屏幕尺寸≥65英寸； 2、屏幕分辨率支持4K； 3、屏幕比例支持16:9； 4、接口支持HDMI输入； 5、支持来电自动开机进入到HDMI输入信号； 6、含HDMI网络接收模块； 7、含安装支架；	台	2	5120	10240	/
57	无线吸顶式AP	新华三智能终端有限公司 H3C A61-1500	1、支持867Mbps 11AC（5GHz）和300Mbps 11N（2.4GHz）双频并发，最高无线速率可达1167Mbps 2、无线发射功率线性可调，根据需求调整信号覆盖范围 3、专业双频天线，提升覆盖区域信号质量 4、吸顶/壁挂，安装灵活简便，支持POE供电，组网成本低 5、频谱导航，引导双频客户端优先连接到5GHz频段上，使2.4GHz和5GHz两个频段负载更均衡，保障网络性能	台	1	300	300	/

58	千兆路由器	新华三智能终端有限公司 H3C GR1108-P	1、9个千兆网口，1WAN+8LAN 2、内置无线控制器，可统一管理 AP 产品 3、所有 LAN 口支持标准 PoE 供电，无需额外购买 PoE 交换机 4、IPSec/PPTP/L2TPVPN，远程通信更安全 5、接入认证（Web 认证、短信认证、PPPoE 服务器） 6、上网行为管理（移动 APP 管控/桌面应用管控/网站过滤/网页安全）	台	1	640	640	/
59	千兆 POE 交换机	新华三智能终端有限公司 H3C 16 口 POE 交换机：S1216-PWR	1、16个10/100/1000M 自适应RJ45 端口； 2、16个端口支持 POE+功能； 3、所有端口均具备线速转发能力 4、支持端口自动翻转（AutoMDI/MDIX）功能 5、提供标准交换、VLAN 隔离和网络克隆三种工作模式 6、支持通过拨动开关切换交换机工作模式 7、即插即用，可上机架	台	1	5440	5440	/
60	机柜 6U	香河县天昊金属制品厂 亿达 YD6406	1、外观美观，全框架结构，方便实用，防腐材料涂层； 2、采用旋转式散热风口，外型更美观，散热更好； 3、容积（U）：6U	台	1	400	400	/
报价金额合计			大写：柒拾陆万捌仟元整					
			小写：768000 元					

**注：**

1. 以上表中各项可进一步细分，栏数不够可自行添加；
2. 供应商应按所投货物填写本表，产品品牌（型号）、配置、参数须详细填写；
3. 报价金额合计=Σ单价\*数量。

供应商： 新乡市光迅商贸有限公司 (电子签章)

法定代表人： \_\_\_\_\_ (电子签章)

日期： 2023 年 9 月 26 日